
# ZINT 80/250

ISO 21287 kompakt henger - megvezetett






## Termékjellemzők


| | |
|---|---|
| **Csatlakozás** | G 1/8" |
| **Dugattyúrúd menet** | elfordulás ellen védett |
| **Közeg** | sűrített levegő |
| **Húzóerő (6 bar)** | 2685 N |
| **Dugattyú** | mágneses |
| **Tömítés anyaga** | NBR, PU (max. 80°C) |
| **Hengerfedelek anyaga** | eloxált alumínium |
| **Átmérő** | Ø80 |
| **Hőmérséklet tartomány** | -20°C...+80°C |
| **Hengertest anyaga** | eloxált alumínium |
| **Dugattyú anyaga** | alumínium |
| **Vezetőpersely anyaga** | szinterbronz |
| **Dugattyúrúd átmérő** | Ø20 mm |
| **Lökethossz** | 250 mm |
| **Üzemi nyomás** | 1...10 bar |
| **Nyomóerő (6 bar)** | 2864 N |
| **Löketvég csillapítás** | rugalmas |
| **Dugattyúrúd anyaga** | keménykrómozott acél (CK45) |
| **ISO szabvány** | ISO 21287 |
| **Funkció** | kettős működésű |

# ZINT 80/250



HAFNER

ISO 21287 kompakt henger - megvezetett




| Típusszám | ZINT 20/... | ZINT 25/... | ZINT 32/... | ZINT 40/... | ZINT 50/... | ZINT 63/... | ZINT 80/... | ZINT 100/... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 | Ø80 | Ø100 |
| Ø D | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| Ø D2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ø D5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 13,5 |
| Ø D6 | 11 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 28 | 30 |
| Ø D7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| D8 | M4 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 |
| Ø D9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Ø D10 | 17 | 22 | 28 | 33 | 42 | 50 | 65 | 80 |
| E | 36 | 40 | 49 | 54,5 | 65,5 | 77 | 95,5 | 113,5 |
| EE | M5 | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
| I9 | - | - | 10,8 | 12,8 | 21 | 25,8 | 30 | 50 |
| I10 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 35 |
| K | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | 22 |
| LA | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| L3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L4 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 |
| L5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 |
| PL | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 10,5 |
| RT | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| S1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| TG | 22 | 26 | 32,5 | 38 | 46,5 | 56,5 | 72 | 89 |
| WH | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| ZA+löket | 37 | 39 | 44 | 45 | 45 | 49 | 54 | 67 |
| ZB+löket | 43,5 | 45 | 50,5 | 52 | 53 | 57 | 63 | 77 |