MD 532 403 T - 24 DC

5/3-as elektromos vezérlésű sziget szelep, középállásban leszellőztetett - G1/8" - dupla szelep





Termékjellemzők

Csatlakozás | 2, 4	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Helyzetstabilitás	3-állású leszellőzött
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Üzemi nyomás	3...10 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	450 l/perc
Névleges átmérő	DN 4
Feszültség	24 V DC
Szelep változat	alaplapra/szelepszigetre szerelhető szelep
Teljesítményigény	1,8 W / 3 VA
Funkció	5/3-as
Beépítés helyigénye	2 db szelephely
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms | 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Csatlakozás | 1	alaplapon
Csatlakozás | 3, 5	alaplapon
Szelep szélessége	16 mm

MD 532 403 T - 24 DC



HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésű sziget szelep, középállásban leszellőztetett - G1/8" - dupla szelep

