958P-8-6

Dugaszolható egyenes összekötő



Termékjellemzők

Közeg	sűrített levegő, víz
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+60°C
Üzemi nyomás	0...16 bar
Kivitel	összekötő
Csőrögzítő hüvely anyaga	nikkelezett réz
Támasztógyűrű anyaga	POM
O-gyűrű anyaga	NBR
Névleges nyomás	0...16 bar
Csatlakozó test anyaga	POM
Gyűrű anyaga	nikkelezett réz/POM
Rögzítő karom anyaga	rozsdamentes acél
Csatlakozó hüvely anyaga	nikkelezett réz
Anyag	POM
Elérhetőség	Raktáron
Csőméret	Ø8-6

958P-8-6

Dugaszolható egyenes összekötő





Típusszám	Csőméret A	Csőméret B	L6	D1	D2
958P-4	4	4	30	10,5	10,5
958P-6-4	6	4	32	12,5	12,5
958P-6	6	6	32,5	12,5	12,5
958P-8-4	8	4	35,5	14,5	14,5
958P-8-6	8	6	36	14,5	14,5
958P-8	8	8	36	14,5	14,5
958P-10-6	10	6	40	17	17
958P-10-8	10	8	40,5	17	17
958P-10	10	10	41	17	17
958P-12-10	12	10	45	21	21
958P-12	12	12	45	21	21
958P-14-12	14	12	46	23	23
958P-14	14	14	46	23	23
958P-16-12	16	12	47	25	25
958P-16-14	16	14	47	25	25
958P-16	16	16	47	25	25
958P-20	20	20	54,5	32	32
958P-22	22	22	57	34	34