

EDM 25/100

HAFNER

Megvezetett kompakt henger



productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő (6 bar)	235 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR
Átmérő	Ø25
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø10 mm
Lökethossz	100 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Nyomóerő (6 bar)	280 N
Lökétvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)
Funkció	kettős működésű

HAFNER

Érzékelő horony
 DET. F
 3.3
 6.6
 0.3

T-horony rögzítés
 DET. C
 c
 d
 b
 e

DET. D
 Z
 WA
 XA
 WB
 X
 X
 J
 J
 ML

DET. D
 E-E
 XC
 XL
 XB
 XA
 XA
 XL

4 x MM
 G
 J
 K
 DET. D
 DET. C
 H
 HB
 HC
 X
 X
 VC
 VA
 VB
 VA
 2 x P
 PB
 XA

DET. D
 FA
 FB
 Z
 WA
 X
 U
 DB
 GA
 GB
 PA+
 C+
 B+
 A+
 E
 2 x P

4 x NN
 S
 Q
 X
 X
 T
 R
 XA

<https://hafner-pneumatika.com>

VB	38	44	50	63	72	92	110
VC	10,5	12,5	15	19,5	25	33	34
WA (0-30)	24	24	24	24	24	24	28
WA (40-100)	44	44	44	48	48	48	52
WA (125-200)	110	120	120	124	124	124	128
WB (0-30)	17	29	29	33	34	36	38
WB (40-100)	27	39	39	45	46	48	50
WB (125-200)	60	77	77	83	84	86	88
X ± 0,02	24	28	34	42	50	66	80
Ø XA H9	3	3	4	4	4	5	5
XB	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	6	6
XC	3	3	3	3	3	4	4
XL	6	6	6	6	6	8	8
YY	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
YL	10	12	12	16	16	20	22
Z	5	17	17	21	22	24	24
a	4,4	5,4	5,4	6,5	6,5	8,5	11
b	7,4	8,4	8,4	10,5	10,5	13,5	17,8
c	3,7	4,5	4,5	5,5	5,5	7,5	10
d	3,5	3,6	3,8	4,5	5	5,5	8
e	6,7	8,6	9	10,5	10,5	14,5	19,5