

# RIMX 16/25

HAFNER


ISO 6432 körprofil henger - INOX



## productDataPdf.propertiesHeader


|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Csatlakozás           | M5                           |
| Dugattyúrúd menet     | M6 - külső menet             |
| ISO szabvány          | ISO 6432                     |
| Közeg                 | sűrített levegő              |
| Dugattyú              | mágneses                     |
| Tömítés anyaga        | NBR, PU (max. 80°C)          |
| Hengerfedelek anyaga  | rozsdamentes acél (AISI 304) |
| Átmérő                | Ø16                          |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C...+80°C                |
| Hengertest anyaga     | rozsdamentes acél            |
| Dugattyú anyaga       | sárgaréz                     |
| Vezetőpersely anyaga  | szinterbronz                 |
| Dugattyúrúd átmérő    | Ø6 mm                        |
| Lökethossz            | 25 mm                        |
| Üzemi nyomás          | 1...10 bar                   |
| Löketvég csillapítás  | rugalmas                     |
| Dugattyúrúd anyaga    | rozsdamentes acél (AISI 304) |
| Funkció               | kettős működésű              |
| Húzóerő (6 bar)       | 98 N                         |
| Nyomóerő (6 bar)      | 115 N                        |

# RIMX 16/25



HAFNER

ISO 6432 körprofil henger - INOX



| Típuszám    | Ø [mm] | A  | B          | C  | D  | E | K  | L  | M   | N  | P  | R   | AM | EE     | KK          | SW |
|-------------|--------|----|------------|----|----|---|----|----|-----|----|----|-----|----|--------|-------------|----|
| RIMX 16/... | Ø 16   | 6  | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 6 | 22 | 18 | 109 | 9  | 53 | 82  | 16 | M 5    | M 6         | 5  |
| RIMX 20/... | Ø 20   | 8  | M 22 x 1,5 | 16 | 27 | 8 | 24 | 20 | 131 | 12 | 67 | 95  | 20 | G 1/8" | M 8         | 7  |
| RIMX 25/... | Ø 25   | 10 | M 22 x 1,5 | 16 | 30 | 8 | 28 | 22 | 140 | 12 | 68 | 104 | 22 | G 1/8" | M 10 x 1,25 | 9  |