

# TQ-PCT-4

HAFNER

Push-In T összekötő




## productDataPdf.propertiesHeader

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Közeg                     | sűrített levegő, vákuum |
| Tömítés anyaga            | NBR                     |
| Hőmérséklet tartomány     | -20°C...+80°C           |
| Kivitel                   | összekötő               |
| Csörögztető hüvely anyaga | nikkelezett réz         |
| Támasztógyűrű anyaga      | POM                     |
| O-gyűrű anyaga            | NBR                     |
| Csatlakozó test anyaga    | POM                     |
| Rögzítő karom anyaga      | rozsdamentes acél       |
| Anyag                     | POM                     |
| Csőméret                  | Ø4                      |
| Elérhetőség               | Raktáron                |
| Üzemi nyomás              | -0,95...16 bar          |

# TQ-PCT-4

HAFNER

## Push-In T összekötő



| Típusszám    | ØD1 | ØD2 | ØP1  | ØP2  | ØC  | L1   | L2   |
|--------------|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| TQ-PCT-4     | 4   | 4   | 11,1 | 11,1 | 3,2 | 18,5 | 18,5 |
| TQ-PCT-6     | 6   | 6   | 13   | 13   | 3,2 | 19,3 | 19,3 |
| TQ-PCT-6-4   | 6   | 4   | 13   | 11,1 | 3,2 | 19,5 | 19,3 |
| TQ-PCT-8     | 8   | 8   | 15,1 | 15,1 | 3,2 | 22,7 | 22,7 |
| TQ-PCT-8-6   | 8   | 6   | 15,1 | 13   | 3,2 | 20,3 | 22,8 |
| TQ-PCT-10    | 10  | 10  | 18,8 | 18,8 | 4,2 | 27   | 27   |
| TQ-PCT-10-8  | 10  | 8   | 18,8 | 15,1 | 4,2 | 24,8 | 27   |
| TQ-PCT-12    | 12  | 12  | 21,5 | 21,5 | 4,3 | 29,6 | 29,6 |
| TQ-PCT-12-10 | 12  | 10  | 21,5 | 18,8 | 4,2 | 28,5 | 29,6 |
| TQ-PCT-14    | 14  | 14  | 23,2 | 23,2 | 5,1 | 31,7 | 31,7 |