

# ZBN 32/10

HAFNER

ISO 21287 kompakt henger - átmenő dugattyúrúd belső menettel



## productDataPdf.propertiesHeader

<b>Csatlakozás</b>	G 1/8"
<b>Dugattyúrúd menet</b>	M8 - belső menet
<b>Közeg</b>	sűrített levegő
<b>Húzóerő (6 bar)</b>	394 N
<b>Dugattyú</b>	mágneses
<b>Tömítés anyaga</b>	NBR, PU (max. 80°C)
<b>Hengerfedelek anyaga</b>	eloxált alumínium
<b>Átmérő</b>	Ø32
<b>Hőmérséklet tartomány</b>	-20°C...+80°C
<b>Hengertest anyaga</b>	eloxált alumínium
<b>Dugattyú anyaga</b>	alumínium
<b>Vezetőpersely anyaga</b>	szinterbronz
<b>Dugattyúrúd átmérő</b>	Ø12 mm
<b>Lökethossz</b>	10 mm
<b>Üzemi nyomás</b>	1...10 bar
<b>Nyomóerő (6 bar)</b>	415 N
<b>Lökétvég csillapítás</b>	rugalmas
<b>Dugattyúrúd anyaga</b>	keménykrómozott acél (CK45)
<b>ISO szabvány</b>	ISO 21287
<b>Funkció</b>	kettős működésű

# ZBN 32/10



**HAFNER**

ISO 21287 kompakt henger - átmenő dugattyúrúd belső menettel



Típuszám	ZBN 20/...	ZBN 25/...	ZBN 32/...	ZBN 40/...	ZBN 50/...	ZBN 63/...	ZBN 80/...	ZBN 100/...
Ø	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
A	16	16	19	19	22	22	28	28
AF	15	15	15	15	17	17	20	22
B2	5	5	6	6	7	7	8	8
Ø D	10	10	12	12	16	16	20	25
Ø D5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5	13,5	13,5
E	36	40	49	54,5	65,5	77	95,5	113,5
EE	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8
I9	-	-	10,8	12,8	21	25,8	30	50
I10	-	-	-	-	-	13	18	35
K	8	8	10	10	13	13	17	22
KF	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12	M12
KK	M8	M8	M10x1,25	M10x1,25	M12x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5
LA	4,5	4,5	5	5	5	5	3	3
PL	7,5	7,5	7,5	8	8	7,5	8	10,5
RT	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
SW2	13	13	17	17	19	19	24	24
TG	22	26	32,5	38	46,5	56,5	72	89
WH	6,5	6	6,5	7	8	8	9	10
WH+	6,5	6	6,5	7	8	8	9	10
ZA+lököt	37	39	44	45	45	49	54	67
ZB+lököt	43,5	45	50,5	52	53	57	63	77