

RBM 20/50

HAFNER

ISO 6432 körprofil henger - átmenő dugattyúróddal




productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/8"
Dugattyúróúd menet	M8 - külső menet
ISO szabvány	ISO 6432
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő (6 bar)	150 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø20
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	rozsdamentes acél
Dugattyú anyaga	sárgaréz
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúróúd átmérő	Ø8 mm
Lökethossz	50 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Lökétség csillapítás	rugalmas
Dugattyúróúd anyaga	rozsdamentes acél (AISI 304)
Funkció	kettős működésű
Nyomóerő (6 bar)	150 N

RBM 20/50



ISO 6432 körprofil henger - átmenő dugattyúróddal



Típuszám	Ø [mm]	A	B	C	K	L	P	AM	EE	KK	SW
RBM 16/...	Ø 16	6	M 16 x 1,5	19	22	18	53	16	M 5	M 6	5
RBM 20/...	Ø 20	8	M 22 x 1,5	27	24	20	67	20	G 1/8"	M 8	7
RBM 25/...	Ø 25	10	M 22 x 1,5	30	28	22	68	22	G 1/8"	M 10 x 1,25	9