


MH 311 309 - 24 AC

HAFNER


3/2-es elektromos, direkt vezérlésű szelep - alaphelyzetben zárt - G1/4"



productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás 2	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Csatlakozás 1	G 1/4"
Helyzetstabilitás	monostabil
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Csatlakozások száma	3 db
Csatlakozások elhelyezkedése	szelep két oldalán/egymással szemben
Csatlakozás 3	G 1/8"
Üzemi nyomás	0...7 bar
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	200 l/perc
Feszültség	24 V AC
Szelep szélessége	22 mm
Szelep változat	különálló szelep
Teljesítményigény	7,5 W / 8,5 VA
Funkció	3/2-es
Szelepház anyaga	alumínium
Kapcsolási idő	50 ms 6 bar, +20°C-on
Vezérlés	elektromos/mágneses vezérlésű
Kivitel	rugó-, és légrugó-visszaállítással

MH 311 309 - 24 AC



HAFNER

3/2-es elektromos, direkt vezérlésű szelep - alaphelyzetben zárt - G1/4"

