

EDMG 25/125

HAFNER

Megvezetett kompakt henger - golyócsapágyas



productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/8"
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő (6 bar)	235 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR
Átmérő	Ø25
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø10 mm
Lökethossz	125 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Nyomóerő (6 bar)	280 N
Lökétvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)
Funkció	kettős működésű

HAFNER

Technical drawing of a T-shaped bracket, showing various views and dimensions:

- Top View (DET. F):** Dimensions include 3.3, 3.3, 6.6, 3.3, and 6.6.
- Side View (DET. C):** Dimensions include 4 x MM, J, K, G, H, H_C, H_B, H_A, V_A, V_B, V_C, 2 x P, and XA.
- Front View (DET. D):** Dimensions include Z, WA, XA, WB, X, J, J, ML, and DB.
- End View (DET. E):** Dimensions include E-E, XA, XC, XA, XL, and XA.
- Bottom View (DET. A):** Dimensions include FA, FB, Z, WA, X, U, PW, GA, GB, PA+, C+, B+, A+, and E.
- Top View (DET. S):** Dimensions include 4 x NN, S, Q, T, R, X, and XA.

<https://hafner-pneumatika.com>

PB	10	11	14	16	18	21,5	28
PW	19	25	30	35,5	39,5	47	58
Q	16	18	26	30	30	40	50
R	54	70	78	96	104	130	130
S	25	30	40	45	45	60	70
T	62	81	91	110	118	146	158
U	46	54	64	78	86	110	124
VA	56	72	82	98	106	130	142
VB	38	44	50	63	72	92	110
VC	10,5	12,5	15	19,5	25	33	34
WA (0-30)	24	24	24	24	24	24	28
WA (40-100)	44	44	44	48	48	48	52
WA (125-200)	110	120	120	124	124	124	128
WB (0-30)	17	29	29	33	34	36	38
WB (40-100)	27	39	39	45	46	48	50
WB (125-200)	60	77	77	83	84	86	88
X	24	28	34	42	50	66	80
XA H9	3	3	4	4	4	5	5
XB	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	6	6
YY	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
YL	10	12	12	16	16	20	20
Z	5	17	17	21	22	24	24
a	4,4	5,4	5,4	6,5	6,5	8,5	11
b	7,4	8,4	8,4	10,5	10,5	13,5	17,8
c	3,7	4,5	4,5	5,5	5,5	7,5	10
d	3,5	3,6	3,8	4,5	5	5,5	8
e	6,7	8,6	9	10,5	10,5	14,5	19,5
f	2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2