

EDM 16/50

HAFNER

Megvezetett kompakt henger



productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	M5
Közeg	sűrített levegő
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR
Átmérő	Ø16
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø8 mm
Lökethossz	50 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Löketvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)
Funkció	kettős működésű
Húzóerő (6 bar)	98 N
Nyomóerő (6 bar)	115 N

HAFNER

<https://hafner-pneumatika.com>

VB	38	44	50	63	72	92	110
VC	10,5	12,5	15	19,5	25	33	34
WA (0-30)	24	24	24	24	24	24	28
WA (40-100)	44	44	44	48	48	48	52
WA (125-200)	110	120	120	124	124	124	128
WB (0-30)	17	29	29	33	34	36	38
WB (40-100)	27	39	39	45	46	48	50
WB (125-200)	60	77	77	83	84	86	88
X ± 0,02	24	28	34	42	50	66	80
Ø XA H9	3	3	4	4	4	5	5
XB	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	6	6
XC	3	3	3	3	3	4	4
XL	6	6	6	6	6	8	8
YY	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
YL	10	12	12	16	16	20	22
Z	5	17	17	21	22	24	24
a	4,4	5,4	5,4	6,5	6,5	8,5	11
b	7,4	8,4	8,4	10,5	10,5	13,5	17,8
c	3,7	4,5	4,5	5,5	5,5	7,5	10
d	3,5	3,6	3,8	4,5	5	5,5	8
e	6,7	8,6	9	10,5	10,5	14,5	19,5