

EDMD 50/175

HAFNER

Megvezetett kompakt henger - állítható véghelyzet-csillapítással



productDataPdf.propertiesHeader

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Csatlakozás | G 1/4" |
| Közeg | sűrített levegő |
| Húzóerő (6 bar) | 940 N |
| Dugattyú | mágneses |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Átmérő | Ø50 |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C...+80°C |
| Hengertest anyaga | eloxált alumínium |
| Dugattyú anyaga | alumínium |
| Vezetőpersely anyaga | szinterbronz |
| Dugattyúrúd átmérő | Ø16 mm |
| Üzemi nyomás | 1...10 bar |
| Nyomóerő (6 bar) | 1119 N |
| Lökétvég csillapítás | állítható |
| Dugattyúrúd anyaga | keménykrómozott acél (CK45) |
| Funkció | kettős működésű |
| Lökethossz | 175 mm |

EDMD 50/175

HAFNER

Megvezetett kompakt henger - állítható véghelyzet-csillapítással



| Típuszám | EDMD 16/... | EDMD 20/... | EDMD 25/... | EDMD 32/... | EDMD 40/... | EDMD 50/... | EDMD 63/... |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ø [mm] | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 |
| A (löklet: 0-25) | 71 | 78 | 78,5 | 97 | 97 | 106,5 | 106,5 |
| A (löklet: 25-50) | 71 | 86,5 | 87 | 127 | 127 | 131,5 | 131,5 |
| A (löklet: 75-200) | 71 | 84,5 | 85 | 102 | 102 | 118 | 118 |
| B | 71 | 78 | 78,5 | 84,5 | 91 | 97 | 102 |
| C | 58 | 62 | 62,5 | 62,5 | 69 | 69 | 74 |
| Ø DA | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Ø DB | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| E (löklet: 0-25) | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 6 | 9,5 | 4,5 |
| E (löklet: 25-50) | 0 | 8,5 | 8,5 | 42,5 | 36 | 34,5 | 29,5 |
| E (löklet: 75-200) | 0 | 6,5 | 6,5 | 17,5 | 11 | 21 | 16 |
| FA | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| FB | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| G | 30,5 | 36,8 | 42,8 | 49 | 55 | 65 | 79 |
| GA | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 15 | 15 | 15,5 |
| GB | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13,5 |
| H | 64 | 84 | 94 | 113 | 121 | 149 | 163 |
| HA | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 |
| HB | 32,5 | 41,5 | 46,5 | 56 | 60 | 74 | 81 |
| HC | 32 | 42,5 | 47,5 | 57 | 61 | 75 | 82 |
| J | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | 39 |
| K | 15,5 | 18,8 | 21,8 | 25 | 28 | 33 | 40 |
| L | 22 | 24 | 30 | 34 | 40 | 46 | 58 |
| MM | M5 | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| ML | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 20 | 22 |
| NN | M5 | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| OA | 4,2 | 5,2 | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 |
| OB | 8 | 9,5 | 9,5 | 11 | 11 | 14 | 14 |
| OL | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 |
| P | M5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 |
| PA | 40 | 38,5 | 37,5 | 31,5 | 38 | 34 | 38 |
| PB | 10 | 10,5 | 13,5 | 16 | 18 | 21,5 | 28 |
| PW | 19 | 25 | 30 | 35,5 | 39,5 | 47 | 58 |
| Q | 16 | 18 | 26 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| R | 54 | 70 | 78 | 96 | 104 | 130 | 130 |
| S | 25 | 30 | 40 | 45 | 45 | 60 | 70 |
| T | 62 | 81 | 91 | 110 | 118 | 146 | 158 |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|------|-----|------|------|------|------|
| U | 46 | 54 | 64 | 78 | 86 | 110 | 124 |
| VA | 56 | 72 | 82 | 98 | 106 | 130 | 142 |
| VB | 38 | 44 | 50 | 63 | 72 | 92 | 110 |
| VC | 10,5 | 12,5 | 15 | 19,5 | 25 | 33 | 34 |
| WA (löket: 0-75) | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 52 |
| WA (löket: 100-175) | 110 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 128 |
| WA (löket: 200) | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WB (löket: 0-75) | 27 | 39 | 39 | 45 | 46 | 48 | 50 |
| WB (löket: 100-175) | 60 | 77 | 77 | 83 | 84 | 86 | 88 |
| WB (löket: 200) | - | 117 | 117 | 121 | 122 | 124 | 124 |
| X±0,02 | 24 | 28 | 34 | 42 | 50 | 66 | 80 |
| ØXA H9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| XB | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 |
| XC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| XL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| YY | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| YL | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 22 |
| Z | 5 | 17 | 17 | 21 | 22 | 24 | 24 |
| a | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 11 |
| b | 7,4 | 8,4 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 17,8 |
| c | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 |
| d | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 5 | 5,5 | 8 |
| e | 6,7 | 8,6 | 9 | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 19,5 |