

EDMD 50/200

HAFNER

Megvezetett kompakt henger - állítható véghelyzet-csillapítással



productDataPdf.propertiesHeader

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Csatlakozás | G 1/4" |
| Közeg | sűrített levegő |
| Húzóerő (6 bar) | 940 N |
| Dugattyú | mágneses |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Átmérő | Ø50 |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C...+80°C |
| Hengertest anyaga | eloxált alumínium |
| Dugattyú anyaga | alumínium |
| Vezetőpersely anyaga | szinterbronz |
| Dugattyúrúd átmérő | Ø16 mm |
| Lökethossz | 200 mm |
| Üzemi nyomás | 1...10 bar |
| Nyomóerő (6 bar) | 1119 N |
| Lökétvég csillapítás | állítható |
| Dugattyúrúd anyaga | keménykrómozott acél (CK45) |
| Funkció | kettős működésű |

| | | | | | | | |
|---------------------|------|------|-----|------|------|------|------|
| U | 46 | 54 | 64 | 78 | 86 | 110 | 124 |
| VA | 56 | 72 | 82 | 98 | 106 | 130 | 142 |
| VB | 38 | 44 | 50 | 63 | 72 | 92 | 110 |
| VC | 10,5 | 12,5 | 15 | 19,5 | 25 | 33 | 34 |
| WA (löket: 0-75) | 44 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 52 |
| WA (löket: 100-175) | 110 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 128 |
| WA (löket: 200) | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| WB (löket: 0-75) | 27 | 39 | 39 | 45 | 46 | 48 | 50 |
| WB (löket: 100-175) | 60 | 77 | 77 | 83 | 84 | 86 | 88 |
| WB (löket: 200) | - | 117 | 117 | 121 | 122 | 124 | 124 |
| X±0,02 | 24 | 28 | 34 | 42 | 50 | 66 | 80 |
| ØXA H9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| XB | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 |
| XC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| XL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| YY | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 |
| YL | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 22 |
| Z | 5 | 17 | 17 | 21 | 22 | 24 | 24 |
| a | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 11 |
| b | 7,4 | 8,4 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | 13,5 | 17,8 |
| c | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 |
| d | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 5 | 5,5 | 8 |
| e | 6,7 | 8,6 | 9 | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 19,5 |