

# EDMG 63/75

HAFNER

Megvezetett kompakt henger - golyócsapágyas



## productDataPdf.propertiesHeader

Csatlakozás	G 1/4"
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő (6 bar)	1597 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	NBR
Átmérő	Ø63
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø16 mm
Lökethossz	75 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Nyomóerő (6 bar)	1776 N
Lökétvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)
Funkció	kettős működésű



PB	10	11	14	16	18	21,5	28
PW	19	25	30	35,5	39,5	47	58
Q	16	18	26	30	30	40	50
R	54	70	78	96	104	130	130
S	25	30	40	45	45	60	70
T	62	81	91	110	118	146	158
U	46	54	64	78	86	110	124
VA	56	72	82	98	106	130	142
VB	38	44	50	63	72	92	110
VC	10,5	12,5	15	19,5	25	33	34
WA (0-30)	24	24	24	24	24	24	28
WA (40-100)	44	44	44	48	48	48	52
WA (125-200)	110	120	120	124	124	124	128
WB (0-30)	17	29	29	33	34	36	38
WB (40-100)	27	39	39	45	46	48	50
WB (125-200)	60	77	77	83	84	86	88
X	24	28	34	42	50	66	80
XA H9	3	3	4	4	4	5	5
XB	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	6	6
YY	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10
YL	10	12	12	16	16	20	20
Z	5	17	17	21	22	24	24
a	4,4	5,4	5,4	6,5	6,5	8,5	11
b	7,4	8,4	8,4	10,5	10,5	13,5	17,8
c	3,7	4,5	4,5	5,5	5,5	7,5	10
d	3,5	3,6	3,8	4,5	5	5,5	8
e	6,7	8,6	9	10,5	10,5	14,5	19,5
f	2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2