TQ-PCT-12-10

Push-In T összekötő




Termékjellemzők

Közeg	sűrített levegő, vákuum
Tömítés anyaga	NBR
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Kivitel	összekötő
Csőrögzítő hüvely anyaga	nikkelezett réz
Támasztógyűrű anyaga	POM
O-gyűrű anyaga	NBR
Csatlakozó test anyaga	POM
Rögzítő karom anyaga	rozsdamentes acél
Anyag	POM
Üzemi nyomás	-0,95...16 bar
Csőméret	Ø12-10

TQ-PCT-12-10

Push-In T összekötő



Típusszám	ØD1	ØD2	ØP1	ØP2	ØC	L1	L2
TQ-PCT-4	4	4	11,1	11,1	3,2	18,5	18,5
TQ-PCT-6	6	6	13	13	3,2	19,3	19,3
TQ-PCT-6-4	6	4	13	11,1	3,2	19,5	19,3
TQ-PCT-8	8	8	15,1	15,1	3,2	22,7	22,7
TQ-PCT-8-6	8	6	15,1	13	3,2	20,3	22,8
TQ-PCT-10	10	10	18,8	18,8	4,2	27	27
TQ-PCT-10-8	10	8	18,8	15,1	4,2	24,8	27
TQ-PCT-12	12	12	21,5	21,5	4,3	29,6	29,6
TQ-PCT-12-10	12	10	21,5	18,8	4,2	28,5	29,6
TQ-PCT-14	14	14	23,2	23,2	5,1	31,7	31,7