

SZELEP KATALÓGUS 2026



TARTALOMJEGYZÉK

oldal

12	Termékkategóriák
13	10 év a HAFNER 701 széria mellett
14	MNH 510 701 24DC típusszám felépítés
16	Gyorskereső alaplapos rendszerekhez
17	HAFNER szelepek általános műszaki adatai
18	EN ISO 9001 : 2015

19 **MECHANIKUS MŰKÖDTETÉSŰ SZELEPEK**

3/2-es szelepek

20	BV/BR/BL 311 201	M5
21	BV/BR/BL 311 202	M5
22	BV/BR/BL 311 243	pif 4 mm
23	BV/BR/BL 311 301	G 1/8"
24	BG 311 401/BG 311 701 BZ 311 401	G 1/8" - G 1/4"
25	BR 311 501/BR 311 701	G 1/8" - G 1/4"



5/2-es szelepek

26	BV/BR/BL 511 201	M5
27	BV/BR/BL 511 301	G 1/8"
28	BR 511 501/BR 511 701	G 1/8" - G 1/4"



29 **KAPCSOLÓTÁBLÁBA ÉPÍTHETŐ SZELEPEK**

30	BA 311 201/BA 311 202 BA 311 203/BA 311 243 BA 311 301	M5 - pif 4 mm - G 1/8"	3/2-es
31	BA 511 201/BA 511 202/BA 511 301	M5 - G 1/8"	5/2-es
32	BAS 311 301/BAS 511 301	G 1/8"	
33	Ø 22 mm-es működtető elemek kapcsolótáblába szereléshez		
34	BA 430 301/BA 730 301	G 1/8"	háromállású
35	BAE 311 301/BAE 511 301	G 1/8"	
36	BH 311 401/BH 320 401 BH 311 701/BH 320 701	G 1/8" - G 1/4" G 1/8" - G 1/4"	3/2-es, nyomógombos 3/2-es, nyomógombos
37	BH 511 401/BH 520 401 BH 511 701/BH 520 701	G 1/8" - G 1/4" G 1/8" - G 1/4"	5/2-es, nyomógombos 5/2-es, nyomógombos
38	BHP 320 442/BHP 320 462	pif 4 - 6 mm	3/2-es
39	BHP 520 442/BHP 520 462	pif 4 - 6 mm	5/2-es

40 **KAROS MŰKÖDETÉSŰ SZELEPEK**

3/2-es szelepek

41	HV 311 501/HV 311 701/HV 311 801 HVR 320 501/ HVR 320 701/HVR 320 801	G 1/8" - G 1/4" G 1/8" - G 1/4"	monostabil bistabil
----	--	------------------------------------	------------------------



TARTALOMJEGYZÉK

oldal

42	HV 311 101/HV 311 121/HV 311 181 HVR 320 101/HVR 320 121/HVR 320 181	G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	monostabil bistabil
	5/2-es szelepek		
43	HV 511 501/HV 511 701/HV 511 801 HVR 520 501/HVR 520 701/HVR 520 801	G 1/8" - G 1/4"	monostabil bistabil
44	HV 511 101/HV 511 121/HV 511 181 HVR 520 101/HVR 520 121/HVR 520 181	G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	monostabil bistabil
	5/3-as szelepek		
45	HV 53_ 501/HV 53_ 701/HV 53_ 801 HVR 53_ 501/HVR 53_ 701/ HVR 53_ 801	G 1/8" - G 1/4"	monostabil bistabil
46	HV 53_ 101/HV 53_ 121/HV 53_ 181 HVR 53_ 101/HVR 53_ 121/HVR 53_ 181	G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	monostabil bistabil
47	HV 511 704/HVR 520 704/HV 53_ 704 HVR 53_ 704		
48	PNEUMATIKUS VEZÉRLÉSŰ SZELEPEK		
	3/2-es szelepek		
49	P 310 302/P 310 502	M5 - G 1/8"	lérugó-visszaállítás, monostabil
50	P 310 501 G/P 310 701 G P 311 501 G/P 311 701 G	G 1/8" - G 1/4" G 1/8" - G 1/4"	lérugó-visszaállítás rugó-visszaállítás
51	P 310 101/P 310 121/P 310 181 P 311 101/P 311 121/P 311 181	G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	lérugó-visszaállítás rugó-visszaállítás
52	P 310 701 G/P 311 701 G P 310 121 G/P 311 121 G	G 1/4" - G 1/2" G 1/4" - G 1/2"	lérugó/rugó-visszaállítás kettős felhasználású
53	P 320 302/P 320 502 P 322 302P 322 502	M5 - G 1/8" M5 - G 1/8"	bistabil és differenciál-dugattyús bistabil és differenciál-dugattyús
54	P 320 501 G/P 320 701 G P 322 501 G/P 322 701 G	G 1/8" - G 1/4"	bistabil és differenciál-dugattyús bistabil és differenciál-dugattyús
55	P 320 101/P 320 121/P 320 181	G 3/8" - G 1/2"-G 3/4"	bistabil
56	P 510 302/P 510 502	M5 - G 1/8"	lérugó-visszaállítás és monostabil
57	P 510 501/P 510 701/P 510 801 P 511 501/P 511 701/P 511 801	G 1/8" - G 1/4" G 1/8" - G 1/4"	lérugó-visszaállítás és monostabil
58	P 510 101/P 510 121/P 510 181 P 511 101/P 511 121/P 511 181	G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	lérugó-visszaállítás és monostabil
59	P 510 501 G/P 510 701 G/P 510 121 G P 511 501 G/P 511 701 G/P 511 121 G	G 1/8" - G 1/4" - G 1/2" G 1/8" - G 1/4" - G 1/2"	lérugó-visszaállítás és kettős felhasználás
60	P 520 302/P 520 502	M5 - G 1/8"	bistabil
61	P 520 501/P 520 701/P 520 801 P 522 501/P 522 701/PH 520 501	G 1/8" - G 1/4" G 1/8" - G 1/4"	bistabil bistabil, differenciál-dugattyús
62	P 520 101/P 520 121/P 520 181	G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	bistabil
63	P 520 501 G/P 520 701 G/P 520 121 G P 522 501 G/P 522 701 G	G 1/8" - G 1/4" - G 1/2"	bistabil, kettős felhasználás
64	P 53_ 501/P 53_ 701/P 53_ 801	G 1/8" - G 1/4"	
65	P 53_ 101/P 53_ 121/P 53_ 181	G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	



TARTALOMJEGYZÉK

oldal

66	P 53_ 501 G/P 53_ 701 G/P 53_ 121 G	G 1/8" - G 1/4" - G 1/2"	kettős felhasználás
67	P 510 704/P 520 704/P 53_ 704		

Különálló és logikai szelepek


68	VA 341/VA 361/VA 401/ES 341/ES 401	pif 4 mm - G 1/8"	
69	SE 501/SE 801/SE 8101/SE 121	G 1/8" - G 1/4" - G 1/2"	
70	P 311 501 SR/P 411 701 SR	G 1/8" - G 1/4"	
71	ERV 701/ERV 101/ERV 121	G 1/8" - G 3/8" - G 1/2"	
72	DSV-1/8 / DSV-1/4 / DSVH-1/8/ DSVH-1/4	G 1/8" - G 1/4"	
73	PFF 520 701/PFFR 520 701	G 1/4"	
74	DR 501/DR 801/DR 101/D 501/D 801/D 101	G 1/8" - G 3/8"	
75	D 181 G/D 181 0_	G 3/4"	
76	AND 204/OR 204/YES 204 NOT 204/RP LG 204		
77	P 310 304/P 311 304/P 320 304/P 322 304 RP 3 344	Csatlakozás az alaplapon 3/2-es pif 4 mm	
78	P 510 304/P 511 304/P 520 304/P 522 304 RP 5 344	Csatlakozás az alaplapon 5/2-es pif 4 mm	
79	VA 304/ES 304 RP 2 344	Csatlakozás az alaplapon pif 4 mm	
80	KKI-02		
81	KI 310 502/KI 510 502/KI 510 802		



ELEKTROMOS VEZÉRLÉSŰ SZELEPEK

3/2-es és 2/2-es szelepek

83	MH 231 501 G/MH 231 701 G	G 1/8" - G 1/4"	dupla 3/2-es monostabil
84	MD 311 010	M5	3/2-es direkt vezérlésű
85	MH 311 012/MOH 311 012 MX 311 012/MH 211 012 MH 311 015/MOH 311 015 MX 311 015 /MH 211 015	M5 M5 G 1/8" G 1/8"	3/2-es direkt vezérlésű 3/2-es direkt vezérlésű 3/2-es direkt vezérlésű 3/2-es direkt vezérlésű
86	MH 311 305/MH 311 309/MOH 311 305 MOH 311 309/MH 211 305/MH 211 309	G 1/8" - G 1/4" G 1/8" - G 1/4"	3/2-es, 2/2-es direkt vezérlésű
87	MH 311 205/MH 311 209	G 1/8" - G 1/4"	3/2-es direkt vezérlésű
88	M 311 012 OX/R 02 M 211 012 OX		
89	MH 311 105/MOH 311 105/MX 311 105	G 1/8" - G 1/4"	3/2-es direkt PA
90	MH 311 014/MOH 311 014 MH 311 019/MX 311 019	G 1/8" - G 1/4" G 1/8" - G 1/4"	3/2-es banjo PA 3/2-es banjo PA
91	MH 311 013/MH 311 017	G 1/8" - G 1/4"	3/2-es banjo alu
92	MH 311 313/MH 311 317	G 1/8" - G 1/4"	3/2-es banjo alu
93	MD 310 301/MD 310 341 MOD 310 301/MOD 310 341	M5 - pif 4 mm M5 - pif 4 mm	monostabil monostabil
94	MD 310 401/MD 310 461 MOD 310 401/MOD 310 461	G 1/8" - pif 6 mm G 1/8" - pif 6 mm	monostabil monostabil
95	MH 310 302/MH 310 502 MOH 310 302/MOH 310 502	M5 - G 1/8" M5 - G 1/8"	monostabil monostabil



TARTALOMJEGYZÉK

oldal

96	MH 210 501/MH 210 701	G 1/8" - G 1/4"	2/2-es monostabil
97	MH 310 501/MH 310 701/MH 310 801 MOH 310 501/MOH 310 701/MOH 310 801	G 1/8" - G 1/4" G 1/8" - G 1/4"	monostabil monostabil
98	MH 310 101/MH 310 121/MH 310 181 MOH 310 101/MOH 310 121/MOH 310 181	G 3/8" - G 1/2" - G 3/4" G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	monostabil monostabil
99	MH 310 501 G/MH 310 701 G MOH 310 501 G/MOH 310 701 G	G 1/8" - G 1/4" G 1/8" - G 1/4"	monostabil, kettős felh. monostabil, kettős felh.
100	MH 310 101 G/MH 310 121 G MOH 310 101 G/MOH 310 121 G	G 3/8" - G 1/2" G 3/8" - G 1/2"	monostabil, kettős felh. monostabil, kettős felh.
101	MH 320 501/MH 320 701/MH 320 801	G 1/8" - G 1/4"	bistabil
102	MH 320 101/MH 320 121/MH 320 181	G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	bistabil
103	MH 320 501 G/MH 320 701 G MH 320 101 G/MH 320 121 G	G 1/8" - G 1/4" G 3/8" - G 1/2"	bistabil, kettős felh. bistabil, kettős felh.
3/2-es alaplapos szelepek			
104	MD 311 104/RD 3__ 104/RD 3__ 144	M5 - pif 4 mm	direkt vezérlésű
105	MH 312/MH 315/MX 315 MH 314/MH 316	M5 - G 1/8" pif 4 mm / 6 mm	direkt vezérlésű direkt vezérlésű
106	MH 339/MH 239/R 33 R/R 33 L	G 1/4"	
107	MD 310 343/MOD 310 343 MD 310 403/MOD 310 403 MD 310 463/MOD 310 463	pif 4 mm G 1/8" pif 6 mm	monostabil monostabil monostabil
108	MD 310 304/MOD 310 304 MD 310 404/MOD 310 404	Csatl. az alaplapon Csatl. az alaplapon	monostabil monostabil
3/3-as szelepek			
109	MH 331 701 G/MH 331 121 G	G 1/4" - G 1/2"	
110	MK SZÉRIA		
5/2-es különálló szelepek		G széria kettős felhasználású	
111	MD 510 301/MD 510 341 MD 510 401/MD 510 461	M5 - pif 4 mm G 1/8" - pif 6 mm	monostabil monostabil
112	MH 510 302/MH 510 502	M5 - G 1/8"	monostabil
113	MH 510 501/MH 510 701/MH 510 801	G 1/8" - G 1/4"	monostabil
114	MH 510 101/MH 510 121/MH 510 181	G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	monostabil
115	MH 510 501 G/MH 510 701 G	G 1/8" - G 1/4"	monostabil, kettős felh.
116	MH 510 101 G/MH 510 121 G	G 3/8" - G 1/2"	monostabil, kettős felh.
117	MD 520 301/MD 520 341 MD 520 401/MD 520 461	M5 - pif 4 mm G 1/8" - pif 6 mm	bistabil bistabil
118	MH 520 302/MH 520 502	M5 - G 1/8"	bistabil
119	MH 520 501/MH 520 701/MH 520 801	G 1/8" - G 1/4"	bistabil
120	MH 520 101/MH 520 121/MH 520 181	G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	bistabil
121	MH 520 501 G/MH 520 701 G	G 1/8" - G 1/4"	bistabil, kettős felh.
122	MH 520 101 G/MH 520 121 G	G 3/8" - G 1/2"	bistabil, kettős felh.
5/2-es alaplapos szelepek			
123	MD 510 303/MD 510 343	M5 - pif 4 mm	monostabil

TARTALOMJEGYZÉK

oldal

123	MD 510 403/MD 510 463	G 1/8" - pif 6 mm	monostabil
124	MH 510 503/MH 510 703/MH 510 803	G 1/8" - G 1/4"	monostabil
125	MD 510 304/MD 510 404	Csatlakozás az alaplapon	monostabil
126	MH 510 304/MH 510 504 MH 510 704/MH 510 104	Csatlakozás az alaplapon Csatlakozás az alaplapon	monostabil monostabil
127	MD 520 303/MD 520 343 MD 520 403/MD 520 463	M5 - pif 4 mm G 1/8" - pif 6 mm	bistabil bistabil
128	MH 520 503/MH 520 703/MH 520 803	G 1/8" - G 1/4"	bistabil
129	MD 520 304/MD 520 404	Csatlakozás az alaplapon	bistabil
130	MH 520 304/MH 520 504 MH 520 704/MH 520 104	Csatlakozás az alaplapon Csatlakozás az alaplapon	bistabil bistabil

5/3-as különálló szelepek

131	MD 53_ 301/MD 53_ 341 MD 53_ 401/MD 53_ 461	M5 - pif 4 mm G 1/8" - pif 6 mm	
132	MH 53_ 501/MH 53_ 701/MH 53_ 801	G 1/8" - G 1/4"	
133	MD 53_ 101/MD 53_ 121/MD 53_ 181	G 3/8" - G 1/2" - G 3/4"	
134	MH 53_ 501 G/MH 53_ 701 G	G 1/8" - G 1/4"	kettős felh.
135	MH 53_ 101 G/MH 53_ 121 G	G 3/8" - G 1/2"	kettős felh.

5/3-as alaplapos szelepek

136	MD 53_ 303/MD 53_ 343 MD 53_ 403/MD 53_ 463	M5 - pif 4 mm G 1/8" - pif 6 mm	
137	MH 53_ 503/MH 53_ 703/MH 53_ 803	G 1/8" - G 1/4"	
138	MD 53_ 304/MD 53_ 404	Csatlakozás az alaplapon	
139	MH 53_ 304/MH 53_ 504 MH 53_ 704/MH 53_ 104	Csatlakozás az alaplapon Csatlakozás az alaplapon	
140	MH 510 704 ISO1/MH 520 704 ISO1 RP 5 704 ISO1	ISO 1	
141	MH 510 184 ISO4/MH 520 184 ISO4	ISO 4	
142	RB 5_ 184 K1 ISO4/RB 5_ 184 K2 ISO4	ISO 4	
143	MH 510 714 B/MH 510 714 BT MH 520 714 B/MH 520 714 BT		
144	MH 510 704 J/MH 520 704 J/MH 53_ 704 J		
145	SIMPG-5/1 /R 520 704 J		


146 10 MM-ES | MMD10 ELEKTROMOS VEZÉRLÉSŰ SZELEPEK

Különálló szelepek

147	MMD 510 301 24DC/MMD 510 341 24DC	M5 - pif 4 mm	5/2-es elektromos vezérlésű
148	MMD 520 301 24DC/MMD 520 341 24DC	M5 - pif 4 mm	5/2-es elektromos vezérlésű
149	MMD 53_ 301 24DC/MMD 53_ 341 24DC	M5 - pif 4 mm	5/3-as – 3 változat

Alaplapos / Terminálos szelepek

150	MMD 231 304 24DC/MMD 232 304 24DC MMD 233 304 24DC	Csatl. az alaplapon Csatl. az alaplapon	Dupla 3/2-es Dupla 3/2-es
151	MMD 510 304 24DC/MMD 520 304 24DC	Csatl. az alaplapon	5/2-es monostabil/bistabil



TARTALOMJEGYZÉK

oldal

152	MMD 53_ 304 24DC
153	RM 5_ 344
154	T_ 10 5_ 344
155	ST 54 20 L3000/ST 54 40 L3000

156 ALAPLAPOK

3 utas szelepekhez

157	R_ _
158	RD 3_ 303/RD 3_ 403
159	RD 3_ 344/RD 3_ 464
160	R 3_ 503 G/R 3_ 703 G
161	R 3_ 103 G/R 3_ 121 G

5 utas szelepekhez

162	RD 5_ 303/RD 5_ 403
163	R 5_ 503 G
164	R 5_ 703 G
165	R 5_ 103 G
166	R 5_ 803/R 5_ 121 G
167	RD 5_ 344/RD 5_ 464
168	RDB 502 704 EA
169	R 5_ 304/R 5_ 504
170	R 5_ 704/R 5_ 784
171	R 5_ 704 K1
172	R 5_ 104 K1
173	DIN-RAIL SZABVÁNYÚ SZERELŐKAPOCS

174 SZELEPSZIGETEK

175 Általános információk szelepszigetekhez

Szelepszigetek 3 utas szelepekhez

176	T_ 16 3_ 104/T_ 16 3_ 144
177	T_ 16 3_ 303/T_ 16 3_ 403
178	T_ 22 3_ 703
179	T_ 16 3_ 344/T_ 16 3_ 464

Szelepszigetek 5 utas szelepekhez

180	T_ 16 5_ 303
181	T_ 16 5_ 403
182	T_ 22 5_ 503/T_ 22 5_ 703
183	T_ 16 5_ 344/T_ 16 5_ 464
184	T_ 22 5_ 504
185	T_ 22 5_ 704/T_ 22 5_ 784
186	T_ 22 5_ 704 K1

Csatlakozás az alaplapon 5/3-as - 3 változat

Csatlakozás az alaplapon

Elektromos csatlakozó



Szelepek a 105. oldalon

Szelepek a 107. oldalon

Szelepek a 108. oldalon

Szelepek az 52 - 99 - 103 - 109. oldalon

Szelepek a 123 - 127- 136. oldalon

Szelepek a 116 - 122 - 135. oldalon

Szelepek a 124 - 128 - 137. oldalon

Szelepek a 125 - 129 - 138. oldalon

Szelepek a 126 - 130 - 139. oldalon

Szelepek a 144. oldalon

Szelepek a 144. oldalon

Szelepek a 126 - 130 - 139. oldalon



M5 - pif 4 mm

direkt vezérlésű

G 1/8" - pif 4 mm - pif 6 mm

G 1/4"

pif 4 mm - pif 6 mm

Csatlakozás az alaplapon

M5 - pif 4 mm

Csatlakozás 2 & 4 a szelepen

G 1/8" - pif 6 mm

Csatlakozás 2 & 4 a szelepen

G 1/8" - G 1/4"

Csatlakozás 2 & 4 a szelepen

pif 4 mm - pif 6 mm

Csatlakozás az alaplapon

G 1/8"

Csatlakozás az alaplapon

G 1/4"

Csatlakozás az alaplapon

G 1/4"

Csatlakozás az alaplapon

TARTALOMJEGYZÉK

oldal

Elektromos csatlakozók

187 ST40 W__ / ST40 G__

Elektromos csatlakozó

188 MODULÁRIS SZELEPSZIGETEK

189 Általános információk moduláris szelepszigetekhez

Szelep vezérlő fejegységek

190 TBE 5 ECH / TBE 5 PN

EtherCAT / Profinet

191 TBE 5 HD44 / TBE 5 MB

D-SUB / Modbus

Alaplapok moduláris szelepszigetekhez

192 TB 16 5 403 04 EC

EtherCAT

TB 22 5 503 04 EC

EtherCAT

193 TB 16 5 403 04 HD44

D-SUB

TB 22 5 503 04 HD44

D-SUB

16 mm-es szelepek

194 VTB 231 403 / VTB 232 403 / VTB 233 403

VTB 510 403 / VTB 520 403 / VTB 531 403

VTB 532 403 / VTB 533 403 / VTB 16 BP

22 mm-es szelepek

195 VTB 231 503 / VTB 232 503 / VTB 233 503

VTB 510 503 / VTB 520 503 / VTB 531 503

VTB 532 503 / VTB 533 503 / VTB 22 BP

Közbenső betáplálás moduláris szelepszigetekhez

196 TBDZ 5 3/8

EtherCAT/Modbus TCP/Profinet

TBZ 5 3/8

EtherCAT/Modbus TCP/Profinet

197 TBDZ 5 3/8 HD44

D-SUB

TBZ 5 3/8 HD44

D-SUB

Végmodulok moduláris szelepszigetekhez

198 TBG 5 3/8

Csatlakozók moduláris szelepszigetekhez

199 ST EC M12DM-RJ45

EtherCAT/Modbus TCP/Profinet

ST EC M12DM-M12DM

EtherCAT/Modbus TCP/Profinet

200 ST PS M12M-5P

EtherCAT/Modbus TCP/Profinet/D

ST PS SH M12M-5P

EtherCAT/Modbus TCP/Profinet/D

ST HD44 P32 L3000

D-SUB

Rögzítő elemek moduláris szelepszigetekhez

200 DIN W35 KLEMME

F1-VTB

201 NAMUR SZELEPEK

202 Általános információk az 1/4" és 1/2" NAMUR csatlakozásokhoz


3/2-es szelepek

204 MNH 310 701 / MNH 310 711 / MNH 311 701

G 1/4"

MNOH 310 701 / MNK 310 701 / MNK 311 701

G 1/4"



TARTALOMJEGYZÉK

oldal

205	MNH 310 101/MNH 311 101 MNH 310 121/MNH 311 121	G 3/8" - G 1/2" G 3/8" - G 1/2"	
	5/2-es szelepek		
206	MNH 510 701/MNH 510 711/MNH 511 701 MNH 511 711/MNK 510 701/MNK 511 701	G 1/4" G 1/4"	monostabil monostabil
207	MNH 510 101/MNH 511 101 MNH 510 121/MNH 511 121	G 3/8" - G 1/2" G 3/8" - G 1/2"	monostabil monostabil
208	MNH 520 701/MNH 520 101 MNH 520 121/MNK 520 701	G 1/4" - G 3/8" - G 1/2" G 1/4" - G 3/8" - G 1/2"	bistabil bistabil
209	NAMUR-FLEX		
	5/3-as szelepek		
209	MNH 531 701/MNH 532 701/MNH 533 701 MNH 531 101/MNH 531 121/MNK 531 701	G 1/4" - G 3/8" - G 1/2"	Középállásban zárt/ Középállásban leszellőztetett
	3/2-es pneumatikus vezérlésű NAMUR szelepek		
211	PN 310 701/PN 311 701/PN 310 121	G 1/4" - G 1/2"	
	5/2-es pneumatikus vezérlésű NAMUR szelepek		
212	PN 510 701/PN 511 701/PN 510 121 PN 520 701/PN 520 121	G 1/4" - G 1/2" G 1/4" - G 1/2"	monostabil bistabil
	5/3-as pneumatikus vezérlésű NAMUR szelepek		
213	PN 531 701/PN 531 121	G 1/4" - G 1/2"	
	Karos működtetésű NAMUR szelepek		
214	HVN 311 701/HVRN 320 701 HVN 511 701/HVRN 520 701	G 1/4" G 1/4"	3/2-es 5/2-es
	Áramlásszabályzó szelepek NAMUR csatlakozással		
215	DRN 3 601/DRN 3 611/DRN 3 128		
216	DRN 5 601/DRN 5 611/DRN 5 128		
	TARTOZÉKOK AUTOMATIZÁLÁSHOZ		
217	UB 701		
218	SENR 20/SENR 207/SENR 207 01		
219	PN 411 721/BHN 420 701		
220	BHN 601/BHN 601 01/BHN 611 01		
221	PN 411 711/MNEH 411 711		
222	PN 611 611/MNEH 611 611		
223	HVRZN 731 701/HVRZN 731 702		
224	SGV 700		
225	DSVN 5		
226	CBE 700 K/CBN 700 K EB		
227	CBN 700 K/CBN 700 K EB		
228	Közbenső lapok		
229	ZVP 701/ZVP 101/ZVP 121/ZVP 121-701	Átalakító lapok	
230	ZVPS 701/ZVPS 101/ZVPS 121	Átalakító lapok	




TARTALOMJEGYZÉK

oldal


231 MÁGNESTEKERCEK ÉS ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK

232	MD 401/MD 401 L	Mágnesstekercsek 16 mm-es rendszerhez
233	MA 22/MA 22 L/MA 22 D/MA 22 U	Mágnesstekercsek 22 mm-es rendszerhez
234	MA 22 D M12/MA 22 DIN	Mágnesstekercs és csatlakozó - M12
	MA 30 S9/ST 22 M12	Mágnesstekercs és csatlakozó - M12
235	MA 30 S13/ST 30/ST 302 V/ESR	Mágnesstekercs és csatlakozó, hangtompító
236	ST 16/ST 22/ST 22 L 5000	Elektromos csatlakozók
	ST 222 V __ L 1500	Elektromos csatlakozók
235	ST 22 EX/ST 30 EX EC/ST 30 EX IA	Elektromos csatlakozó - ATEX



238 ROBBANÁSBIZTOS SZELEPEK - ATEX

239	Általános információk HAFNER termékekről robbanásveszélyes környezetben	
241	Nem elektromos szelepek robbanásveszélyes környezetben	
242	Mágnesszelepek robbanásveszélyes környezetben - általános információk - áttekintés	



Ex m

243	ATEX – Ex m – Alumínium	Alumínium szelep, standard hőmérsékletre
244	ATEX – Ex m – Hidegálló – Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél szelep, hidegálló
	MA 22 EEx m II T4	Mágnesstekercs

Ex ia

245	ATEX – Ex ia – Alumínium	Alumínium szelep, standard hőmérsékletre
246	ATEX – Ex ia – Hidegálló – Alumínium	Rozsdamentes acél szelep, hidegálló
247	ATEX – Ex ia – Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél szelep, standard hőmérsékletre
	ATEX – Ex ia – Hidegálló – Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél szelep, hidegálló
248	MA 30 Ex ia TD II CT6 24 DC	Mágnesstekercs



Ex ec

249	ATEX – Ex ec – Alumínium	Alumínium szelep, standard hőmérsékletre
250	MA 22 EEx ec T5 24DC	Mágnesstekercs

Ex e mb

251	ATEX – Ex e mb – Alumínium	Alumínium szelep, standard hőmérsékletre
252	ATEX – Ex e mb – Hidegálló – Alumínium	Alumínium szelep, hidegálló
	ATEX – Ex e mb – Hidegálló – Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél szelep, hidegálló
253	MA 52 EEx e mb IIC T6	Mágnesstekercs

254 Ex e mb elektromos vezérlésű szelepek

Ex d

255	ATEX – Ex d – Alumínium	Alumínium szelep, standard hőmérsékletre
256	ATEX – Ex d – Hidegálló – Alumínium	Alumínium szelep, hidegálló
257	ATEX – Ex d – Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél szelep, standard hőmérsékletre
	ATEX – Ex d – Hidegálló – Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél szelep, hidegálló
258	MA 52 EEX D IIC T6 24 DC	Mágnesstekercs
	MA 52 EEX D IIC T6 24 DC VES	Mágnesstekercs

TARTALOMJEGYZÉK

oldal

259 Ex d szelepek

Ex dm

260	ATEX – Ex dm – Alumínium	Alumínium szelep, standard hőmérsékletre
261	ATEX – Ex dm – Hidegálló – Alumínium	Alumínium szelep, hidegálló
262	ATEX – Ex dm – Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél szelep, standard hőmérsékletre
	ATEX – Ex dm – Hidegálló – Rozsdamentes acél	Rozsdamentes acél szelep, hidegálló
263	MA 36 EEx dm Ilc T5	Mágnestekercs
264	MH 311 017 24DC EEx d M MH 311 018 24DC EEx d M MC 210 501 Ex/MC 210 701 Ex	Szelepek CNOMO felülettel
265	M(O)C 310 501 G Ex/M(O)C 310 701 G Ex M(O)C 310 121 Ex	Szelepek CNOMO felülettel
266	MC 510 501 G ... Ex/MC 510 701 G ... Ex MC 510 121 ... Ex	Szelepek CNOMO felülettel
267	MC 520 501 G ... Ex/MC 520 701 G ... Ex MC 520 121 ... Ex/ MC 53_ 501 G ... Ex MC 53_ 701 G ... Ex/MC 53_ 121 ... Ex	Szelepek CNOMO felülettel
268	MNC 350 701 ... Ex/MNC 310 701 ... Ex MNC 311 701 ... Ex/MNC 310 711 ... Ex MNC 310 121 ... Ex/MNC 311 121 ... Ex	Szelepek CNOMO felülettel
269	MNC 510 701 ... Ex/MNC 511 701 ... Ex MNC 510 711 ... Ex/MNC 510 121 ... Ex MNC 511 121 Ex	Szelepek CNOMO felülettel
270	MNC 520 701 ... Ex/MNC 520 121 ... Ex MNC 53_ 701 ... Ex	Szelepek CNOMO felülettel
271	MDS 210 501 Ex/MDS 210 701 Ex	Szelepek Microsol felülettel
272	MDS 310 401 Ex/M(O)DS 310 501 G Ex M(O)DS 310 701 G Ex/M(O)DS 310 121 Ex	Szelepek Microsol felülettel
273	MDS 520 401 Ex/MDS 520 501 G Ex MDS 520 701 G Ex/MDS 520 121 Ex MDS 53_ 501 G Ex/MDS 53_ 701 G Ex MDS 53_ 121 Ex	Szelepek Microsol felülettel


TERMÉKKATEGÓRIÁK




Mechanikus működtetésű szelepek
19. oldal




Kapcsolótáblába építhető szelepek
29. oldal



Karos működtetésű szelepek
40. oldal




Pneumatikus vezérlésű szelepek
48. oldal




Elektromos vezérlésű szelepek
82. oldal




10 mm-es Elektromos vezérlésű szelepek
146. oldal




Alaplapok
156. oldal




Szelepszigetek
174. oldal




Szelepszigetek terepi busz csatlakozóval
188. oldal



NAMUR szelepek
201. oldal




Mágnesetekercsek és elektromos csatlakozók
231. oldal



Robbanásbiztos szelepek ATEX
238. oldal

10 ÉRV A HAFNER 701 SZÉRIA MELLETT





A Hafner szelepekhez előzetes egyeztetés után sztenderd kivitelű kézi segédműködtetőkön kívül igény szerinti változatok is elérhetők.



MH Széria

Kézi segédműködtetővel szerelve

- elővezérlővel szerelve
- 22 mm széles szelep



MD Széria

Kézi segédműködtetővel szerelve


- direkt vezérlésű szelep
- 16 mm széles szelep
- 22 mm széles szelep



MF Széria

Kézzel történő átkapcsoláshoz

- direkt vezérlésű szelep
- 22 mm széles szelep




MHF Széria

Kézi segédműködtetővel szerelve,

kézzel történő átkapcsoláshoz

- direkt vezérlésű szelep
- 22 mm széles szelep



16 mm




MDH Széria

Kézi segédműködtetővel szerelve, plusz visszatartó kikapcsolásához pozícióját fordítva


- direkt vezérlésű szelep
- 16 mm széles szelep
- 22 mm széles szelep
- 22+ mm széles szelep

22 mm



M-Változat

- kézi működtető nélkül
- opcionálisan kérhető minden 22 mm szelephez



MNH 510 701 24DC TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉS

Blokk 1

MNH

Blokk 2

510

Működés

M	Elektromos vezérlésű szelepek	
MMD	Elektromos vezérlésű szelepek kézi segédműködtetéssel-	10 mm-es
MD	Elektromos vezérlésű szelepek kézi segédműködtetéssel-	16 mm-es
MOD	Elektromos vezérlésű szelepek kézi segédműködtetéssel-	16 mm-es
	2 és 3 utas szelepek esetében alaph. nyitott	
MH	Elektromos vezérlésű szelepek kézi segédműködtetéssel-	22 mm-es
MOH	Elektromos vezérlésű szelepek kézi segédműködtetéssel-	22 mm-es
	2 és 3 utas szelepek esetében alaph. nyitott	
MEH	Elektromos vezérlésű szelepek kézi segédműködtetéssel-	22 mm-es
	külső segédlevegős működtetés	
MNH	Elektromos vezérlésű szelepek kézi segédműködtetéssel-	22 mm-es
	NAMUR csatlakozási felülettel	
MNOH	Elektromos vezérlésű szelepek kézi segédműködtetéssel-	22 mm-es
	NAMUR csatlakozási felülettel	
	2 és 3 utas szelepek esetében alaph. nyitott	
MK	Elektromos vezérlésű szelepek kézi segédműködtetéssel-	22 mm-es
	Alacsony elektromos teljesítmény	
MNK	Elektromos vezérlésű szelepek kézi segédműködtetéssel-	22 mm-es
	NAMUR csatl. felülettel alacsony elektromos teljesítménnyel	
P	Pneumatikus vezérlésű szelepek	
HV	Karos működtetésű szelepek - monostabil	
HVR	Karos működtetésű szelepek - bistabil	
BV/BG	Nyomócsapos szelepek	
BZ	Húzócsapos szelepek	
BR	Görgőkaros szelepek	
BL	Billenőgörgős szelepek	
BA	Kézi működtetésű szelepek	
BH	Nyomógombos szelep	
BHP	Kézi működtetésű szelep	
VA	VAGY szelep	
ES	ÉS szelep	
SE	Gyorsleürítő szelep	
DR	Fojtó-visszacsapó szelep	
D	Fojtószelep	
DRN	Fojtó-visszacsapó szelep NAMUR felülettel	
UB	Levegő-cirkulációs blokk NAMUR felülettel	
SENR	Levegő-cirkulációs blokk NAMUR felülettel	
BHN	NAMUR biztonsági szelep	
ZVP	Adapter NAMUR szelepekhez	
ZPN	Közbenső lap NAMUR szelepekhez	

Funkció

"5":	2 = 2-utas, 3 = 3-utas vagy 5 = 5-utas
"1":	1 = monostabil 2 = bistabil 3 = 3-utas szelep 53_ = 5/3-as szelep 33_ = 3/3-as szelep
"0":	5/3-as és 3/3-as szelepek esetében: 1 = középállásban zárt 2 = középállásban leszellőztetett 3 = középállásban nyitott Egyéb szelepek esetében: 0 = légrugó-visszaállítással 1 = rugó-, mechanikus rugóval (MH-, MNH- és PN-szelep - kombi rugós)
210	2/2-es Monostabil
310	3/2-es Monostabil
311	3/2-es Monostabil rugó-, légrugó-visszaállítással
320	3/2-es Bistabil
510	5/2-es Monostabil
511	5/2-es Monostabil rugó-, légrugó-visszaállítással
520	5/2-es Bistabil
531	5/3-as Középállásban zárt
532	5/3-as Középállásban leszellőztetett
533	5/3-as Középállásban nyitott

A Hafner szelepek típuszámozási rendszere legalább 3 blokból áll.
A 4. blokk használható a feszültség jelzéshez vagy különleges utótagokhoz.
Felhívjuk figyelmét, hogy ez az áttekintés nem fedi le a teljes termékiníratot.

Blokk 3

701

Blokk 4

24DC

Méret és csatlakozás

Különálló szelep:

	Furat méret	Csatlakozás	Csatlakozási pozíció
201	2 mm	M5	Normál
202	2 mm	M5	Szelep alján
243	2 mm	Pif 4 mm	Szelep oldalán
301	3 mm	G 1/8"	Normál
302	3 mm	M5	Szelep alján
341	3 mm	Pif 4 mm	Normál
401	4 mm	G 1/8"	Normál
461	4 mm	Pif 6 mm	Normál
442	4 mm	Pif 4 mm	Szelep alján
462	4 mm	Pif 6 mm	Szelep alján
501	5 mm	G 1/8"	Normál
502	5 mm	G 1/8"	Szelep alján
701	7 mm	G 1/4"	Normál
711	7 mm	G 1/4"	Csatlakozás felcserélve (NAMUR szelep esetén)
801	8 mm	G 1/4"	Normál
101	10 mm	G 3/8"	Normál
121	12 mm	G 1/2"	Normál
181	18 mm	G 3/4"	Normál

Direkt vezérlésű szelepek:

	Furat méret	Csatlakozás	Csatlakozási pozíció
010	1 mm	M5	Normál
012	1,2 mm	M5	Normál
015	1,2 mm	G 1/8"	Normál
305	3 mm	G 1/8"	Normál
309	3 mm	G 1/4"	Normál
014	1,2 mm	G 1/8"	Banjo-csavar (2-es csatl.)
019	1,2 mm	G 1/8" – pif 6 mm	Banjo-csavar (2-es csatl.)
013	1,2 mm	G 1/8"	Banjo-csavar (2-es csatl.)
017	1,2 mm	G 1/8" – G 1/4"	Banjo-csavar (2-es csatl.)
313	3 mm	G 1/8"	Banjo-csavar (2-es csatl.)
317	3 mm	G 1/8" – G 1/4"	Banjo-csavar (2-es csatl.)

Alaplapos szelep jelölések

	Furat méret	Csatlakozás	Csatlakozási pozíció
105	1,2 mm	G 1/4" – G 1/8"	Moduláris rendszer, direkt vezérlésű
239	3 mm	G 1/4"	Moduláris rendszer, direkt vezérlésű
339	3 mm	G 1/4"	Moduláris rendszer, direkt vezérlésű
304	3 mm	Alaplapon	Minden a szelep alján
503	5 mm	G 1/8"	
		Alaplapon	1,3,5 a szelep alján
504	5 mm	Alaplapon	Minden a szelep alján
703	7 mm	G 1/8"	
		Alaplapon	1,3,5 a szelep alján
704	7 mm	Alaplapon	Minden a szelep alján
104	10 mm	Alaplapon	Minden a szelep alján

Feszültség és egyéb jellemzők

Feszültség	6VDC, 12VDC, 24VDC, 48DC, 24VAC, 110AC, 230AC
NPT	NPT menet
TT	Hidegálló
HT	Magas hőmérséklet
VES	Rozsdamentes acél INOX
KES	Rozsdamentes szeleptest- PA-fedél
G	Alaplapra szerelhető, de különállóként is alkalmazható
Ex	ATEX nem elektromos működtetésű szelepek
Ex ia	ATEX-elektromos működtetésű szelepek Ex ia
Ex m	ATEX-elektromos működtetésű szelepek Ex m
Ex ec	ATEX-elektromos működtetésű szelepek Ex ec
Ex e mb	ATEX-elektromos működtetésű szelepek Ex e mb
Ex dm	ATEX-elektromos működtetésű szelepek Ex dm
Ex d	ATEX-elektromos működtetésű szelepek Ex d
BMF	Színesfém mentes

Figyelem: A "G" típusú szelepek (pl. 701 G) különállóként és alaplapra szerelhetőként is használhatók.

GYORSKERESŐ ALAPLAPOS RENDSZEREKHEZ

Az alaplapos rendszerek széles választékát kínáljuk. Az alaplap és a mágnesszelep megfelelő kombinációjának kiválasztásához kérjük, olvassa el az alábbi listát.

3 utas elektromos vezérlésű szelepek

Csatlakozási pozíció			Csatlakozás			alaplap		3/2-es monostabil			3/2-es bistabil		Megjegyzés
1	2	3	1	2	3	Típus	oldal	Alaph. zárt	Alaph. nyitott	oldal	Típus	oldal	
alaplapon	alaplapon	szelepen	G 1/8"	M5	anker	RD 3__104	104	MD 311 104	nem elérhető	104	nem elérhető	nem elérhető	direkt vezérlésű
alaplapon	alaplapon	szelepen	G 1/8"	pif 4 mm	anker	RD 3__144	104	MD 311 104	nem elérhető	104	nem elérhető	nem elérhető	direkt vezérlésű
alaplapon	szelepen	szelepen	G 1/4"	M5	anker	R __	157	MH 312	nem elérhető	105	nem elérhető	nem elérhető	direkt vezérlésű
alaplapon	szelepen	szelepen	G 1/4"	G 1/8"	anker	R __	157	MH 315	nem elérhető	105	nem elérhető	nem elérhető	direkt vezérlésű
alaplapon	szelepen	szelepen	G 1/4"	pif 4 mm	anker	R __	157	MH 314	nem elérhető	105	nem elérhető	nem elérhető	direkt vezérlésű
alaplapon	szelepen	szelepen	G 1/4"	pif 6 mm	anker	R __	157	MH 316	nem elérhető	105	nem elérhető	nem elérhető	direkt vezérlésű
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/8"	pif 4 mm	G 1/8"	RD 3__303	158	MD 310 343	MOD 310 343	107	nem elérhető	nem elérhető	3/2-es szelepek
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/4"	pif 6 mm	G 1/4"	RD 3__403	158	MD 310 463	MOD 310 463	107	nem elérhető	nem elérhető	3/2-es szelepek
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/4"	G 1/8"	G 1/4"	RD 3__403	158	MD 310 403	MOD 310 403	107	nem elérhető	nem elérhető	3/2-es szelepek
alaplapon	alaplapon	alaplapon	G 3/8"	pif 4 mm	G 3/8"	RM 5__344	159		MMD 23_304	150			dupla 3/2-es
alaplapon	alaplapon	alaplapon	G 1/4"	pif 4 mm	G 1/4"	RD 3__344	159	MD 310 304	MOD 310 304	108	nem elérhető	nem elérhető	3/2-es szelepek
alaplapon	alaplapon	alaplapon	G 1/4"	pif 6 mm	G 1/4"	RD 3__464	159	MD 310 404	MOD 310 404	108	nem elérhető	nem elérhető	3/2-es szelepek
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/4"	G 1/8"	G 1/4"	R 3__503 G	160	MH 310 501 G	MOH 310 501 G	99	MH 320 501 G	101	3/2-es szelepek
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 3/8"	G 1/4"	G 3/8"	R 3__703 G	160	MH 310 701 G	MOH 310 701 G	99	MH 320 701 G	101	3/2-es szelepek
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 3/8"	G 1/4"	G 3/8"	R 3__703 G	160	MH 331 701 G		109			3/3-as szelep
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/2"	G 3/8"	G 1/2"	R 3__103 G	161	MH 310 101 G	MOH 310 101 G	100	MH 320 101 G	101	3/2-es szelepek
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	R 3__121 G	161	MH 310 121 G	MOH 310 121 G	100	MH 320 121 G	101	3/2-es szelepek
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	R 3__121 G	161	MH 331 121 G					3/3-as szelep

5 utas elektromos vezérlésű szelepek

Csatlakozási pozíció			Csatlakozás			alaplap		5/2-es monostabil		5/2-es bistabil		5/3-as	
1	2+4	3+5	1	2+4	3+5	Típus	oldal	Típus	oldal	Típus	oldal	Típus	oldal
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/8"	M5	G 1/8"	RD 5__303	162	MD 510 303	123	MD 520 303	127	MD 53_303	136
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/8"	pif 4 mm	G 1/8"	RD 5__303	162	MD 510 343	123	MD 520 343	127	MD 53_343	136
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/4"	G 1/8"	G 1/4"	RD 5__403	162	MD 510 403	123	MD 520 403	127	MD 53_403	136
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/4"	pif 6 mm	G 1/4"	RD 5__403	162	MD 510 463	123	MD 520 463	127	MD 53_463	136
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/4"	G 1/8"	G 1/4"	R 5__503 G	163	MH 510 501 G	115	MH 520 501 G	121	MH 53_501 G	134
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/4"	G 1/8"	G 1/4"	R 5__503 G	163	MH 510 503	124	MH 520 503	128	MH 53_503	137
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 3/8"	G 1/4"	G 3/8"	R 5__703 G	164	MH 510 701 G	115	MH 520 701 G	121	MH 53_701 G	134
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 3/8"	G 1/4"	G 3/8"	R 5__703 G	164	MH 510 703	124	MH 520 703	128	MH 53_703	137
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 3/8"	G 1/4"	G 3/8"	R 5__803	166	MH 510 803	124	MH 520 803	128	MH 53_803	137
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/2"	G 3/8"	G 1/2"	R 5__103 G	165	MH 510 101 G	116	MH 520 101 G	122	MH 53_101 G	135
alaplapon	szelepen	alaplapon	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	R 5__121 G	166	MH 510 121 G	116	MH 520 121 G	122	MH 53_121 G	135
alaplapon	alaplapon	alaplapon	G 3/8"	pif 4 mm	G 3/8"	RM 5__344	153	MMD 510 304	151	MMD 520 304	151	MMD 53_304	152
alaplapon	alaplapon	alaplapon	G 1/8"	pif 4 mm	G 1/8"	RD 5__344	153	MD 510 304	125	MD 520 304	129	MD 53_304	138
alaplapon	alaplapon	alaplapon	G 1/4"	pif 6 mm	G 1/4"	RD 5__464	167	MD 510 404	125	MD 520 404	129	MD 53_404	138
alaplapon	alaplapon	alaplapon	G 1/4"	G 1/8"	G 1/4"	R 5__304	167	MH 510 304	126	MH 520 304	130	MH 53_304	139
alaplapon	alaplapon	alaplapon	G 1/4"	G 1/8"	G 1/4"	R 5__504	167	MH 510 504	126	MH 520 504	130	MH 53_504	139
alaplapon	alaplapon	alaplapon	G 3/8"	G 1/4"	G 3/8"	R 5__704	161	MH 510 704	126	MH 520 704	130	MH 53_704	139
alaplapon	alaplapon	alaplapon	G 3/8"	pif 8 mm	G 3/8"	R 5__784	161	MH 510 704	126	MH 520 704	130	MH 53_704	139
alaplapon	alaplapon	alaplapon	G 3/8"	G 1/4"	G 3/8"	R 5__704 K1	171	MH 510 704	126	MH 520 704	130	MH 53_704	139
alaplapon	alaplapon	alaplapon	G 1/2"	G 3/8"	G 1/2"	R 5__104 K1	172	MH 510 104	126	MH 520 104	130	MH 53_104	139

HAFNER SZELEPEK ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATAI

Hőmérséklet tartomány:

Típuszám

BV, BR, BL, BA

BG, BH

HV, HVR, P

MH, MNH DC-változat

MH, MNH AC-változat

MD, MK

MMD

TT

Hőmérséklet tartomány

-20°C-tól +50°C-ig

-20°C-tól +60°C-ig

-20°C-tól +60°C-ig

-20°C-tól +60°C-ig

-20°C-tól +50°C-ig

-20°C-tól +50°C-ig

-20°C-tól +50°C-ig

-50°C-tól +50°C-ig

Ajánlott jel hossz

A szükséges vezérlő jel hossza és a szelep kapcsolási ideje
6 bar nyomáson, +20°C-on: 50 mp

Működtetés és a szükséges levegőminőség

Felhasználható közegként kizárólag tisztított és olajozott, vagy olajozás mentes, az ISO 8573-1 [7:4:4] szerinti minőségi fokozatnak megfelelő sűrített levegő használható.

Szelep sorozat	Szelep méret	Átlomlás (Nl/min)	Megengedett szivárgás			
			Belső		Külső	
			Átlomlás %-a	cm³/min	Átlomlás %-a	cm³/min
M5-, 1/8"-, direkt vezérlésű-, üreges csavaros direkt vezérlésű („banjo”)-, MMD-, MA16- és MA30-szelepek	201	125	-	4	-	2
	301	230	-	4	-	2
	301	280	-	4	-	2
	401	450	-	4	-	2
	501	650	-	4	-	2
1/4"	701	1250	0,0005	6	0,00025	3
1/4"	801	1450	0,0005	7	0,00025	3,5
3/8"	101	2250	0,0005	11	0,00025	5,5
1/2"	121	3000	0,0005	15	0,00025	7,5
3/4"	181	6000	0,0005	30	0,00025	15
Hidegálló (TT) szelepek esetében -40°C alatt a megengedett szivárgási határértékek a következőképpen változnak:						
1/8"	501	650	-	10	-	5
1/4"	701	1250	-	10	-	5
Munkahenger megengedett szivárgása						
Munkahenger átmérő (mm)	8, 10, 12	16, 20, 25	32, 40, 50	63, 80, 100	125, 160, 200	250, 320
Szivárgási határérték (cm³/	10	13,33	20	33,33	50	83,33
* ANR: lásd ISO 8778:2003 – Standard Reference Atmosféra: 100 kPa (1 bar) nyomás, 20 °C hőmérséklet, 65% relatív páratartalom						

Hafner-szelepekhez használt anyagok:

	Normál szelepek			Rozsdamentes acél		Hidegálló		
	M5 - G1/8" - G1/4"		G3/8" - G1/2" -	G1/4"		G1/2"	G1/4"	G1/2"
	normál	ALU	G3/4"	VES	KES			
Szeleptest	eloxált alumínium 5 - 8 µm	eloxált alumínium 5 - 8 µm	eloxált alumínium 5 - 8 µm	rozsdamentes acél 1.4404	rozsdamentes acél 1.4404	rozsdamentes acél 1.4404	eloxált alumínium 5 - 8 µm	eloxált alumínium 5 - 8 µm
	PA 6.6 30% üvegszállal erősített	eloxált alumínium 5 - 8 µm	eloxált alumínium 5 - 8 µm	rozsdamentes acél 1.4404	PA 6.6 30% üvegszállal erősített	rozsdamentes acél 1.4404	eloxált alumínium 5 - 8 µm	eloxált alumínium 5 - 8 µm
	sárgaréz NBR	sárgaréz NBR	sárgaréz NBR	rozsdamentes acél 1.4104 FPM	rozsdamentes acél 1.4404 FPM	rozsdamentes acél 1.4404	sárgaréz NBR	sárgaréz NBR
	sárgaréz rozsdamentes acél FPM	sárgaréz rozsdamentes acél FPM	sárgaréz rozsdamentes acél FPM	rozsdamentes acél 1.4305 rozsdamentes acél FPM	rozsdamentes acél 1.4305 rozsdamentes acél FPM	rozsdamentes acél 1.4305 rozsdamentes acél FPM	sárgaréz rozsdamentes acél NBR	sárgaréz rozsdamentes acél NBR
Elővezérlők								
Tolattyú	rozsdamentes acél 1.4104	rozsdamentes acél 1.4104	rozsdamentes acél 1.4104	rozsdamentes acél 1.4404	rozsdamentes acél 1.4404	rozsdamentes acél 1.4404	rozsdamentes acél 1.4104	rozsdamentes acél 1.4104
	sárgaréz NBR	sárgaréz NBR	sárgaréz NBR	rozsdamentes acél 1.4404 PUR	rozsdamentes acél 1.4404 FKM	rozsdamentes acél 1.4404 FKM	sárgaréz PUR	sárgaréz PUR
Tömítési rendszer								
Egyéb elemek	sárgaréz NBR	sárgaréz NBR	sárgaréz NBR	rozsdamentes acél 1.4404 FPM	rozsdamentes acél 1.4404 FPM	rozsdamentes acél 1.4404 FPM	sárgaréz NBR	sárgaréz NBR
	POM	POM	POM				POM	POM

BA-szelepek	HV-szelepek	BH-szelepek	BHP-szelepek	
Működtető elemek	PA 6.6 30% üvegszállal erősített	duroplast FP 31 P/PA	duroplast FP 31 P/PA	műanyag ABS
Rugók	rozsdamentes acél 1.4305			

PA

1.4404

POM

FKM

Poliamid

Magas minősítésű rozsdamentes acél

Polioximetilén

Fluoroelastomer

A HAFNER Pneumatika cégpolitikája a folyamatos fejlesztés, ezért a változtatás jogát fenntartjuk.

www.hafner-pneumatika.com

17



IWS

TANÚSÍTVÁNY | CERTIFICATE

43125IWS01

Az IWS Solutions Kft. (IWS Tanúsítás) tanúsítja, hogy a
IWS Solutions Ltd. (IWS Certification) certifies that

Hafner Pneumatika Kft.

által működtetett irányítási rendszer az alábbi címen
implemented a management system on the following location.

9228 Halászi, Püski u. 3.

a következő tevékenység tekintetében
for the following activities

Pneumatikus és elektro-pneumatikus termékek, rendszerek és tartozékok tervezése, gyártása és forgalmazása automatizálási- és egyéb területek részére

Design, manufacturing and sales of pneumatic as well as electro-pneumatic components and systems. Accessories for industrial and process automation and other applications

megfelel az
which has been assessed to meet the

ISO 9001:2015

szabvány követelményeinek.
standard's requirements.

A tanúsítvány érvényessége: / Validity of the certificate:

2025.10.14. – 2028.10.13.

Először tanúsítva: / Initial certification date:

2013.10.14.

Budaörs, 2025.09.29.

Seres Diána

Az IWS Solutions Kft. cégvezetője
Chief Operating Officer of IWS Solutions Ltd.



Az akkreditált Tanúsító Testület: / Accredited Certification Body:
IWS Solutions Kft. • 2040 Budaörs (Terrapark), Puskás Tivadar út 14. • www.iws.hu • tanusitas@iws.hu

007-FORM-15_v05

EN ISO 9001 : 2015




MECHANIKUS MŰKÖDTETÉSŰ SZELEPEK




Elérhető
ATEX-Ex minősítéssel




Elérhető hidegálló kivitelben
Hőmérséklet tartomány: - 50° C ... + 50° C



BV 311 201



BR 311 201



BL 311 201



Mechanikus működtetésű 3/2-es útszelep rugó visszaállítással.

Típus:


- BV nyomócsapos
- BR görgőkaros
- BL billenőgörgős

Működés:


- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott - nyomáscsatlakozás 3-nál
- Váltószelep - nyomáscsatlakozás 2-nél

Vákuumra is használható.


A kipufogó fojtható.



BV 311 201




BR 311 201




BL 311 201


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
BV 311 201	M5	125 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,033 kg
BR 311 201	M5	125 l/perc	-0,9 - 10 bar	9 N	0,041 kg
BL 311 201	M5	125 l/perc	-0,9 - 10 bar	9 N	0,044 kg



BV 311 202



BR 311 202



BL 311 202



Mechanikus működtetésű 3/2-es útszelep rugó visszaállítással.

Típus:

- BV nyomócsapos
- BR görgőkaros
- BL billenőgörgős


Működés:

- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél


Kérésre alaphelyzetben nyitott kivitelben is rendelhető.

Vákuumra is használható.


A kipufogó fojtható.



BV 311 202




BR 311 202




BL 311 202


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
BV 311 202	M5	115 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,033 kg
BR 311 202	M5	115 l/perc	-0,9 - 10 bar	9 N	0,041 kg
BL 311 202	M5	115 l/perc	-0,9 - 10 bar	9 N	0,044 kg



BV 311 243



BR 311 243



BL 311 243



Mechanikus működtetésű 3/2-es útszelep rugó visszaállítással.

Típus:


- BV nyomócsapos
- BR görgőkaros
- BL billenőgörgős

Működés:


- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél

Kérésre alaphelyzetben nyitott kivitelben is rendelhető.


Vákuumra is használható.



BV 311 243




BR 311 243




BL 311 243


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
BV 311 243	pif 4 mm	115 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,033 kg
BR 311 243	pif 4 mm	115 l/perc	-0,9 - 10 bar	9 N	0,041 kg
BL 311 243	pif 4 mm	115 l/perc	-0,9 - 10 bar	9 N	0,044 kg



BV 311 301



BR 311 301



BL 311 301



Mechanikus működtetésű 3/2-es útszelep rugó visszaállítással.

Típus:

- BV nyomócsapos
- BR görgőkaros
- BL billenőgörgős


Működés:

- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott - nyomáscsatlakozás 3-nál
- Váltószelep - nyomáscsatlakozás 2-nél


Kérésre alaphelyzetben nyitott kivitelben is rendelhető.

Vákuumra is használható.


A kipufogó fojtható.



BV 311 301




BR 311 301



BL 311 301


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
BV 311 301	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,047 kg
BR 311 301	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	10 N	0,059 kg
BL 311 301	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	10 N	0,061 kg





- A kipufogó fojtható.

24



BR 311 501
BR 311 701



Mechanikus működtetésű 3/2-es útszelep rugó visszaállítással.


Működés:

- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott - nyomáscsatlakozás 3-nál
- Váltószelep - nyomáscsatlakozás 2-nél


Vákuumra is használható.

A kipufogó fojtható.

Hidegálló kivitel esetén a csatlakozások nem használhatók tetszőlegesen.
Nyomáscsatlakozás kizárólag az 1-es csatlakozáson.




BR 311 501




BR 311 701


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg	
BR 311 501	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	3,5 N	0,19 kg	❄
BR 311 701	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	3,5 N	0,20 kg	❄
BR 311 501 VES	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	5 N	0,45 kg	



BV 511 201



BR 511 201



BL 511 201



Mechanikus működtetésű 3/2-es útszelep rugó visszaállítással.


Típus:

- BV nyomócsapos
- BR görgőkaros
- BL billenőgöngös


A csatlakozások tetszőlegesen használhatók.

Vákuumra is használható.


A kipufogó fojtható.



BV 511 201




BR 511 201




BL 511 201


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
BV 511 201	M5	125 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,043 kg
BR 511 201	M5	125 l/perc	-0,9 - 10 bar	9 N	0,051 kg
BL 511 201	M5	125 l/perc	-0,9 - 10 bar	9 N	0,054 kg




BV 511 301




BR 511 301




BL 511 301



BV 511 301



BR 511 301



BL 511 301

Mechanikus működtetésű 5/2-es útszelep rugó visszaállítással.

Típus:


- BV nyomócsapos
- BR görgőkaros
- BL billenőgörgős

A csatlakozások tetszőlegesen használhatók.

Vákuumra is használható.

A kipufogó fojtható.


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg	
BV 511 301	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,065 kg	Ex
BR 511 301	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	10 N	0,077 kg	
BL 511 301	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	10 N	0,079 kg	




Mechanikus működtetésű 5/2-es útszelep rugó visszaállítással.

Vákuumra is használható.

A kipufogó fojtható.



BR 511 501



BR 511 701

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg	
BR 511 501	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	3,5 N	0,23 kg	❄
BR 511 701	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	3,5 N	0,25 kg	❄
BR 511 701 VES	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	5 N	0,55 kg	

KAPCSOLÓTÁBLÁBA ÉPÍTHETŐ SZELEPEK





Elérhető
ATEX-Ex minősítéssel



Elérhető hidegálló kivitelben
Hőmérséklet tartomány: - 50° C ... + 50° C

BA 311 201/BA 311 202/BA 311 203/BA 311 243/BA 311 301




Kapcsolótáblába építhető mechanikus működtetésű 3/2-es útszelep rugó-visszaállítással.


Működtető elem

A szelepekhez a 33. oldalon felsorolt összes működtető elem használható.


A szelepet és a működtető elemet külön kell megrendelni.




BA 311 203




BA 311 201



BA 311 202



BA 311 301




BA 311 243


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
BA 311 201	M5	125 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,043 kg
BA 311 202	M5	125 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,043 kg
BA 311 203	M5	125 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,043 kg
BA 311 243	pif 4 mm	125 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,043 kg
BA 311 301	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,057 kg




BA 511 201/BA 511 202/BA 511 301





BA 511 201
BA 511 202
BA 511 301



BA 511 201



BA 511 301



BA 511 202

Kapcsolótáblába építhető mechanikus működtetésű 5/2-es útszelep rugó-visszaállítással.

BA 511 202 – hengeres szeleptest, nyomáscsatlakozás alul

Működtető elem
A szelepekhez a 33. oldalon felsorolt összes működtető elem használható.


A szelepet és a működtető elemet külön kell megrendelni.

A kipufogó fújtható.


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
BA 511 201	M5	125 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,053 kg
BA 511 202	M5	125 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,095 kg
BA 511 301	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,075 kg



BAS 311 301/BAS 511 301



BAS 311 301



BAS 511 301



Kézi, kapcsolótáblába építhető mechanikus működtetésű 3/2-es és 5/2-es szelepek

A szelepekhez a 2.2.2. oldalon felsorolt összes működtető elem használható.



Vákuummal is használható.

Egyedi megrendelésre 450 l/perc átáramlással is kérhető.


A szelepek -40°C és $+65^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten, valamint 1, 2, 21 és 22 zónájú robbanásveszélyes környezetben használható kivitelben is elérhetőek.

A szelep panelbeépítésének menete:

1. Helyezze a működtetőelemet (1) a panel furatába
2. Húzza meg az alumínium anyát (2)
3. Illessze a szelepet (3) az anyához (2)
4. Rögzítse a szelepet két csavarral (4)




BAS 311 301




BAS 511 301

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg	
BAS 311 301	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,08 kg	Ex
BAS 511 301	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,11 kg	Ex


Ø 22 MM-ES MŰKÖDTETŐ ELEMOK KAPCSOLÓTÁBLÁBA SZERELÉSHEZ




Panel rögzítő furat



BA 221




BA 222




BA 223




BA 221 SSK




BA 224



BA 225



BA 226




BA 227 01


Típus	Megnevezés	Szín	Működtető erő	Tömeg
BA 221 01	Nyomógomb	fekete	16 N	0,014 kg
BA 221 02	Nyomógomb	piros	16 N	0,014 kg
BA 221 03	Nyomógomb	zöld	16 N	0,014 kg
BA 221 04	Nyomógomb	sárga	16 N	0,014 kg
BA 221 05	Nyomógomb	kék	16 N	0,014 kg
BA 221 06	Nyomógomb	fehér	16 N	0,014 kg
BA 222 01	Gombabillentyű	fekete	16 N	0,020 kg
BA 223 02*	Ütőbillentyű	piros	27 N	0,026 kg
BA 224 01	Választókapcsoló-hosszú	fekete	42 N/cm	0,021 kg
BA 225 00	Kulcsos kapcsoló		25 N	0,080 kg
BA 226 01	Billenő kapcsoló	fekete	16 N/cm	0,019 kg
BA 227 01	Választókapcsoló-rövid	fekete	16 N/cm	0,018 kg
BA 221 SSK	Porvédő BA 221 __ nyomógombhoz			0,009 kg

* Egyedi ajánlat alapján elérhető 30 mm-es panel rögzítő furathoz is

BA 430 301/BA 730 301



BA 430 301




BA 730 301




- BA 430 301
Kézi működtetésű 4/3-as szelep három stabil állással, 2 db 3/2-es szelep váltókapcsolásával.
- BA 730 301
Kézi működtetésű 7/3-as szelep három stabil állással, 2 db 5/2-es szelep váltókapcsolásával.
- BA 334 01
Háromállású váltókapcsoló BA 430/730 szelepekhez.


A szelepet és a működtető elemet külön kell megrendelni.




BW BA 22



BA 430 301





BA 334 01



BA 730 301

Típus	Működés	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
BA 430 301	dupla 3/2-es	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,110 kg
BA 730 301	dupla 5/2-es	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N	0,150 kg
BA 334 01	váltókapcsoló - háromállású-hosszú	-	-	-	42 N/cm	0,021 kg
BW BA 22	hajlított lemez	-	-	-	-	0,265 kg

BAE 311 301/BAE 511 301



BAE 311 301 kapcsolótáblába építhető mechanikus működtetésű 3/2-es útszelep rugó-visszaállítással.

Működtető elem

A szelepekhez a 33. oldalon felsorolt összes működtető elem használható.

BAE 511 301 kapcsolótáblába építhető mechanikus működtetésű 3/2-es útszelep rugó-visszaállítással.


Működtető elem

A szelepekhez a 33. oldalon felsorolt összes működtető elem használható.


Kérésre BA 311 201 és BA 511 201 szelepek is kombinálhatóak az elektromos kapcsolóval.

A szelepet és a működtető elemet külön kell megrendelni.

A szelep működtetett állapotát egy elektromos kapcsoló érzékeli. Az elektromos kapcsoló legfeljebb 6 A / 125 VAC áramerősségen/feszültségen használható. Az elektromos kapcsoló használható alaphelyzetben nyitott- és zártként is.




BAE 311 301




BAE 511 301

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
BAE 311 301	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	17 N	0,08 kg
BAE 511 301	G 1/8"	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	17 N	0,097 kg

BH 311 401/BH 320 401/BH 311 701/BH 320 701



BH 311 401
BH 311 701



BH 320 401
BH 320 701



Kézi működtetésű 3/2-es útszelep.
Alkalmazható kapcsolótábla szereléshez.

Típus:

- BH 311 monostabil, rugó-visszaállítással
- BH 320 bistabil

Működés:

- Alaphelyzetben zárt – nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott – nyomáscsatlakozás 3-nál
- Váltószelep – nyomáscsatlakozás 2-nél


G 1/8"-os csatlakozás

Kapcsolótáblára való rögzítéshez M16x1 menettel van ellátva.


G 1/4"-os csatlakozás

Kapcsolótáblára való rögzítéshez M22x1,5 menettel van ellátva.

A kipufogó fojtható.




BH 311 701/BH 320 701



BH 311 401/BH 320 401


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
BH 311 401	G 1/8"	450 l/perc	1 - 10 bar	11 N	0,064 kg
BH 320 401	G 1/8"	450 l/perc	1 - 10 bar	12 N	0,064 kg
BH 311 701	G 1/4"	1250 l/perc	-0,9 - 10 bar	17 N	0,140 kg ❄️
BH 320 701	G 1/4"	1250 l/perc	-0,9 - 10 bar	18 N	0,140 kg ❄️

A kipufogó fojtható.




Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
BH 511 401	G 1/8"	450 l/perc	1 - 10 bar	11 N	0,080 kg
BH 520 401	G 1/8"	450 l/perc	1 - 10 bar	12 N	0,080 kg
BH 511 701	G 1/4"	1250 l/perc	-0,9 - 10 bar	17 N	0,180 kg
BH 520 701	G 1/4"	1250 l/perc	-0,9 - 10 bar	18 N	0,180 kg


BHP 320 442/BHP 320 462



BHP 320 442




BHP 320 462




Kézi működtetésű nyomógombos 3/2-es szelep pneumatikus alaphelyzetbe-állítással.

■ BHP 320 bistabil




BHP 320 442




BHP 320 462

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Alaphelyzetbe állító nyomás	Tömeg
BHP 320 442	3/2-es	pif 4 mm	300 l/perc	1 - 16 bar	5 bar	0,13 kg
BHP 320 462	3/2-es	pif 6 mm	300 l/perc	1 - 16 bar	5 bar	0,13 kg


BHP 520 442/BHP 520 462



BHP 520 442




BHP 520 462




Kézi működtetésű nyomógombos 5/2-es szelep pneumatikus alaphelyzetbe-állítással.

■ BHP 520 bistabil



BHP 520 442



BHP 520 462

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Alaphelyzetbe állító nyomás	Tömeg
BHP 520 442	5/2-es	pif 4 mm	300 l/perc	1 - 16 bar	5 bar	0,13 kg ❄️
BHP 520 462	5/2-es	pif 6 mm	300 l/perc	1 - 16 bar	5 bar	0,13 kg ❄️




KAROS MŰKÖDTETÉSŰ SZELEPEK



Elérhető hidegálló kivitelben
Hőmérséklet tartomány: - 50° C ... + 50° C




Elérhető rozsdamentes kivitelben
VES: INOX kivitel
KES: Poliamid vezérlőegységgel



A kar és a szeleptest között
fémes tömítés akadályozza meg a
szennyeződés bejutását.

HV 311 501/HV 311 701/HV 311 801

HVR 320 501/ HVR 320 701/HVR 320 801



Karos működtetésű 3/2-es szelep.

Típus:


- HV monostabil rugó-visszaállítással
- HVR bistabil

Működés:


- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott - nyomáscsatlakozás 3-nál
- Váltószelep - nyomáscsatlakozás 2-nél

A kar és a szeleptest között fémes tömítés akadályozza meg a szennyeződés bejutását.


A kipufogó fojtható.



HV 311 501/HVR 320 501




HV 311 701/HVR 320 701
HV 311 701 NPT/HVR 320 701 NPT




HV 311 801/HVR 320 801

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg	
HV 311 501	monostabil	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,19 kg	❄
HV 311 701	monostabil	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,20 kg	❄
HV 311 801	monostabil	G 1/4"	1450 l/perc	1 - 10 bar	25 N	0,46 kg	
HVR 320 501	bistabil	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,19 kg	❄
HVR 320 701	bistabil	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,20 kg	❄
HVR 320 801	bistabil	G 1/4"	1450 l/perc	1 - 10 bar	25 N	0,46 kg	
HV 311 701 NPT	monostabil	1/4" NPT	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,20 kg	
HVR 320 701 NPT	bistabil	1/4" NPT	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,20 kg	

HV 311 101/HV 311 121/HV 311 181 HVR 320 101/HVR 320 121/HVR 320 181



HV 311 101
HV 311 121
HV 311 181
HV 311 121 NPT



HVR 320 101
HVR 320 121
HVR 320 181
HVR 320 121 NPT

Karos működtetésű 3/2-es szelep.

Típus:


- HV monostabil rugó-visszaállítással
- HVR bistabil

Működés:


- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott - nyomáscsatlakozás 3-nál
- Váltószelep - nyomáscsatlakozás 2-nél

A kar és a szeleptest között fémes tömítés akadályozza meg a szennyeződés bejutását.


A kipufogó fojtható.



HV 311 101/HVR 320 101



HV 311 121/HVR 320 121
HV 311 121 NPT/HVR 320 121 NPT




HV 311 181/HVR 320 181


Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
HV 311 101	monostabil	G 3/8"	2250 l/perc	1 - 10 bar	25 N	0,49 kg
HV 311 121	monostabil	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	32 N	0,69 kg
HV 311 181	monostabil	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	40 N	1,31 kg
HVR 320 101	bistabil	G 3/8"	2250 l/perc	1 - 10 bar	25 N	0,49 kg
HVR 320 121	bistabil	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	32 N	0,69 kg
HVR 320 181	bistabil	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	40 N	1,31 kg
HV 311 121 NPT	monostabil	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	32 N	0,69 kg
HVR 320 121 NPT	bistabil	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	32 N	0,69 kg

HV 511 501/HV 511 701/HV 511 801

HVR 520 501/HVR 520 701/HVR 520 801



HV 511 501
HV 511 701
HV 511 801
HV 511 701 NPT



HVR 520 501
HVR 520 701
HVR 520 801
HVR 520 701 NPT



Karos működtetésű 5/2-es szelep.


Típus:

- HV monostabil rugó-visszaállítással
- HVR bistabil
- HVR 520 710 L lakatolható


A kar és a szeleptest között fémes tömítés akadályozza meg a szennyeződés bejutását.

Lakatolható szelep esetén a lakat nem szállítási tartozék. A szelep magas hőmérsékleten való alkalmazásra is alkalmas (akár +120°C-ig)


A kipufogó fojtható.



HV 511 501/HVR 520 501





HV 511 701/HVR 520 701
HV 511 701 NPT/HVR 520 701 NPT



HV 511 801/HVR 520 801

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg	
HV 511 501	monostabil	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,22 kg	❄️
HV 511 701	monostabil	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg	❄️
HV 511 801	monostabil	G 1/4"	1450 l/perc	1 - 10 bar	25 N	0,55 kg	
HVR 520 501	bistabil	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,22 kg	❄️
HVR 520 701	bistabil	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg	❄️
HVR 520 701 L	bistabil	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg	
HVR 520 801	bistabil	G 1/4"	1450 l/perc	1 - 10 bar	25 N	0,55 kg	
HV 511 701 NPT	monostabil	1/4" NPT	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg	
HVR 520 701 NPT	bistabil	1/4" NPT	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg	

HV 511 101/HV 511 121/HV 511 181 HVR 520 101/HVR 520 121/HVR 520 181




Karos működtetésű 5/2-es szelep.

Típus:


- HV monostabil rugó-visszaállítással
- HVR bistabil

A kar és a szeleptest között fémes tömítés akadályozza meg a szennyeződés bejutását.


A kipufogó fojtható.



HV 511 101/HVR 520 101



HV 511 121/HVR 520 121
HV 511 121 NPT/HVR 520 121 NPT




HV 511 181/HVR 520 181


Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
HV 511 101	monostabil	G 3/8"	2250 l/perc	1 - 10 bar	25 N	0,60 kg
HV 511 121	monostabil	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	32 N	0,79 kg
HV 511 181	monostabil	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	40 N	1,64 kg
HVR 520 101	bistabil	G 3/8"	2250 l/perc	1 - 10 bar	25 N	0,60 kg
HVR 520 121	bistabil	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	32 N	0,79 kg
HVR 520 181	bistabil	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	40 N	1,64 kg
HV 511 121 NPT	monostabil	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	32 N	0,79 kg
HVR 520 121 NPT	bistabil	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	32 N	0,79 kg

HV 53_501/HV 53_701/HV 53_801


HVR 53_501/HVR 53_701/HVR 53_801




HV 531 501
HV 531 701
HV 531 801
HV 531 701 NPT




HV 532 501
HV 532 701
HV 532 801
HV 532 701 NPT




HV 533 501
HV 533 701
HV 533 801
HV 533 701 NPT



HVR 531 501
HVR 531 701
HVR 531 801
HVR 531 701 NPT



HVR 532 501
HVR 532 701
HVR 532 801
HVR 532 701 NPT



HVR 533 501
HVR 533 701
HVR 533 801
HVR 533 701 NPT



Karos működtetésű 5/3-as szelepek.


Működés:

- HV stabil középállással rugó-visszaállítással
- HVR három stabil állással


Típus:

- 531 középállásban zárt
- 532 középállásban leszellőztetett
- 533 középállásban nyitott


A kar és a szeleptest között fémes tömítés akadályozza meg a szennyeződés bejutását.



HV 53_501/HVR 53_501



HV 53_701/HVR 53_701
HV 53_701 NPT/HVR 53_701 NPT




HV 53_801/HVR 53_801


Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg	
HV 53_501	rugó visszatér.	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,22 kg	❄
HV 53_701	rugó visszatér.	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg	❄
HV 53_801	rugó visszatér.	G 1/4"	1450 l/perc	1 - 10 bar	25 N	0,55 kg	
HVR 53_501	reteszelt	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,22 kg	❄
HVR 53_701	reteszelt	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg	❄
HVR 53_801	reteszelt	G 1/4"	1450 l/perc	1 - 10 bar	25 N	0,55 kg	
HV 53_701 NPT	rugó visszatér.	1/4" NPT	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg	
HVR 53_701 NPT	reteszelt	1/4" NPT	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg	

HV 53_101/HV 53_121/HV 53_181


HVR 53_101/HVR 53_121/HVR 53_181




HV 531 101
HV 531 121
HV 531 181
HV 531 121 NPT




HV 532 101
HV 532 121
HV 532 181
HV 532 121 NPT




HV 533 101
HV 533 121
HV 533 181
HV 533 121 NPT



HVR 531 101
HVR 531 121
HVR 531 181
HVR 531 121 NPT



HVR 532 101
HVR 532 121
HVR 532 181
HVR 532 121 NPT



HVR 533 101
HVR 533 121
HVR 533 181
HVR 533 121 NPT



Karos működtetésű 5/3-as szelepek.

Működés:


- HV stabil középállással rugó-visszaállítással
- HVR három stabil állással

Típus:


- 531 középállásban zárt
- 532 középállásban leszellőztetett
- 533 középállásban nyitott

A kar és a szeleptest között fémes tömítés akadályozza meg a szennyeződés bejutását.


A kipufogó fojtható.



HV 53_101/HVR 53_101




HV 53_121/HVR 53_121
HV 53_121 NPT/HVR 53_121 NPT




HV 53_181/HVR 53_181

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
HV 53_101	rugó visszatér.	G 3/8"	2250 l/perc	1 - 10 bar	25 N	0,60 k
HV 53_121	rugó visszatér.	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	32 N	0,80 kg
HV 53_181	rugó visszatér.	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	40 N	1,64 kg
HVR 53_101	reteszelt	G 3/8"	2250 l/perc	1 - 10 bar	25 N	0,60 kg
HVR 53_121	reteszelt	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	32 N	0,80 kg
HVR 53_181	reteszelt	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	40 N	1,64 kg
HV 53_121 NPT	rugó visszatér.	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	32 N	0,80 kg
HVR 53_121 NPT	reteszelt	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	32 N	0,80 kg


HV 511 704/HVR 520 704/HV 53_ 704/HVR 53_ 704




HV 511 704




HVR 520 704




HV 531 704




HV 532 704




HV 533 704



HVR 531 704



HVR 532 704



HVR 533 704



Karos működtetésű 5/2-es és 5/3-as szelepek.

Működés:




- HV stabil középállással rugó-visszaállítással
- HVR reteszelt

Típus:


- 511 monostabil rugó-visszaállítással
- 520 bistabil
- 531 középállásban zárt
- 532 középállásban leszellőztetett
- 533 középállásban nyitott

A kar és a szeleptest között fémes tömítés akadályozza meg a szennyeződés bejutását.

A kipufogó fojtható.




HV 511 704/HVR 520 704



HV 53_ 704/HVR 53_ 704

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
HV 511 704	rugó visszatér.	Ø 7 mm	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,20 kg
HVR 520 704	bistabil	Ø 7 mm	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,20 kg
HV 53_ 704	rugó visszatér.	Ø 7 mm	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,20 kg
HVR 53_ 704	reteszelt	Ø 7 mm	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,20 kg



PNEUMATIKUS VEZÉRLÉSŰ SZELEPEK



Elérhető hidegálló kivitelben
Hőmérséklet tartomány: - 50° C ... + 50° C




Elérhető rozsdamentes kivitelben
VES: INOX kivitel
KES: Poliamid vezérlőegységgel



Elérhető
ATEX-Ex minősítéssel

P 310 302/P 310 502




Pneumatikus vezérlésű 3/2-es monostabil útszelep.

Működés:


- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott - nyomáscsatlakozás 3-nál

Az üzemi nyomásnak valamint a vezérlő nyomásnak azonosnak kell lenni.

A kipufogó fojtható.



P 310 302






P 310 502

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg
P 310 302	M5	180 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,05 kg
P 310 502	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,13 kg



P 310 501 G/P 310 701 G/P 311 501 G/P 311 701 G



Pneumatikus vezérlésű 3/2-es monostabil útszelep.

Típus:

- P 310 ___ - lérugó visszaállítású
- P 311 ___ - rugó visszaállítású

Működés P 310 ___ esetén:


- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél

Az üzemi nyomásnak valamint a vezérlő nyomásnak, azonosnak kell lenni.


Működés P 311 ___ esetén:

- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott - nyomáscsatlakozás 3-nál
- Váltószelep - nyomáscsatlakozás 2-nél

A kipufogó fojtható.




P 310 501 G/P 311 501 G




P 310 701 G / P 311 701 G
P 310 701 NPT/P 311 701 NPT

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg	
P 310 501 G	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,13 kg	Ex
P 310 701 G	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,14 kg	Ex 316
P 311 501 G	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,13 kg	316
P 311 701 G	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,14 kg	316
P 310 701 NPT	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,35 kg	316
P 311 701 NPT	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 - 10 bar	0,35 kg	316


P 310 101/P 310 121/P 310 181/P 311 101/P 311 121/P 311 181



P 310 101
P 310 121
P 310 181
P 310 121 NPT



P 311 101
P 311 121
P 311 181
P 311 121 NPT



Pneumatikus vezérlésű 3/2-es monostabil útszelep.

Típus:

- P 310 ___ - légrugó visszaállítású
- P 311 ___ - rugó visszaállítású

Működés P 310 ___ esetén:


- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél

Az üzemi nyomásnak valamint a vezérlő nyomásnak, azonosnak kell lenni.


Működés P 311 ___ esetén:

- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott - nyomáscsatlakozás 3-nál
- Váltószelep - nyomáscsatlakozás 2-nél


A kipufogó fojtható.



P 310 101/P 311 101





P 310 121/P 311 121
P 310 121 NPT/ P 311 121 NPT



P 310 181/P 311 181

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg
P 310 101	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	azonos	0,32 kg
P 310 121	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	azonos	0,45 kg
P 310 181	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	azonos	0,85 kg
P 311 101	G 3/8"	2250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,32 kg
P 311 121	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,45 kg
P 311 181	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,85 kg
P 310 121 NPT	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	azonos	0,45 kg
P 311 121 NPT	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,45 kg

P 310 701 G/P 311 701 G/P 310 121 G/P 311 121 G



G-széria 701 G



G-széria 121 G

Pneumatikus vezérlésű 3/2-es monostabil útszelep.

A G-szériás szelepek használhatóak önállóan vagy alaplapra szerelve.

Típus:

- P 310 ___ - lérugó visszaállítású
- P 311 ___ - rugó visszaállítású

Működés P 310 ___ esetén:


- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél

Az üzemi nyomásnak valamint a vezérlő nyomásnak, azonosnak kell lenni.


Működés P 311 ___ esetén:

- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott - nyomáscsatlakozás 3-nál
- Váltószelep - nyomáscsatlakozás 2-nél

A kipufogó fújtható.




P 310 701 G/P 311 701 G
P 310 701 G NPT/P 311 701 G NPT




P 310 121 G/P 311 121 G

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg	
P 310 701 G	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,14 kg	❄
P 310 121 G	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	azonos	0,45 kg	
P 311 701 G	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,14 kg	❄
P 311 121 G	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,45 kg	
P 310 701 G NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,14 kg	
P 311 701 G NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,14 kg	


P 320 302/P 320 502/P 322 302/P 322 502



P 320 302
P 320 502



P 322 302
P 322 502



Pneumatikus vezérlésű 3/2-es bistabil útszelep.

Típus:

- P 320 ___ - bistabil
- P 322 ___ - bistabil, domináns oldal 12


Működés P 320 ___ esetén:

- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott - nyomáscsatlakozás 3-nál
- Váltószelep - nyomáscsatlakozás 2-nél


Működés P 322 ___ esetén:

- Nyomáscsatlakozás 1-nél

A kipufogó fojtható.



P 320 302/P 322 302




P 320 502/P 322 502


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg
P 320 302	M5	180 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,05 kg
P 320 502	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,13 kg
P 322 302	M5	180 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,05 kg
P 322 502	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,13 kg




P 320 501 G/P 320 701 G/P 322 501/P 322 701 G



P 320 501 G
P 320 701 G



P 322 501
P 322 701 G



G-széria 701 G

Pneumatikus vezérlésű 3/2-es bistabil útszelep.


Típus:

- P 320 ___ bistabil
- P 322 ___ bistabil, domináns oldal 12
- P 3__ 701 G kettős felhasználású, különálló és alaplapra szerelhető.


Működés:

- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott - nyomáscsatlakozás 3-nál
- Váltószelep - nyomáscsatlakozás 2-nél

A kipufogó fojtható.




P 320 501 G/P 322 501 G




P 320 701 G/P 322 701 G

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg	
P 320 501 G	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,16 kg	Ex
P 322 501 G	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,16 kg	
P 320 701 G	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,17 kg	Ex
P 322 701 G	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,17 kg	

P 320 101/P 320 121/P 320 181



P 320 101
P 320 121
P 320 181




Pneumatikus vezérlésű 3/2-es bistabil útszelep.


Működés:

- Alaphelyzetben zárt - nyomáscsatlakozás 1-nél
- Alaphelyzetben nyitott - nyomáscsatlakozás 3-nál
- Váltószelep - nyomáscsatlakozás 2-nél


A kipufogó fojtható.



P 320 101




P 320 121



P 320 181

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg	
P 320 101	G 3/8"	2250 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,38 kg	Ex
P 320 121	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,52 kg	Ex
P 320 181	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	2 - 10 bar	0,88 kg	


P 510 302/P 510 502




Pneumatikus vezérlésű 5/2-es monostabil útszelep
légrugó visszaállítással.

Az üzemi nyomásnak valamint a vezérlő nyomásnak,
azonosnak kell lenni.

A kipufogó fojtható.



P 510 302






P 510 502


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg
P 510 302	M5	180 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,07 kg
P 510 502	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,17 kg




P 510 501/P 510 701/P 510 801/P 511 501/P 511 701/P 511 801



P 510 501/P 511 501




P 510 701/P 511 701
P 510 701 NPT/P 511 701 NPT




P 510 801/P 511 801

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg	
P 510 501	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,16 kg	
P 510 701	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,18 kg	 
P 510 801	G 1/4"	1450 l/perc	1,5 - 10 bar	azonos	0,38 kg	
P 511 501	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,16 kg	
P 511 701	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,18 kg	
P 511 801	G 1/4"	1450 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,38 kg	
P 510 701 NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,40 kg	
P 511 701 NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 - 10 bar	0,40 kg	


P 510 101/P 510 121/P 510 181/P 511 101/P 511 121/P 511 181



P 510 101
P 510 121
P 510 181
P 510 121 NPT



P 511 101
P 511 121
P 511 181
P 511 121 NPT



Pneumatikus vezérlésű 5/2-es monostabil útszelep.

Típus:


■ P 510 ___ - lérugóval

Az üzemi nyomásnak valamint a vezérlő nyomásnak, azonosnak kell lenni.


■ P 511 ___ - mechanikus rugóval

A csatlakozások tetszőlegesen használhatók.


A kipufogó fojtható.



P 510 101/P 511 101




P 510 121/P 511 121
P 510 121 NPT/P511 121 NPT



P 510 181/P 511 181

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg	
P 510 101	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	azonos	0,42 kg	Ex
P 510 121	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	azonos	0,59 kg	Ex 316
P 510 181	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	azonos	1,18 kg	
P 511 101	G 3/8"	2250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,42 kg	
P 511 121	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,59 kg	Ex 316
P 511 181	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	1,18 kg	
P 510 121 NPT	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	azonos	0,59 kg	Ex 316
P 511 121 NPT	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,59 kg	316

P 520 302/P 520 502




Pneumatikus vezérlésű 5/2-es bistabil útszelep.


Működés

A csatlakozások tetszőlegesen használhatók.

A kipufogó fojtható.



P 520 302




P 520 502


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg
P 520 302	M5	180 l/perc	1 - 10 bar	2 - 10 bar	0,07 kg
P 520 502	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	2 - 10 bar	0,17 kg




P 520 501/P 520 701/P 520 801/P 522 501/P 522 701/PH 520 501



P 520 501
P 520 701
P 520 801



P 522 501
P 522 701



Pneumatikus vezérlésű 5/2-es bistabil útszelep.


Típus:

- P 520 ___ - bistabil
- P 522 ___ - bistabil, domináns oldal 14
- PH 520 501 - bistabil, kézi segédműködtetővel


Működés:

A csatlakozások tetszőlegesen használhatók.


A kipufogó fojtható.




P 520 501/P 522 501



P 520 701/ P 522 701
P 520 701 NPT




P 520 801




PH 520 501

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg	
P 520 501	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,20 kg	Ex
P 522 501	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,20 kg	
P 520 701	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,22 kg	Ex 316
P 522 701	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,22 kg	
P 520 801	G 1/4"	1450 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,44 kg	Ex
PH 520 501	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,19 kg	
P 520 701 NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	1,5 - 10 bar	1,5 - 10 bar	0,50 kg	316

P 520 101/P 520 121/P 520 181



P 520 101
P 520 121
P 520 181
P 520 121 NPT




Pneumatikus vezérlésű 5/2-es bistabil útszelep.


Működés:

A csatlakozások tetszőlegesen használhatók.


A kipufogó fojtható.



P 520 101




P 520 121/P 520 121 NPT




P 520 181

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg	
P 520 101	G 3/8"	2250 l/perc	1 - 10 bar	1,5 - 10 bar	0,48 kg	Ex
P 520 121	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	1 - 10 bar	0,67 kg	Ex 316
P 520 181	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	1 - 10 bar	1,22 kg	
P 520 121 NPT	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	1 - 10 bar	0,67 kg	Ex 316


P 520 501 G/P 520 701 G/P 520 121 G/P 522 501 G/P 522 701 G




P 520 501 G
P 520 701 G
P 520 121 G
P 520 701 G NPT



P 522 501 G
P 522 701 G



G-széria 121 G



G-széria 501 G/701 G

Pneumatikus vezérlésű 5/2-es bistabil útszelep.

A G-szériás szelepek használhatók önállóan vagy alaplapra szerelve.

Típus:


- P 520 ___ - bistabil
- P 522 ___ - bistabil, domináns oldal 14

121 G szelep rögzítése alulról, az alaplapon keresztül.


Működés:

A csatlakozások tetszőlegesen használhatók.


A kipufogó fojtható.



P 520 701 G/P 522 701 G
P 520 701 G NPT




P 520 121 G




P 520 501 G/P 522 501 G

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg	
P 520 501 G	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	2 - 10 bar	0,20 kg	❄
P 522 501 G	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	2 - 10 bar	0,20 kg	
P 520 701 G	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	2 - 10 bar	0,22 kg	❄
P 522 701 G	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	2 - 10 bar	0,22 kg	
P 520 121 G	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,67 kg	
P 520 701 G NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	1 - 10 bar	2 - 10 bar	0,22 kg	


P 53_ 501/P 53_ 701/P 53_ 801




P 531 501
P 531 701
P 531 801



P 532 501
P 532 701
P 532 801



P 533 501
P 533 701
P 533 801




Pneumatikus vezérlésű 5/3-as útszelep stabil középállással rugó-visszaállítással.


Típus:

- P 531 ___ - középállásban zárt
- P 532 ___ - középállásban leszellőztetett
- P 533 ___ - középállásban nyitott


A kipufogó fojtható.



P 53_ 501




P 53_ 701/ P 53_ 701 NPT




P 53_ 801

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg
P 53_ 501	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,20 kg
P 53_ 701	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,22 kg
P 53_ 801	G 1/4"	1450 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,44 kg
P 53_ 701 NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 - 10 bar	0,50 kg


P 53_ 101/P 53_ 121/P 53_ 181




P 531 101
P 531 121
P 531 181
P 531 121 NPT



P 532 101
P 532 121
P 532 181
P 532 121 NPT



P 533 101
P 533 121
P 533 181
P 533 121 NPT




Pneumatikus vezérlésű 5/3-as útszelep stabil középállással rugó-visszaállítással.


Típus:

- P 531 ___ - középállásban zárt
- P 532 ___ - középállásban leszellőztetett
- P 533 ___ - középállásban nyitott


A kipufogó fojtható.



P 53_ 101




P 53_ 121/P 53_ 121 NPT




P 53_ 181

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg	
P 53_ 101	G 3/8"	2250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,49 kg	Ex
P 53_ 121	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,69 kg	Ex
P 53_ 181	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	1,22 kg	
P 53_ 121 NPT	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,69 kg	Ex


P 53_ 501 G/P 53_ 701 G/P 53_ 121 G






P 531 501 G
P 531 701 G
P 531 121 G
P 531 701 G NPT



P 532 501 G
P 532 701 G
P 532 121 G
P 532 701 G NPT



P 533 501 G
P 533 701 G
P 533 121 G
P 533 701 G NPT



G-széria 501 G/701 G



G-széria 121 G

Pneumatikus vezérlésű 5/3-as útszelep stabil középállással rugó-visszaállítással.

A G-szériás szelepek használhatók önállóan vagy alaplagra szerelve.


Típus:

- P 531 ___ - középállásban zárt
- P 532 ___ - középállásban leszellőztetett
- P 533 ___ - középállásban nyitott


Az 501 G típusú szelepekhez tartozó alaplapiak a 163. oldalon vannak feltüntetve, míg a 701 G típusú szelephez tartozó alaplapiak a 164. oldalon találhatóak.

121 G szelep rögzítése alulról, az alaplapon keresztül.


A kipufogó fojtható.



P 53_ 701 G/P 53_ 701 G NPT









P 53_ 121 G



P 53_ 501 G

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg	
P 53_ 501 G	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,20 kg	❄
P 53_ 701 G	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,22 kg	❄
P 53_ 121 G	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,69 kg	
P 53_ 701 G NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,22 kg	🔧

P 510 704/P 520 704/P 53_ 704




Pneumatikus vezérlésű 5/2-es és 5/3-as útszelep.
Az összes csatlakozás az alaplapon.


Típus:

- 510 monostabil
- 520 bistabil
- 531 középállásban zárt
- 532 középállásban leszellőztetett
- 533 középállásban nyitott

A szelepet rögzítő csavarral és tömítéssel együtt szállítjuk.




P 510 704




P 520 704/P 53_ 704

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg
P 510 704	5/2-es	Ø 7 mm	1250 l/perc	2 - 10 bar	2 - 10 bar	0,20 kg
P 520 704	5/2-es	Ø 7 mm	1250 l/perc	1 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,29 kg
P 53_ 704	5/3-as	Ø 7 mm	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,29 kg

VA 341/VA 361/VA 401/ES 341/ES 401



VA 341
VA 361
VA 401



ES 341
ES 401



Logikai szelep.

Típus:


- VA - VAGY logikai szelep
- ES - ÉS logikai szelep

Működés VA ___ esetén:


A 2-es kimeneten mindig a nagyobb nyomású bemenő jel (1) jelenik meg.

Működés ES ___ esetén:


A 2-es kimeneten mindig a kisebb nyomású egyidejű bemenő jel (1) jelenik meg.



VA 341/ES 341



VA 361




VA 401/ES 401

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Tömeg
VA 341	VAGY szelep	pif 4 mm	280 l/perc	1 - 10 bar	0,04 kg
VA 361	VAGY szelep	pif 6 mm	280 l/perc	1 - 10 bar	0,04 kg
VA 401	VAGY szelep	G 1/8"	280 l/perc	1 - 10 bar	0,04 kg
ES 341	ÉS szelep	pif 4 mm	280 l/perc	1 - 10 bar	0,04 kg
ES 401	ÉS szelep	G 1/8"	280 l/perc	1 - 10 bar	0,04 kg



SE 501/SE 801/SE 8101/SE 121




Gyorsleürítő szelep, mely visszacsapó- és VAGY szelepként is használható.

Visszacsapó szelepként való használatra dugózza le az R csatlakozást. P-től A-ig nyitott, A-tól P-ig zárt


VAGY szelepként való használatra csatlakoztassa a vezérlő nyomásokat a P és R csatlakozáshoz. Csatlakozás A: kimenet.

Hőmérséklet tartomány: -20° C - +80° C


Rendelhető rozsdamentes és hidegálló kivitelben is (-40° C)




SE 121



SE 501





SE 801



SE 8101

Típus	Csatlakozás A + P	Csatlakozás R	Átáramlás	Üzemi nyomás	Tömeg	
SE 501	G 1/8"	G 1/8"	564 l/perc	0,3 - 10 bar	0,06 kg	 
SE 801	G 1/4"	G 1/4"	1188 l/perc	0,2 - 10 bar	0,18 kg	 
SE 8101	G 1/4"	G 3/8"	1188 l/perc	0,2 - 10 bar	0,18 kg	 
SE 121	G 1/2"	G 1/2"	3600 l/perc	0,5 - 10 bar	0,26 kg	 




Pneumatikus vezérlésű monostabil szelep beállítható rugó-visszaállítással.


Típus:

- P 311 501 SR - 3/2-es monostabil szelep
- P 411 _____ SR - 4/2-es monostabil szelep

A szelep pneumatikus nyomáskapcsolóként is működhet. Amennyiben a nyomás eléri a fojtó szelepen beállított értéket átvált a szelep. A nyomás 3-6 bar tartományban állítható be.





P 311 501 SR



P 411 701 SR
P 411 701 SR NPT

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás állítási tartománya	Max. vezérlő nyomás	Tömeg	
P 311 501 SR	G 1/8"	650 l/perc	1 - 10 bar	3 - 6 bar	10 bar	0,16 kg	Ex
P 411 701 SR	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 6 bar	10 bar	0,21 kg	Ex
P 411 701 SR NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 6 bar	10 bar	0,21 kg	

ERV 701/ERV 101/ERV 121




Visszacsapó szelep.

1-es csatlakozás alaphelyzetben zárt, de a 2-es csatlakozás leszellőztethető az 1-es csatlakozáson keresztül.



Ha a 12-es csatlakozás jelet kap, a szelep 1-csatlakozást összenyitja a 2-es ponttal.

A szelep a vezérlőnyomás megszűnése esetén zár.


Henger mozgás közben:




Nyomáscsökkenés:



ERV 701





ERV 101



ERV 121

Típus	Csatlakozás 1 + 2	Csatlakozás 12	Átáramlás	Üzemi nyomás	Tömeg
ERV 701	G 1/4"	G 1/8"	1250 l/perc	1 - 10 bar	0,14 kg
ERV 101	G 3/8"	G 1/8"	2250 l/perc	1 - 10 bar	0,32 kg
ERV 121	G 1/2"	G 1/8"	3000 l/perc	1 - 10 bar	0,45 kg

DSV-1/8 / DSV-1/4 / DSVH-1/8 / DSVH-1/4



G 1/8" - G 1/4"



1 ... 10 bar



Nyomástartó szelep, a kettős működésű hengereket nyomáscsökkenés esetén adott helyzetben tartja.


A szelep két visszacsapó szelepből áll, amelyek P1 és P2 csatlakozás nyomás alá helyezésével nyílnak.

Beszerelés a szelep és munkahenger közé.

Ez a szelep gyakran megfogó termékeknel használt. Hibás nyomás esetén a Hafner szelep a levegőt a megfogóba zárja, ezáltal nem veszi el szorítását.

DSVH - kézi leszellőztetéssel

A belső részek alapanyaga sárgaréz és POM, a tömítések NBR-ből készülnek.



DSV-1/8


DSV-1/4

DSVH-1/8


DSVH-1/4

Típus	Csatlakozás	Átáramlás P - A/B	Átáramlás A/B - P	Üzemi nyomás	Tömeg
DSV-1/8	G 1/8"	230 l/perc	360 l/perc	1 - 10 bar	0,10 kg
DSV-1/4	G 1/4"	650 l/perc	1000 l/perc	1 - 10 bar	0,10 kg
DSVH-1/8	G 1/8"	230 l/perc	360 l/perc	1 - 10 bar	0,10 kg
DSVH-1/4	G 1/4"	650 l/perc	1000 l/perc	1 - 10 bar	0,10 kg

PFF 520 701/PFFR 520 701



PFF 520 701



PFFR 520 701



G 1/4"



2 ... 10 bar



SVE-1/4

Rezgő mozgást generáló szelepek olyan gépekhez, amelyekhez folyamatos mozgás szükséges, például rezgetés, ütés, kaparás, törlés, mártás stb.

Oscilláló szelep PFF 520 701:

Mikor sűrített levegő van csatlakoztatva az 1-es csatlakozáshoz, a 2-es és 4-es kimeneti csatlakozásokat felváltva látja el sűrített levegővel.

A szelep akkor vált helyzetet, amint a henger elérte a véghelyzetét és hátsó nyomás helyeződik a szelepre.

Flip-Flop szelep PFFR 520 701:


A PFFR egy bistabil 5/2-es szelep, amely egy főcsatlakozással működtethető.

Mikor az X csatlakozás jelet kap, a szelep helyzetet változtat. Ebben a helyzetben marad akkor is, ha a jel megszűnik.


Mikor az X csatlakozás újból jelet kap, a szelep újra helyzetet vált.

A működtetett henger sebessége és frekvenciája állítható áramlásszabályzók hozzáadásával a 3-es és 5-es leszellőztető csatlakozásokhoz.

Kérjük, kérje a SVE-1/4 termékünket.




PFF 520 701



PFFR 520 701

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Tömeg
PFF 520 701	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	0,22 kg
PFFR 520 701	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	0,40 kg

DR 501/DR 801/DR 101/D 501/D 801/D 101



DR 501
DR 801
DR 101



D 501
D 801
D 101



Típus:

- DR - fojtó - visszacsapó szelep
- D - fojtószelep

DR működése


Egy irányban működő állítható fojtószelep.
Ellenkező irányban a beépített visszacsapó szelepnek köszönhetően a levegő fojtás nélkül áramolhat.

D működése



Mindkét irányban működő, állítható fojtószelep.

Mindkét típus esetén az átáramlás a teljes tartományban nagyon finoman állítható.
A fojtó beállítása rögzíthető, lehetséges zárt állapot is.


Fali-, és kapcsolótáblára történő beépítésre is alkalmas.



DR 501/D 501



DR 801/D 801



DR 101/D 101

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Ellenirányú átáramlás	Üzemi nyomás	Tömeg	
D 501	G 1/8"	450 l/perc	450 l/perc	0,5 - 10 bar	0,04 kg	❄
D 801	G 1/4"	1150 l/perc	1150 l/perc	0,5 - 10 bar	0,13 kg	❄
D 101	G 3/8"	1450 l/perc	1450 l/perc	0,5 - 10 bar	0,13 kg	
DR 501	G 1/8"	450 l/perc	450 l/perc	2 - 10 bar	0,04 kg	❄
DR 801	G 1/4"	1150 l/perc	1150 l/perc	2 - 10 bar	0,13 kg	❄
DR 101	G 3/8"	1450 l/perc	1450 l/perc	2 - 10 bar	0,13 kg	

D 181 G/D 181 0_




Kétirányú áramlásszabályzó.
Mindkét irányban működő, állítható áramlásszabályzó szelep.

A beállítás rögzíthető, a különböző szinteket színek jelzik.

Önállóan vagy alaplapra szerelve is működtethető. A következő alaplapokon elérhető:





D 181 02	2 db szelephely, áramlásszabályzókkal
D 181 03	3 db szelephely, áramlásszabályzókkal

Hőmérséklet tartomány: 0°C ... +120°C




Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Tömeg
D 181 G	G 3/4"	6000 l/perc	0 - 10 bar	0,75 kg

AND 204/OR 204/YES 204/NOT 204/RP LG 204



YES 204 / NO 204



AND 204/OR 204

Logikai elemek szabványosított csatlakozással.

Az elemek RP LG 204 alapra szerelhetők.

AND 204: csak mindkét bemeneti jel esetén ad kimeneti jelet

OR 204: egy vagy mindkét bemeneti jel esetén ad kimeneti jelet

YES 204: ha X csatlakozásnál bemeneti jel van, akkor ad kimeneti jelet


NOT 204: ha X. csatlakozásnál nincs bemeneti jel, akkor ad kimeneti jelet

RP LG 204: alap logikai elemekhez
4 x G1/8" csatlakozással

A logikai elemeket 2 db csavarral és 3 db O-gyűrűvel szállítjuk.

Típus	Kivitel	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg
AND 204	ÉS szelep	Ø 2 mm	100 l/perc	1 - 10 bar		0,06 kg
OR 204	VAGY szelep	Ø 2 mm	100 l/perc	1 - 10 bar		0,06 kg
YES 204	alaphelyzetben	Ø 2 mm	100 l/perc	1 - 10 bar	1 - 10 bar	0,08 kg
NOT 204	alaphelyzetben	Ø 2 mm	100 l/perc	1 - 10 bar	1 - 10 bar	0,08 kg
RP LG 204		G 1/8"				0,08 kg



P 322 304




- P 310 304 - monostabil. légrugó-visszaállítású
- P 311 304 - monostabil. rugó-visszaállítású
- P 320 304 - bistabil
- P 322 304 - bistabil, domináns oldal 12

Az üzemi nyomásnak valamint a vezérlő nyomásnak, azonosnak kell lenni.


Működés P 311 304, P 320 304 és a P 322 304 esetén:
A csatlakozások tetszőlegesen használhatók.

77


P 510 304/P 511 304/P 520 304/P 522 304/RP 5 344




P 510 304



P 511 304



P 520 304



P 522 304



Pneumatikus vezérlésű 5/2-es alaplapos útszelep
RP 5 344 alaplapra szerelhetően.

Típus:


- P 510 304 monostabil. légrugó-visszaállítású
- P 511 304 monostabil. rugó-visszaállítású
- P 520 304 bistabil
- P 522 304 bistabil, domináns oldal 12
- RP 5 344 alaplap, dugaszolható csatlakozóval szerelve - pif 4 mm

Működés P 510 304 esetén:


Az üzemi nyomásnak valamint a vezérlő nyomásnak, azonosnak kell lenni.

Működés P 511 304, P 520 304 és a P 522 304 esetén:


A csatlakozások tetszőlegesen használhatók.



RP 5 344




P 510 304/P 511 304




P 520 304/P 522 304

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg
P 510 304	Ø 3 mm	280 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,06 kg
P 511 304	Ø 3 mm	280 l/perc	2 - 10 bar	3 - 10 bar	0,06 kg
P 520 304	Ø 3 mm	280 l/perc	2 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,06 kg
P 522 304	Ø 3 mm	280 l/perc	2 - 10 bar	2,5 - 10 bar	0,06 kg
RP 5 344	pif 4 mm				0,04 kg

VA 304/ES 304/RP 2 344



VA 304



ES 304



Logikai alaplapos szelep.
RP 2 344 alaplagra szerelhető.

Típus:

- VA VAGY logikai szelep
- ES ÉS logikai szelep
- RP 2 344 alaplapp, dugaszolható
csatlakozóval szerelve – pif 4mm


Működés VA ___ esetén

A 2-es kimeneten mindig a nagyobb nyomású bemenő jel (1) jelenik meg.


Működés ES ___ esetén

A 2-es kimeneten mindig a kisebb nyomású egyidejű bemenő jel (1) jelenik meg.

Az alaplagra bármely két szelep szerelhető.




VA 304/ES 304



RP 2 344

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Tömeg
VA 304	VAGY szelep	Ø 3 mm	280 l/perc	1 - 10 bar	0,03 kg
ES 304	ÉS szelep	Ø 3 mm	280 l/perc	1 - 10 bar	0,03 kg
RP 2 344	alaplapp	pif 4 mm			0,04 kg




Kétkezes indítópult

Típus:


- KKI-02 3/2-es főszeleppel
- KKI-04 5/2-es főszeleppel

Megfelel az EN ISO 13851: III B szabványnak
Szabvány szerinti típusbesorolása: EN 574: III. B típus




Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő
KKI-02-000	Ø 6 mm	280 l/perc	-0,9 - 10 bar	14 N

KI 310 502/KI 510 502/KI 510 802



VA 304




ES 304



Kétkezes indítóblokk

Típus:


■ KI 310 ___ : 3/2-es kétkezes indítóblokk



Alaphelyzetben az áramlás 2-től 3-felé halad, az 1-es csatlakozás zárva van.

A 12-es csatlakozásokra max. 0,5 mp eltéréssel adott egyidejű vezérlőnyomás átkapcsolja a szelepet, az áramlás 1-től 2-felé halad, és a 3-as csatlakozást lezárja.

■ KI 510 ___ : 5/2-es kétkezes indítóblokk




Alaphelyzetben az áramlás 1-től 2-felé és 4-től 5-felé halad, a 3-as csatlakozás zárva van.


A 14-es csatlakozásokra max. 0,5 sec eltéréssel adott egyidejű vezérlőnyomás átkapcsolja a szelepet, az áramlás 1-től 4-felé és 2-től 3-felé halad, az 5-ös csatlakozást lezárja.

Bármely vezérlőjel megszűnésére a szelep alaphelyzetbe áll vissza.


Újabb ciklus elindítása csak mindkét vezérlőjel megszüntetése után lehetséges.



KI 310 502




KI 510 802



KI 510 502

Típus	Csatlakozás	Vezérlő csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
KI 310 502	G 1/8"	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar
KI 510 502	G 1/8"	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar
KI 510 802	G 1/4"	G 1/8"	1450 l/perc	2 - 10 bar



ELEKTROMOS VEZÉRLÉSŰ SZELEPEK



Elérhető hidegálló kivitelben
Hőmérséklet tartomány: - 50° C ... + 50° C



Elérhető
ATEX-Ex minősítéssel




Elérhető rozsdamentes kivitelben
VES: INOX kivitel
KES: Poliamid vezérlőegységgel




Elérhető magas átáramlású és
alacsony fogyasztású kivitelben

MH 231 501 G/MH 231 701 G



MH 231 501 G
MH 231 701 G



Elektromos vezérlésű dupla 3/2-es útszelep,
légrugó-visszaállítással.


2 db alaphelyzetben zárt (NC) szeleppel.

Típus:


■ MH 231 3/2-es monostabil

Választható feszültségek: 230V/50Hz, 110V/50Hz,
24V/50Hz, 48V=, 24V=, 12V=

A szelepet mágnesetekercs és elektromos csatlakozó
nélkül szállítjuk.




VA 304/ES 304



RP 2 344

Típus	Működés	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
MH 231 501 G	dupla 3/2-es	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar
MH 231 701 G	dupla 3/2-es	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar

MD 311 010



MD 311 010




Elektromos direkt vezérlésű 3/2-es monostabil szelep kézi segédműködtetővel.

Választható feszültségek:
230/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=,
12V=, 6V=

Csatlakoztatható C-alakú (DIN EN 175301-803) elektromos csatlakozóval.


A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.




MD 311 010

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MD 311 010	alaph. zárt	M5	30 l/perc	-0,9 - 10 bar	1,8 W = / 3 VA ~	0,05 kg


MH 311 012/MOH 311 012/ MX 311 012/MH 211 012 MH 311 015/MOH 311 015/MX 311 015 /MH 211 015




MH 311 012
MH 311 015



MOH 311 012
MOH 311 015



MX 311 012
MX 311 015



MH 211 012
MH 211 015




Elektromos direkt vezérlésű 3/2-es és 2/2-es monostabil szelep kézi segédműködtetővel.

Típus:


- MH 311 ___ 3/2-es alaphelyzetben zárt szelep
- MOH 311 ___ 3/2-es alaphelyzetben nyitott szelep
2-es és 3-as csatlakozás a szelepen, 1-es csatlakozás az ankercsövön
- MX 311 ___ 3/2-es alaphelyzetben nyitott szelep
- MH 211 ___ 2/2-es alaphelyzetben zárt szelep

Választható feszültségek:

230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 48V=, 24V=, 12V=




MH 311 012/MOH 311 012
MX 311 012/MH 211 012




MH 311 015/MOH 311 015
MX 311 015/MH 211 015

Típus	Funkció	Csatlakozás			Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
		1	2	3				
MH 311 012	3/2 alaph. zárt	M5	M5	M5	40 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,12 kg
MH 311 015	3/2 alaph. zárt	G 1/8"	G 1/8"	M5	50 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,14 kg
MOH 311 012	3/2 alaph. nyitott	M5	M5	M5	40 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,12 kg
MOH 311 015	3/2 alaph. nyitott	M5	G 1/8"	G 1/8"	50 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,14 kg
MX 311 012	3/2 alaph. nyitott	M5	M5	furat	40 l/perc	-0,9 - 8 bar	3 W = / 5 VA ~	0,13 kg
MX 311 015	3/2 alaph. nyitott	G 1/8"	G 1/8"	furat	50 l/perc	-0,9 - 8 bar	3 W = / 5 VA ~	0,15 kg
MH 211 012	2/2 alaph. zárt	M5	M5		40 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,12 kg
MH 211 015	2/2 alaph. zárt	G 1/8"	G 1/8"		50 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,14 kg


MH 311 305/MH 311 309/MOH 311 305/MOH 311 309 MH 211 305/MH 211 309



MH 311 305
MH 311 309



MOH 311 305
MOH 311 309



MH 211 305
MH 211 309



Elektromos direkt vezérlésű 3/2-es és 2/2-es monostabil szelep kézi segédműködtetővel.

Max. nyomás: 7 bar

Típus:


- MH 311 ____ 3/2-es alaphelyzetben zárt szelep
- MOH 311 ____ 3/2-es alaphelyzetben nyitott szelep
- MH 211 ____ 2/2-es alaphelyzetben zárt szelep

Választható feszültségek:


230/50Hz, 110V/50Hz, 24V50Hz, 24V=, 12V=, 6V=

Csatlakoztatható B-alakú (DIN EN 175301-803) elektromos csatlakozóval.

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.




MH 311 305/MOH 311 305/MH 211 305



MH 311 309/MOH 311 309/MH 211 309

Típus	Funkció	Csatlakozás			Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
		1	2	3				
MH 311 305	3/2 alaph. zárt	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"	200 l/perc	0 - 7 bar	7,5 W = /8,5 VA ~	0,17 kg
MH 311 309	3/2 alaph. zárt	G 1/4"	G 1/4"	G 1/8"	200 l/perc	0 - 7 bar	7,5 W = /8,5 VA ~	0,18 kg
MOH 311 305	3/2 alaph. nyitott	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"	200 l/perc	0 - 7 bar	7,5 W = /8,5 VA ~	0,17 kg
MOH 311 309	3/2 alaph. nyitott	G 1/4"	G 1/4"	G 1/8"	200 l/perc	0 - 7 bar	7,5 W = /8,5 VA ~	0,18 kg
MH 211 305	2/2 alaph. zárt	G 1/8"	G 1/8"		200 l/perc	0 - 7 bar	7,5 W = /8,5 VA ~	0,17 kg
MH 211 309	2/2 alaph. zárt	G 1/4"	G 1/4"		200 l/perc	0 - 7 bar	7,5 W = /8,5 VA ~	0,18 kg

MH 311 205/MH 311 209



MH 311 205
MH 311 209



Elektromos direkt vezérlésű 3/2-es monostabil szelep kézi segédműködtetővel.


Furatméret: 2 mm

Max. nyomás 10 bar


Választható feszültségek:
230V/50Hz, 24V/50 Hz, 24V=

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

A kompatibilis mágnesstekercsek MA 30 S 13 __ és csatlakozók ST 30.




MH 311 205




MH 311 209

Típus	Csatlakozás			Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
	1	2	3				
MH 311 205	G1/8"	G1/8"	G1/8"	120 l/perc	0 - 10 bar	10 W = / 13/11 VA ~	0,31 kg
MH 311 209	G 1/4"	G 1/4"	G1/8"	120 l/perc	0 - 10 bar	10 W = / 13/11 VA ~	0,31 kg

M 311 012 OX/R 02 M 211 012 OX




M 311 012 OX




R 02 M 211 012 OX

Csatlakozás 1 2 nyomás alá helyezhető, max. üzemi nyomás 2 bar




M 211 012 OX

Csatlakozás 1 2 nyomás alá helyezhető, max. üzemi nyomás 2 bar



Nagyobb nyomás esetén (max. 10 bar) csak a csatlakozás 2 helyezhető nyomás alá



Nagyobb nyomás esetén (max. 10 bar) csak a csatlakozás 2 helyezhető nyomás alá



Elektromos vezérlésű 3/2-es és 2/2-es monostabil szelepek rugó visszaállítással.

A HAFNER által speciálisan egészségügyi használatra tervezve, alkalmas tiszta oxigénnel való használatra.

■ M 311 012 OX

Alaphelyzetben zárt, 1-es és 2-es csatlakozás a szelepek, 3-as csatlakozás a mágnesszelep tetején. Kézi vezérlés nélkül.

Szeleptest: rozsdamentes acél 1.4404

Tömítések: NBR/FPM

Egyéb alkatrészek: sárgaréz

■ R 02 M 211 012 OX

2x2/2-es alaphelyzetben zárt szelepek alaplappal.

1-es és 2-es csatlakozás a szelepen. Kézi vezérlés nélkül.

Alaplap anyaga: rozsdamentes acél 1.4404

Tömítések: NBR/FPM



Egyéb alkatrészek: sárgaréz

Választható feszültségek:


230/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 48V=, 24V=, 12V=

■ M 211 SET 01 OX


Lapos anyacsavart és dugót tartalmazó készlet, mellyel az M 311 012 OX átalakítható alaphelyzetben zárt 2/2-es szeleppé.




MH 311 105/MOH 311 105/MX 311 105



MH 311 105



MOH 311 105



MX 311 105



Elektromos direkt vezérlésű 3/2-es és 2/2-es monostabil szelepek kézi segédműködtetővel, műanyag szeleptest.


Típus:

- MH 311 105 3/2-es alaphelyzetben zárt szelep
- MOH 311 105 3/2-es alaphelyzetben nyitott szelep
- MX 311 105 3/2-es alaphelyzetben nyitott szelep


Az egyedi szelepek 2 darab kapocs (Típus VBM 105) segítségével sorolhatók. Az MH és az MX szelepek azonos alaplap rendszerben kombinálhatók.

Választható feszültségek:

230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 48V=, 24V=, 12V=




MH 311 105/MOH 311 105



MX 311 105

Típus	Funkció	Csatlakozás			Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
		1	2	3				
MH 311 105	alaph. zárt	G 1/4"	G 1/8"	M5	60 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W= / 5 VA	0,09 kg
MOH 311 105	alaph. nyitott	M5	G 1/8"	G 1/4"	60 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W= / 5 VA	0,09 kg
MX 311 105	alaph. nyitott	G 1/4"	G 1/8"	furat	60 l/perc	-0,9 - 8 bar	3 W= / 5 VA	0,09 kg

MH 311 013/MH 311 017




Elektromos direkt vezérlésű 3/2-es monostabil alaphelyzetben zárt szelepek rugó-visszatérítéssel.

Furatos csavar a működtetett egységhez történő közvetlen rögzítéshez.


Választható feszültségek:
230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 48V=,
24V=, 12V=

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.


MH 311 013 és MH 311 017 szelepek ferdeülékes szelepek elektromos működtetésére.



Egyedi ajánlat alapján beépített áramlásszabályzóval is elérhető.



MH 311 013




MH 311 017



Típus	Funkció	Csatlakozás			Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
		1	2 banjo	3				
MH 311 013	alaph. zárt	G 1/8"	G 1/8"	M5	50 l/perc	0 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,14 kg ❄️
MH 311 017	alaph. zárt	G 1/8"	G 1/4"	M5	50 l/perc	0 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,16 kg ❄️

MH 311 313/MH 311 317



MH 311 313
MH 311 317



Elektromos direkt vezérlésű 3/2-es monostabil szelepek kézi segédműködtetővel.

Furatos csavar a működtetett egységhez történő közvetlen rögzítéshez.


Kérésre:
NPT menettel, alaphelyzetben nyitott
2/2-es verzióban beépített vezetékes kivitel

Furat méret: 3 mm
Max. nyomás: 7 bar


Választható feszültségek:
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=

A szelep a ferdeülékes szelep működtetésére lett kifejlesztve.

Kérésre további három verzió elérhető:
Banjó csavarral állítható nyitási sebesség
Banjó csavarral állítható zárási sebesség
Banjó csavarral állítható nyitási-zárási sebesség



MH 311 313





MH 311 317



Típus	Funkció	Csatlakozás			Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
		1	2 banjo	3				
MH 311 313	alaph. zárt	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"	150 l/perc	0 - 7 bar	7,5 W = /8,5 VA ~	0,21 kg
MH 311 317	alaph. zárt	G 1/8"	G 1/4"	G 1/8"	150 l/perc	0 - 7 bar	7,5 W = /8,5 VA ~	0,22 kg

MD 310 301/MD 310 341/MOD 310 301/MOD 310 341




Elektromos vezérlésű 3/2-es monostabil útszelep kézi segédműködtetéssel.

Típus:


- MD 310 ___ - alaphelyzetben zárt, légrugó-visszaállítású
- MOD 310 ___ - alaphelyzetben nyitott, légrugó-visszaállítású

Választható feszültségek:
6V DC, 24V DC
24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.




MD 310 301/MOD 310 301




MD 310 341/MOD 310 341

Típus	Funkció	Csatlakozás 1 és 2	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
MD 310 301	alaph. zárt	M5	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,08 kg
MD 310 341	alaph. zárt	pif 4 mm	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg
MOD 310 301	alaph. nyitott	M5	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,08 kg
MOD 310 341	alaph. nyitott	pif 4 mm	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg

MD 310 401/MD 310 461/MOD 310 401/MOD 310 461



MD 310 401
MD 310 461



MOD 310 401
MOD 310 461



Elektromos vezérlésű 3/2-es monostabil útszelep
kézi segédműködtetéssel.

Típus:


- MD 310 ___ alaphelyzetben zárt, légrugó-visszaállítású
- MOD 310 ___ alaphelyzetben nyitott, légrugó-visszaállítású

Választható feszültségek:


230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 6V=

Csatlakoztatható C-alakú (DIN EN 175301-803) elektromos csatlakozóval. A szelepet elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.





MD 310 461/MOD 310 461





MD 310 401/MOD 310 401

Típus	Funkció	Csatlakozás 1 és 2	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
MD 310 401	alaph. zárt	G 1/8"	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg
MD 310 461	alaph. zárt	pif 6 mm	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,10 kg
MOD 310 401	alaph. nyitott	G 1/8"	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg
MOD 310 461	alaph. nyitott	pif 6 mm	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,10 kg



MOH 310 302
MOH 310 502



MH 310 502/MOH 310 502

Típus:

- MH 310 _ _ _ alaphelyzetben zárt, légrugó-visszaállítású
- MOH 310 _ _ _ alaphelyzetben nyitott, légrugó-visszaállítású

Kivitel:

Nyomáscsatlakozás 1-nél

A rajzokon az MH kivitelű szelepek láthatók,
az MOH kivitel esetén az 1-es és 3-as csatlakozások fel
vannak cserélve.

Kérésre rugó-visszaállítósú kivitelben is rendelhető.

Típuszám: MH 311 ____ és MOH 311 ____

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is rendelhető.

Típuszám: M 310 és MO 310

A szelepet mágnesstekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.


Választható feszültségek:

230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 48V=,
24V=, 12V=


A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

Típus	Funkció	Csatlakozás 1 és 2	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
MH 310 302	alaph. zárt	M5	180 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,18 kg
MH 310 502	alaph. zárt	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,25 kg
MOH 310 302	alaph. nyitott	M5	180 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,18 kg
MOH 310 502	alaph. nyitott	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,25 kg

MH 210 501/MH 210 701




MH 210 501
MH 210 701




Elektromos vezérlésű 2/2-es alaphelyzetben zárt monostabil szelep légrugó-visszaállítású.

Választható feszültségek:
230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 48V=,
24V=, 12V=

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.




MH 210 701




MH 210 501

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
MH 210 501	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,19 kg
MH 210 701	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,19 kg


MH 310 501/MH 310 701/MH 310 801 MOH 310 501/MOH 310 701/MOH 310 801




MH 310 501
MH 310 701
MH 310 801
MH 310 701 NPT




MOH 310 501
MOH 310 701
MOH 310 801
MOH 310 701 NPT



MEH 311 501
MEH 311 701
MEH 311 801



MEOH 311 501
MEOH 311 701
MEOH 311 801



Elektromos vezérlésű 3/2-es alaphelyzetben zárt (MH) és alaphelyzetben nyitott (MOH) monostabil szelep.

Választható feszültségek:
230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 48V=,
24V=, 12V=


A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben:
M 310 ____ / MO 310 ____


A szelepek külső segédlevegős kivitelben is elérhetők.
Típus:

- MEH 311 ____ alaphelyzetben zárt
- MEOH 311 ____ alaphelyzetben nyitott


Külső segédlevegő csatlakozási méretek 501 és 701 esetében M5, míg 801 szelep esetében G 1/8".



MH 310 501/MOH 310 501



MH 310 701/MOH 310 701
MH 310 701 NPT/MOH 310 701 NPT




MH 310 801/MOH 310 801

Rozsdamentes kivitelek:

Típus	VES	KES
Elővezérlő	1.4404	PA
Tömítések	PUR	PUR
Egyéb	FKM	FKM

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Telj. igény	Tömeg	
MH 310 501	alaph. zárt	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,19 kg	Ex
MH 310 701	alaph. zárt	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,21 kg	Ex MK 316
MH 310 801	alaph. zárt	G 1/4"	1450 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,39 kg	Ex
MOH 310 501	alaph. nyitott	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,19 kg	Ex
MOH 310 701	alaph. nyitott	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,21 kg	Ex MK 316
MOH 310 801	alaph. nyitott	G 1/4"	1450 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,39 kg	Ex
MH 310 701 NPT	alaph. zárt	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,21 kg	316
MOH 310 701 NPT	alaph. nyitott	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,21 kg	316

MH 310 101/MH 310 121/MH 310 181 MOH 310 101/MOH 310 121/MOH 310 181



Elektromos vezérlésű 3/2-es alaphelyzetben zárt (MH) és alaphelyzetben nyitott (MOH) monostabil szelep.

Választható feszültségek:
230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 48V=, 24V=, 12V=.


A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben:
M 310 ____ / MO 310 ____


A szelepek külső segédlevegős kivitelben is elérhetők.

Típus:
MEH 311 ____ (alaph. zárt) vagy MEOH 311 ____ (alaph. nyitott).
Külső segédlevegős csatlakozási méret: G 1/8".


Minimum nyomás: 3 bar
Üzemi nyomás: 0 - 10 bar



MH 310 181/MOH 310 181



MH 310 101/MOH 310 101





MH 310 121/MOH 310 121
MH 310 121 NPT/MOH 310 121 NPT

Rozsdamentes kivitelek:

Típus	VES	KES
Elővezérlő	1.4404	PA
Tömítések	PUR	PUR
Egyéb	FKM	FKM

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Telj. igény	Tömeg	
MH 310 101	alaph. zárt	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,41 kg	Ex
MH 310 121	alaph. zárt	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,53 kg	Ex 316
MH 310 181	alaph. zárt	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,88 kg	
MOH 310 101	alaph. nyitott	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,41 kg	Ex
MOH 310 121	alaph. nyitott	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,53 kg	Ex 316
MOH 310 181	alaph. nyitott	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,88 kg	
MH 310 121 NPT	alaph. nyitott	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,53 kg	Ex 316
MOH 310 121 NPT	alaph. nyitott	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,53 kg	Ex 316

MH 310 501 G/MH 310 701 G/MOH 310 501 G/MOH 310 701 G




Elektromos vezérlésű 3/2-es alaphelyzetben zárt (MH) és alaphelyzetben nyitott (MOH) monostabil szelep.

A G-szeriás szelepek használhatók önállóan vagy alaplagra szerelve.


Választható feszültségek:
230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 48V=, 24V=, 12V=

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben:
M 310 ___ / MO 310 ___






MH 310 501 G/MOH 310 501 G




MH 310 701 G/MOH 310 701 G
MH 310 701 G NPT/MOH 310 701 G NPT

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Telj. igény	Tömeg	
MH 310 501 G	alaph. zárt	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,20 kg	Ex
MH 310 701 G	alaph. zárt	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,21 kg	Ex MK 316
MOH 310 501 G	alaph. nyitott	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,20 kg	Ex
MOH 310 701 G	alaph. nyitott	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,21 kg	Ex
MH 310 701 G NPT	alaph. zárt	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,21 kg	Ex MK 316
MOH 310 701 G NPT	alaph. nyitott	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,21 kg	Ex

MH 310 101 G/MH 310 121 G/MOH 310 101 G/MOH 310 121 G




G-széria 121 G



A G-szériás szelepek használhatók önállóan vagy alaplapra szerelve.

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.


Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben:
M 310 ____ / MO 310 ____




MH 310 121 G/MOH 310 121 G

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 310 101 G	alaph. zárt	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,41 kg	
MH 310 121 G	alaph. zárt	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,53 kg	
MOH 310 101 G	alaph. nyitott	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,41 kg	
MOH 310 121 G	alaph. nyitott	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,53 kg	

MH 320 501/MH 320 701/MH 320 801



MH 320 501
MH 320 701
MH 320 801



MEH 320 501
MEH 320 701
MEH 320 801



Elektromos vezérlésű 3/2-es bistabil útszelep
kézi segédműködtetéssel.

Kivitel:

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is
rendelhető.

Típuszám: M 320 _ _ _

Kérésre segédlevegős működtetésű kivitelben is
rendelhető.


Típuszám: MEH 320 _ _ _

Választható feszültségek:


230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 48V=,
24V=, 12V=

Külső segédlevegő csatlakozási méretek


501 és 701 esetében M5, míg 801 szelep esetében
G 1/8".



MH 320 501




MH 320 701




MH 320 801

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 320 501	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,29 kg	Ex
MH 320 701	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,31 kg	Ex MK
MH 320 801	G 1/4"	1450 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,54 kg	Ex


MH 320 101/MH 320 121/MH 320 181



MH 320 101
MH 320 121
MH 320 181



MEH 320 101
MEH 320 121
MEH 320 181



Elektromos vezérlésű 3/2-es bistabil útszelep
kézi segédműködtetéssel.

Kivitel:

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is
rendelhető.

Típuszám: M 320 ____


Kérésre segédlevegős működtetésű kivitelben is
rendelhető.

Típuszám: MEH 320 ____


Választható feszültségek:

230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 48V=,
24V=, 12V=


Külső segédlevegő csatlakozási méret: G 1/8"



MH 320 101




MH 320 121




MH 320 181

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 320 101	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,58 kg
MH 320 121	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg
MH 320 181	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	1,08 kg


MH 320 501 G/MH 320 701 G/MH 320 101 G/MH 320 121 G



MH 320 501 G
MH 320 701 G
MH 320 101 G
MH 320 121 G



G-széria 501 G/701 G



G-széria 121 G

Elektromos vezérlésű 3/2-es bistabil útszelep
kézi segédműködtetéssel.

A G-szériás szelepek használhatók önállóan vagy
alaplagra szerelve.

Kivitel:


Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is
rendelhető. Típuszám: M 320 _ _ _

Az alaplapra igény szerint alaphelyzetben nyitott és
zárt szelepek is felszerelhetők.


121 G szelep rögzítése alulról, az alaplapon keresztül.
Választható feszültségek:

230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50Hz, 48V=, 24V=, 12V=


Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA)
elővezérlővel is rendelhető.




MH 320 501 G



MH 320 101 G



MH 320 701 G



MH 320 121 G

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 320 501 G	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,29 kg	Ex
MH 320 701 G	G 1/4"	250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,31 kg	Ex MK
MH 320 101 G	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,58 kg	Ex
MH 320 121 G	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg	Ex

Típus:

- MD 311 104 elővezérlő szelep, rugó-visszaállítással
- MD 311 104 L elővezérlő szelep, rugó-visszaállítással, vezetékes kivitelben


Az MD 311 104 szelepet elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Mágnestekercsek: 232. oldalon


Alaplapok:

RD 3 __ 104 – 2-es csatlakozás M5
RD 3 __ 144 – 2-es csatlakozás pif 4mm

Csatlakozási helyek száma szerint rendelhető:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 és 12




MD 311 104/RD 3 144




MD 311 104/RD 3__ 104

Típus	Elektromos csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MD 311 104	C típusú kivitel	30 l/perc	-0,9 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,06 kg
MD 311 104 L	vezetékes	30 l/perc	-0,9 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,07 kg

MH 312/MH 314/MH 315/MH 316/MX 315



MH 312
MH 314
MH 315
MH 316



MX 315



Elektromos direkt vezérlésű 3/2-es monostabil útszelep kézi segédműködtetéssel.

Választható feszültségek:


12V DC, 24V DC, 48V DC

24V AC, 110V AC, 230V AC


Az szelepet mágnesstekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.


Típuszám: BP 3




MH 312



MH 314




MH 315/MX 315




MH 316

Típus	Funkció	Csatlakozás 2	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 312	alaph. zárt	M5	40 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,13 kg
MH 314	alaph. zárt	pif 4 mm	40 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,13 kg
MH 315	alaph. zárt	G 1/8"	50 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,13 kg
MH 316	alaph. zárt	pif 6 mm	50 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,13 kg
MX 315	alaph. nyitott	G 1/8"	50 l/perc	-0,9 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,14 kg

MH 339/MH 239/R 33 R/R 33 L



MH 339



MH 239



Moduláris rendszerű 3/2-es vagy 2/2-es elektromos vezérlésű szelepek alaphelyzetben zárt pozícióban.

1-es csatlakozás a véglapokon .

2-es csatlakozás a szelepen, G 1/4".

3-as leszellőztetés az ankeren keresztül, G 1/8".

A szeleptesten lévő 2 db hatszögletű csavar kiengedésével a rendszer szétszerelhető és a szelepek szabadon hozzáadhatóak és kivehetőek.

Szelepek:

- MH 339 3/2-es
- MH 239 2/2-es

Furatméret: 3 mm

Max. nyomás: 7 bar

Választható feszültségek:

230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=


A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

A rendszer elemei:


- jobb oldali végdarab R 33 R
- bal oldali végdarab R 33 L
- 3/2-es szelep MH 339
- 2/2-es szelep MH 239

A végdarabok felszerelhetőek DIN-Rail szabványú szerelőkapcsokkal. További információk a 173. oldalon.


A termékeket külön kell megrendelni, de a rendszer összeállítva is kérhető.



Moduláris rendszer MH 339/MH 239



Különálló szelep MH 339/MH 239




R 33 L

R 33 R


Típus	Funkció	Csatlakozás			Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény	Tömeg
		1	2	3				
MH 339	alaph. zárt	-	G1/4"	G1/8"	200 l/perc	0 - 10 bar	7,5 W = / 8,5 VA ~	0,18 kg
MH 239	alaph. zárt	-	G1/4"	-	200 l/perc	0 - 10 bar	7,5 W = / 8,5 VA ~	0,18 kg
R 33 R	jobb végdarab	G1/4"	-	-	-	-	-	0,04 kg
R 33 L	bal végdarab	G1/4"	-	-	-	-	-	0,04 kg

MD 310 343/MD 310 403/MD 310 463

MOD 310 343/MOD 310 403/MOD 310 463



MD 310 343
MD 310 403
MD 310 463



MOD 310 343
MOD 310 403
MOD 310 463



Elektromos vezérlésű 3/2-es monostabil alaplapos útszelep kézi segédműködtetéssel.

Típus:

- MD 310 ___ - alaphelyzetben zárt, légrugó-visszaállítású
- MOD 310 ___ - alaphelyzetben nyitott, légrugó-visszaállítású

Kivitel:

1-es és 3-as csatlakozások az alaplapon
2-es csatlakozás a szeleptesten

Választható feszültségek:

6V DC, 24V DC
24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Az alaplapra igény szerint alaphelyzetben nyitott és zárt szelepek is felszerelhetők.


Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 3 303 vagy BP 3 403


Szerelő csavarok és a tömítések szállítási tartozékok.



MD 310 343/MOD 310 343






MD 310 403/MOD 310 403




MD 310 463/MOD 310 463

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MD 310 343	alaph. zárt	pif 4 mm	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,08 kg
MD 310 403	alaph. zárt	G 1/8"	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg
MD 310 463	alaph. zárt	pif 6 mm	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg
MOD 310 343	alaph. nyitott	pif 4 mm	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,08 kg
MOD 310 403	alaph. nyitott	G 1/8"	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg
MOD 310 463	alaph. nyitott	pif 6 mm	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg

MD 310 304/MD 310 404/MOD 310 304/MOD 310 404



MD 310 304/MOD 310 304



MD 310 404/MOD 310 404

Elektromos vezérlésű 3/2-es monostabil alaplapos útszelep kézi segédműködtetéssel.

Típus:

- MD 310 ___ alaphelyzetben zárt, légrugó-visszaállítású
- MOD 310 ___ alaphelyzetben nyitott, légrugó-visszaállítású

Kivitel:

Az összes csatlakozás az alaplapon.

Választható feszültségek:

6V DC, 24V DC

24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Az alaplappra igény szerint alaphelyzetben nyitott és zárt szelepek is felszerelhetők.


Az alaplappal üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típusszám: BP 3 304 vagy BP 3 404


Szerelő csavarok és a tömítések szállítási tartozékok.

Típus	Funkció	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MD 310 304	alaph. zárt	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,08 kg
MD 310 404	alaph. zárt	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg
MOD 310 304	alaph. nyitott	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,08 kg
MOD 310 404	alaph. nyitott	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg


MH 331 701 G/MH 331 121 G



MH 331 701 G
MH 331 121 G



G-széria 501 G/701 G



G-széria 121 G


Elektromos vezérlésű 3/3-as útszelep, stabil középállással rugó-visszaállítással kézi segédműködtetéssel.

A G-szériás szelepek használhatók önállóan vagy alaplapra szerelve.


Választható feszültségek:
12V DC, 24V DC, 48V DC
24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet mágnesetekrcs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

121 G szelep rögzítése alulról, az alaplapon keresztül.



MH 331 701 G



MH 331 121 G

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 331 701 G	G 1/4"	1250 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,32 kg
MH 331 121 G	G 1/2"	3000 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,72 kg

MK

Az MK Széria az 1.8 Watt / 3.0 VA mágnesrendszer (MD 401) és a 700 Széria G 1/4" kombinációja 1250 l/perc átáramlással.



MK 310 701	3/2-es elektromos vezérlésű. monostabil alaph. zárt	Funkció	különálló
MOK 310 701	3/2-es elektromos vezérlésű. monostabil alaph. nyitott		különálló
MK 310 701 G	3/2-es elektromos vezérlésű. monostabil alaph. zárt		kettős felhasználású
MOK 310 701 G	3/2-es elektromos vezérlésű. monostabil alaph. nyitott		kettős felhasználású
MK 320 701	3/2-es elektromos vezérlésű		különálló
MK 320 701 G	3/2-es elektromos vezérlésű		kettős felhasználású
MK 510 701	5/2-es elektromos vezérlésű		különálló
MK 520 701	5/2-es bistabil		különálló
MK 531 701	5/3-as középállásban zárt		különálló
MK 532 701	5/3-as középállásban leszellőztetett		különálló
MK 533 701	5/3-as középállásban nyitott		különálló
MK 510 701 G	5/2-es elektromos vezérlésű		kettős felhasználású
MK 520 701 G	5/2-es bistabil		kettős felhasználású
MK 531 701 G	5/3-as középállásban zárt		kettős felhasználású
MK 532 701 G	5/3-as középállásban leszellőztetett		kettős felhasználású
MK 533 701 G	5/3-as középállásban nyitott		kettős felhasználású
MK 510 703	5/2-es elektromos vezérlésű		alaplap
MK 520 703	5/2-es bistabil		alaplap
MK 531 703	5/3-as középállásban zárt		alaplap
MK 532 703	5/3-as középállásban leszellőztetett		alaplap
MK 533 703	5/3-as középállásban nyitott		alaplap
MK 510 704	5/2-es elektromos vezérlésű		alaplap
MK 520 704	5/2-es bistabil		alaplap
MK 531 704	5/3-as középállásban zárt		alaplap
MK 532 704	5/3-as középállásban leszellőztetett		alaplap
MK 533 704	5/3-as középállásban nyitott		alaplap




A szelepek a 22 mm-es terminálhoz is használhatók.

Előnyök

- Nagy átáramlás
- Kompakt design
- Alacsony teljesítményigény




A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

[illegible][illegible]

Típus	1, 2, 4 csatl.	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MD 510 301	M5	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg
MD 510 341	pif 4 mm	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,10 kg
MD 510 401	G 1/8"	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,10 kg
MD 510 461	pif 6 mm	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,12 kg

Technical drawing of a mechanical part, likely a cross-section of a shaft or housing. The drawing shows a central rectangular section with a width of 4 and a height of 2. This central section is flanked by two smaller rectangular sections, each with a width of 1 and a height of 3. The total width of the part is 14. The drawing is labeled with the part numbers MH 510 302 and MH 510 502.




Kérésre kombi rugós kivitelben is rendelhető.

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is rendelhető.

Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet mágnesstekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.



Technical drawing of a 4-way ball valve. The drawing includes a side view, a top view, and a 3D perspective view.

Side View Dimensions:

- Overall length: 128 (48 + 80)
- Top flange diameter: $\varnothing 4,4$
- Top flange thickness: 30
- Top flange to center distance: 64
- Thread: G 1/8"
- Bottom flange thickness: 58

Top View Dimensions:

- Overall width: 50
- Center to center distance (horizontal): 18
- Center to center distance (vertical): 18
- Distance from center to outer edge (horizontal): 23
- Distance from center to outer edge (vertical): 14
- Distance from center to outer edge (diagonal): 5
- Distance from center to outer edge (diagonal): 7


3D Perspective View Dimensions:

- Overall width: 30
- Overall height: 58
- Top flange diameter: $\varnothing 4,4$
- Top flange thickness: 30
- Top flange to center distance: 64
- Thread: G 1/8"
- Bottom flange thickness: 58


MH 510 502

www.hafner-pneumatika.com


MH 510 501/MH 510 701/MH 510 801



MH 510 501
MH 510 701
MH 510 801
MH 510 701 NPT



MEH 511 501
MEH 511 701
MEH 511 801



Elektromos vezérlésű 5/2-es monostabil útszelep
kezi segédműködtetéssel.

Kivitel:
Kérésre kombi rugós kivitelben is rendelhető.
Típuszám: MH 511 _ _ _


Kérésre kezi segédműködtetés nélküli kivitelben is
rendelhető.
Típuszám: M 510 _ _ _

Kérésre segédlevegős működtetésű, rugó-visszaállítású
kivitelben is rendelhető.
Típuszám: MEH 511 _ _ _


Választható feszültségek:
12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet mágnesetekercs és elektromos
csatlakozó nélkül szállítjuk.


Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA)
elővezérlővel is rendelhető.
Típuszám: MK 510 701



MH 510 501



MH 510 701/ MH 510 701 NPT




MH 510 801

Rozsdamentes kivitelek:


Típus	VES	KES
Elővezérlő	1.4404	PA
Tömítések	PUR	PUR
Egyéb	FKM	FKM

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 510 501	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,23 kg	Ex
MH 510 701	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,25 kg	Ex MK 316
MH 510 801	G 1/4"	1450 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,48 kg	Ex
MH 510 701 NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,25 kg	316


MH 510 101/MH 510 121/MH 510 181




MH 510 101
MH 510 121
MH 510 181
MH 510 121 NPT




MEH 511 101
MEH 511 121
MEH 511 181



MH 510 101



MH 510 121/MH 510 121 NPT



MH 510 181

Elektromos vezérlésű 5/2-es monostabil útszelep
kézi segédműködtetéssel.

Kivitel:

Kérésre kombi rugós kivitelben is rendelhető.

Típuszám: MH 511 _ _ _

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is
rendelhető.

Típuszám: M 510 _ _ _

Kérésre segédlevegős működtetésű, rugó-visszaállítású
kivitelben is rendelhető.

Típuszám: MEH 511 _ _ _

Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet mágnesstekercs és elektromos
csatlakozó nélkül szállítjuk.

Rozsdamentes kivitel:

Típus	Elővezérlő	Tömítések	Egyéb
VES	1.4404	FKM	FKM

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 510 101	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,50 kg	Ex
MH 510 121	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,67 kg	Ex, 516, 518
MH 510 181	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	1,29 kg	
MH 510 121 NPT	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,67 kg	Ex, 516



MH 510 501 G/MH 510 701 G



MH 510 501 G
MH 510 701 G
MH 510 701 G NPT



MEH 511 501 G
MEH 511 701 G



G-széria 501 G/701 G

Elektromos vezérlésű 5/2-es monostabil útszelep
kézi segédműködtetéssel.

A G-szeriás szelepek használhatók önállóan vagy
alaplagra szerelve.

Kivitel:

Kérésre kombi rugós kivitelben is rendelhető.

Típuszám: MH 511 _ _ _

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is
rendelhető.

Típuszám: M 510 _ _ _


Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet mágnesstekercs és elektromos csatlakozó
nélkül szállítjuk.

Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA)
elővezérlővel is rendelhető.

Típuszám: MK 510 701 G



MH 510 501 G



MH 510 701 G/MH 510 701 G NPT


Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 510 501 G	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,23 kg
MH 510 701 G	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,25 kg MK
MH 510 701 G NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,25 kg

MEH 511 101 G
MEH 511 121 G




G-széria 121 G

Típusszám: MK 510 701 G

116

MD 520 301/MD 520 341/MD 520 401/MD 520 461



MD 520 301
MD 520 341
MD 520 401
MD 520 461




Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil útszelep
kézi segédműködtetéssel.


Választható feszültségek:
6V DC, 24V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.


A szelepek nyomógombos kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.




MD 520 301



MD 520 401




MD 520 341



MD 520 461

Típus	1, 2, 4 csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MD 520 301	M5	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,13 kg
MD 520 341	pif 4 mm	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,14 kg
MD 520 401	G 1/8"	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,15 kg
MD 520 461	pif 6 mm	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,16 kg

MH 520 302/MH 520 502



Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil útszelep
kézi segédműködtetéssel.

Kivitel:


Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is
rendelhető.

Típuszám: M 520 _ _ _


Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet mágnesetekercs és elektromos
csatlakozó nélkül szállítjuk.




MH 520 302




MH 520 502

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 520 302	M5	180 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,30 kg
MH 520 502	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,43 kg


MH 520 501/MH 520 701/MH 520 801



MH 520 501
MH 520 701
MH 520 801
MH 520 701 NPT



MEH 520 501
MEH 520 701
MEH 520 801



Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil útszelep
kézi segédműködtetéssel.

Kivitel:


Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is
rendelhető.

Típuszám: M 520 _ _ _


Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet mágnesetekercs és elektromos csatlakozó
nélkül szállítjuk.



MH 520 801



MH 520 501




MH 520 701/ MH 520 701 NPT

Rozsdamentes kivitelek:


Típus	VES	KES
Elővezérlő	1.4404	PA
Tömítések	PUR	PUR
Egyéb	FKM	FKM

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 520 501	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,33 kg	Ex
MH 520 701	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,35 kg	Ex MK 316
MH 520 801	G 1/4"	1450 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,62 kg	Ex
MH 520 701 NPT	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,35 kg	316


MH 520 101/MH 520 121/MH 520 181



MH 520 101
MH 520 121
MH 520 181
MH 520 121 NPT



MEH 520 101
MEH 520 121
MEH 520 181



Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil útszelep
kézi segédműködtetéssel.

Kivitel:


Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is
rendelhető.

Típuszám: M 520 _ _ _


Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet mágnesstekercs és elektromos csatlakozó
nélkül szállítjuk.



MH 520 121/ MH 520 121 NPT



MH 520 181




MH 520 101


Rozsdamentes kivitelek:

Típus	VES
Elővezérlő	1.4404
Tömítések	FKM
Egyéb	FKM



Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 520 101	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,66 kg	Ex
MH 520 121	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,84 kg	Ex 316
MH 520 181	G 3/4"	6000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	1,45 kg	
MH 520 121 NPT	1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,84 kg	Ex 316



MH 520 501 G
MH 520 701 G
MH 520 701 NPT



MEH 520 501 G
MEH 520 701 G



G-széria 501 G/701 G

Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil útszelep kézi segédműködtetéssel.

A G-szériás szelepek használhatók önállóan vagy alaplagra szerelve.

Kivitel:

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is rendelhető.

Típuszám: M 520


Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet mágnesstekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel is rendelhető.

Típuszám: MK 520 701 G




MH 520 501 G




MH 520 701 G/MH 520 701 G NPT

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 520 501 G	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,33 kg	 
MH 520 701 G	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,35 kg	  MK
MH 520 701 G NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,35 kg	


MH 520 101 G/MH 520 121 G



MH 520 101 G
MH 520 121 G



MEH 520 101 G
MEH 520 121 G



Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil útszelep
kézi segédműködtetéssel.

A G-szériás szelepek használhatók önállóan vagy
alaplagra szerelve.


Kivitel:
Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is
rendelhető.

Típuszám: M 520 _ _ _


121 G szelep rögzítése alulról, az alaplapon
keresztül.

Választható feszültségek:
12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet mágnesstekercs és elektromos
csatlakozó nélkül szállítjuk.




G-széria 121 G



G-széria 101 G




MH 520 101 G



MH 520 121 G

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 520 101 G	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,66 kg
MH 520 121 G	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,84 kg

MD 510 303/MD 510 343/MD 510 403/MD 510 463



MD 510 303
MD 510 343
MD 510 403
MD 510 463



Elektromos vezérlésű 5/2-es monostabil alaplapos útszelep nyomógombos kézi segédműködtetéssel.

Kivitel:

Az összes csatlakozás az alaplapon.

Választható feszültségek:


6V DC, 12V DC, 24V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.


Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 5 303


Szerelő csavarok és a tömítések szállítási tartozékok.




MD 510 303



MD 510 403




MD 510 343



MD 510 463

Típus	1, 2, 4 csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MD 510 303	M5	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg
MD 510 343	pif 4 mm	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,10 kg
MD 510 403	G 1/8"	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,10 kg
MD 510 463	pif 6 mm	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,12 kg

MH 510 503/MH 510 703/MH 510 803



Elektromos vezérlésű 5/2-es monostabil alaplapos útszelep kézi segédműködtetéssel.

Kivitel:

Az összes csatlakozás az alaplapon.

Kérésre kombi rugós kivitelben is rendelhető.

Típuszám: MH 511 _ _ _

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is rendelhető.

Típuszám: M 510 _ _ _

Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet mágnesetekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.


Típuszám: BP 5 503, BP 5 703 vagy BP 5 803

Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel is rendelhető.


Típuszám: MK 510 503 és MK 510 703



MH 510 503





MH 510 803



MH 510 703

Típus	Csatlakozás 2, 4	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 510 503	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,22 kg MK
MH 510 703	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,23 kg MK
MH 510 803	G 1/4"	1450 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,42 kg

MD 510 304/MD 510 404



Elektromos vezérlésű 5/2-es monostabil alaplapos útszelep nyomógombos kézi segédműködtetéssel.

Kivitel:
Az összes csatlakozás az alaplapon.


Választható feszültségek:
6V DC, 24V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.


Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 5 344B és BP 5 464

Szerelő csavarok és a tömítések szállítási tartozékok.



MD 510 304



MD 510 404

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MD 510 304	Ø 3 mm	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,09 kg
MD 510 404	Ø 4 mm	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,10 kg

MH 510 304/MH 510 504/MH 510 704/MH 510 104



MH 510 304 MH 510 704
MH 510 504 MH 510 104

Elektromos vezérlésű 5/2-es monostabil alaplapos útszelep kézi segédműködtetéssel.

Kivitel: Az összes csatlakozás az alaplapon.

Kérésre kombi rugós kivitelben is rendelhető.

Típuszám: MH 511 _ _ _

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is rendelhető.

Típuszám: M 510 _ _ _


Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet mágnesetekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.


Típuszám: BPH 5 304, BPH 5 504 vagy BPH 5 704




MH 510 104



MH 510 704




MH 510 304



MH 510 504

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 510 304	Ø 3 mm	220 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,18 kg ❄
MH 510 504	Ø 5 mm	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,19 kg ❄ ❄ MK
MH 510 704	Ø 7 mm	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,20 kg ❄ ❄ MK
MH 510 104	Ø 10 mm	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,61 kg

MD 520 303/MD 520 343/MD 520 403/MD 520 463



MD 520 303
MD 520 343
MD 520 403
MD 520 463



Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil alaplapos útszelep nyomógombos kézi segédműködtetéssel.

Kivitel: Az összes csatlakozás az alaplapon.

Választható feszültségek:


6V DC, 24V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.


Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 5 303


Szerelő csavarok és a tömítések szállítási tartozékok.




MD 520 303



MD 520 403




MD 520 343



MD 520 463

Típus	1, 2, 4 csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MD 520 303	M5	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,13 kg
MD 520 343	pif 4 mm	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,14 kg
MD 520 403	G 1/8"	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,14 kg
MD 520 463	pif 6 mm	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,15 kg

MH 520 503/MH 520 703/MH 520 803



MH 520 503
MH 520 703
MH 520 803



Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil alaplapos útszelep kézi segédműködtetéssel.

Kivitel:

Az összes csatlakozás az alaplapon.

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is rendelhető.

Típuszám: M 520 _ _ _

Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet mágnesetekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.


Típuszám: BP 5 503, BP 5 703 vagy BP 5 803

Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel is rendelhető.


Típuszám: MK 520 503 és MK 520 703



MH 520 503





MH 520 803



MH 520 703

Típus	Csatlakozás 2, 4	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 520 503	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,31 kg	MK
MH 520 703	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,33 kg	MK
MH 520 803	G 1/4"	1450 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,56 kg	

MD 520 304/MD 520 404



Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil alaplapos útszelep nyomógombos kézi segédműködtetéssel.

Kivitel:

1-es, 3-as és 5-ös csatlakozások az alaplapon
2-es és a 4-es csatlakozás az alaplapon


Választható feszültségek:

6V DC, 24V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.
Típuszám: BP 5 344 és BP 5 464

Szerelő csavarok és a tömítések szállítási tartozékok.




MD 520 304




MD 520 404

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MD 520 304	Ø 3 mm	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,13 kg
MD 520 404	Ø 4 mm	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,14 kg

MH 520 304/MH 520 504/MH 520 704/MH 520 104



MH 520 304 MH 520 704
MH 520 504 MH 520 104



Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil alaplapos útszelep kézi segédműködtetéssel.

Kivitel: Az összes csatlakozás az alaplapon.


Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is rendelhető.
Típuszám: M 520 _ _ _

Választható feszültségek:
12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet mágnesstekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.
Típuszám: BPH 5 304, BPH 5 504 vagy BPH 5 704


Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel is rendelhető.
Típuszám: MK 520 304, MK 520 504 és MK 520 704




MH 520 104



MH 520 504



MH 520 304










MH 520 704

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 520 304	Ø 3 mm	220 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,25 kg	❄
MH 520 504	Ø 5 mm	650 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,27 kg	❄ MK
MH 520 704	Ø 7 mm	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,29 kg	❄ MK
MH 520 104	Ø 10 mm	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,80 kg	

MD 533 301
MD 533 341
MD 533 401
MD 533 461



MH 53_501/MH 53_701/MH 53_801



Elektromos vezérlésű 5/3-as útszelep stabil középállással rugó-visszaállítással kézi segédműködtetéssel.

Típus:

- MH 531 ___ középállásban zárt
- MH 532 ___ középállásban leszellőztetett
- MH 533 ___ középállásban nyitott

Kivitel:

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is rendelhető. Típuszám: M 53_ ___

Kérésre segédlevegős működtetésű kivitelben is rendelhető.

Típuszám: MEH 53_ ___



Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet mágneskeres és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.


Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel is rendelhető.

Típuszám: MK 53_701




Rozsdamentes kivitelek:

Típus	VES	KES
Elővezérlő	1.4404	PA
Tömítések	PUR	PUR
Egyéb	FKM	FKM




Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 53_501	G 1/8"	650 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,33 kg	Ex
MH 53_701	G 1/4"	1250 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,35 kg	Ex MK 316
MH 53_801	G 1/4"	1450 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,62 kg	Ex
MH 53_701 NPT	G 1/4"	1250 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,35 kg	316


MD 53_ 101/MD 53_ 121/MD 53_ 181




MH 531 101
MH 531 121
MH 531 181
MH 531 121 NPT




MH 532 101
MH 532 121
MH 532 181
MH 532 121 NPT




MH 533 101
MH 533 121
MH 533 181
MH 533 121 NPT




MEH 531 101
MEH 531 121
MEH 531 181



MEH 532 101
MEH 532 121
MEH 532 181



MEH 533 101
MEH 533 121
MEH 533 181



Elektromos vezérlésű 5/3-as útszelep stabil középpállással rugó-visszaállítással kézi segédműködtetéssel.

Típus:

- MH 531 ___ középpállásban zárt
- MH 532 ___ középpállásban leszellőztetett
- MH 533 ___ középpállásban nyitott

Kivitel:

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is rendelhető.

Típuszám: M 53_ _ _ _


Kérésre segédlevegős működtetésű kivitelben is rendelhető.

Típuszám: MEH 53_ _ _ _


Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet mágnesetekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.



MH 53_101



MH 53_121/MH 53_121 NPT











MH 53_181



Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 53_ 101	G 3/8"	2250 l/perc	3...10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,66 kg	Ex
MH 53_ 121	G 1/2"	3000 l/perc	3...10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,84 kg	Ex 316
MH 53_ 181	G 3/4"	6000 l/perc	3...10 bar	3 W = / 5 VA ~	1,45 kg	
MH 53_ 121 NPT	1/2" NPT	3000 l/perc	3...10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,84 kg	Ex 316

134

MH 53_ 101 G/MH 53_ 121 G



G-széria 101 G



G-széria 121 G

Elektromos vezérlésű 5/3-as útszelep stabil középállással rugó-visszaállítással kézi segédműködtetéssel.

A G-szériás szelepek használhatók önállóan vagy alaplagra szerelve.

Típus:

- MH 531 ___ középállásban zárt
- MH 532 ___ középállásban leszellőztetett
- MH 533 ___ középállásban nyitott

Kivitel:

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is rendelhető.

Típuszám: M 53_ ___ G


121 G szelep rögzítése alulról, az alaplapon keresztül.

Választható feszültségek:


12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet mágnesstekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel is rendelhető.




MH 53_ 101 G




MH 53_ 121 G

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 53_ 101 G	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,66 kg
MH 53_ 121 G	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,84 kg


MD 53_303/MD 53_343/MD 53_403/MD 53_463



MD 531 303
MD 531 343
MD 531 403
MD 531 463



MD 532 303
MD 532 343
MD 532 403
MD 532 463



MD 533 303
MD 533 343
MD 533 403
MD 533 463



Elektromos vezérlésű 5/3-as útszelep stabil középállással rugó-visszaállítással kézi segédműködtetéssel.

Típus:

- MD 531 ___ középállásban zárt
- MD 532 ___ középállásban leszellőztetett
- MD 533 ___ középállásban nyitott

Kivétel: Az összes csatlakozás az alaplapon.


Választható feszültségek:

6V DC, 24V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC


A szelepet elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.


Típuszám: BP 5 303 és BP 5 403




MD 53_303



MD 53_403




MD 53_343




MD 53_463

Típus	1, 2, 4 csatl.	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MD 53_303	M5	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,13 kg
MD 53_343	pif 4 mm	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,14 kg
MD 53_403	G 1/8"	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,14 kg
MD 53_463	pif 6 mm	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,15 kg


MH 53_503/MH 53_703/MH 53_803



MH 531 503
MH 531 703
MH 531 803



MH 532 503
MH 532 703
MH 532 803



MH 533 503
MH 533 703
MH 533 803



Elektromos vezérlésű 5/3-as útszelep stabil középpállással rugó-visszaállítással kézi segédműködtetéssel.

Típus:

- MH 531 ___ középpállásban zárt
- MH 532 ___ középpállásban leszellőztetett
- MH 533 ___ középpállásban nyitott

Kérjük, egészítse ki a rendelési számot a kívánt típusnak megfelelően.

Kivitel: Az összes csatlakozás az alaplapon.

Kérésre kézi segédműködtetés nélküli kivitelben is rendelhető. Típuszám: M 53_ ___

Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet mágnesetekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.


Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 5 503, BP 5 703 vagy BP 5 803


Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel is rendelhető.

Típuszám: MK 53_503 és MK 53_703


Szerelő csavarok és a tömítések szállítási tartozékok.



MH 53_503






MH 53_703



MH 53_803

Típus	Csatlakozás 2, 4	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg	
MH 53_503	G 1/8"	650 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,31 kg	MK
MH 53_703	G 1/4"	1250 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,33 kg	MK

MD 53_304/MD 53_404



Elektromos vezérlésű 5/3-as útszelep stabil középállással rugó-visszaállítással kézi segédműködtetéssel.

Típus:

- MD 531 ___ középállásban zárt
- MD 532 ___ középállásban leszellőztetett
- MD 533 ___ középállásban nyitott

Kivitel:

Az összes csatlakozás az alaplapon.

Választható feszültségek:


6V DC, 24V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.


Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típusszám: BP 5 344 vagy BP 5 464

Szerelő csavarok és a tömítések szállítási tartozékok.



MD 53_ 304




MD 53_404

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MD 53_304	Ø 3 mm	280 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,13 kg
MD 53_404	Ø 4 mm	450 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3,0 VA ~	0,14 kg

MH 510 704 ISO1/MH 520 704 ISO1/RP 5 704 ISO1



MH 510 704 ISO1



MH 520 704 ISO1



Elektromos vezérlésű szelep ISO 5599-1 szabvánnyal, ISO 1 méret.

- Típus 510 5/2-es lérugó-visszaállítással
- Típus 520 5/2-es bistabil

Kérésre elérhető 5/3-as középállásban zárt változatban is.

Választható feszültségek:

230V/50Hz, 110V/50Hz, 48V/50Hz, 24V/50 Hz, 24V=, 12V=

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

A szelepet rögzítő csavarokkal és tömítésekkel szállítjuk.


RP 5 704 ISO 1

Alaplap 5 x G 1/4" csatlakozásokkal.


ISO1 P12

Peremes nyomásszabályzó, amely az alaplap és szelep közé helyezhető.


Állítható nyomástartomány: 0,5 - 10 bar




MH 520 704 ISO1



MH 520 704 ISO1



RP 704 ISO1




Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 510 704 ISO1	Ø 7 mm	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,28 kg
MH 520 704 ISO1	Ø 7 mm	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,39 kg
RP 5 704 ISO1	G1/4"	1250 l/perc		3 W = / 5 VA ~	0,23 kg


MH 510 184 ISO4/MH 520 184 ISO4



MH 510 184 ISO4



MH 520 184 ISO4



Elektromos vezérlésű szelep ISO 5599-1 szabvánnyal, ISO 4 méret.

- Típus 510 5/2-es lérugó-visszaállítással
- Típus 520 5/2-es bistabil

Kérésre elérhető 5/3-as középállásban zárt változatban.

Használható mágnesstekercsek:

MA 22 megtalálható a 233. oldalon

MA 30 S9 megtalálható a 234. oldalon


Választható feszültségek:

230V/50Hz, 110V/50Hz, 48V/50Hz, 24V/50 Hz, 24V=, 12V=


A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

A szelepet rögzítő csavarokkal és tömítésekkel szállítjuk.

Alaplapok a következő oldalon.



MH 510 184 ISO4



MH 520 184 ISO4

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 510 184 ISO4	Ø 18 mm	6000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	1,55 kg
MH 520 184 ISO4	Ø 18 mm	6000 l/perc	1 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	1,70 kg

RB 5__ 184 K1 ISO4/RB 5__ 184 K2 ISO4



Moduláris alaplap rendszer ISO 5599-1 szabvánnyal,
ISO 4 méret.

Összes csatlakozás az alaplapon.

Vezérlőszekrénybe építésre optimalizálva.

Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál és 5-nél
- Munkacsatlakozás 2-nél és 4-nél

A rendszer szabadon építhető és szerelhető.
További részek bármely helyzetben és időben hozzáadhatóak.

RB 5 __ 184 K_ ISO4 kompatibilis szelepek:
MH 510 184 ISO4, további információ a 141. oldalon
MH 520 184 ISO4, további információ a 141. oldalon

3/2-es működés a 2-es vagy 4-es csatlakozás lezárásával.

A rendszer elemei:

jobb oldali végdarab

bal oldali végdarab

közbenső elemek


R 5 184 K1 R

R 5 184 K1 L


R 5 184 K1 ISO4 - G1" csatlakozással

R 5 184 K2 ISO4 - G3/4" csatlakozással

A darabok összeszerelve is rendelhetőek.



MH 520 704 ISO1




MH 520 704 ISO1

Típus	Működés	Csatlakozás	Tömeg
R 5 184 K1 R	Jobb oldali véglemez	-	1,80 kg
R 5 184 K1 L	Bal oldali véglemez	-	1,80 kg
R 5 184 K1 ISO4	Közbenső elem	G1"	1,80 kg
R 5 184 K2 ISO4	Közbenső elem	G3/4"	1,80 kg


MH 510 714 B/MH 510 714 BT/MH 520 714 B/ MH 520 714 BT



MH 510 714 B
MH 510 714 BT



MH 520 714 B
MH 520 714 BT




Elektromos vezérlésű 5-utas szelep szabványosított csatlakozással.

- MH 510 5/2-es monostabil, légrugó-visszaállítással
- MH 520 5/2-es bistabil


B kivitel alaplapos összeállításhoz
BT kivitel szelepszigetes összeállításhoz, tartalmazza a ZP 714 BP közbenső lapot

Választható feszültségek:
230V/50Hz, 110V/50Hz, 48V/50Hz, 24V/50 Hz, 24V=, 12V=


A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.
A szelepet rögzítő csavarokkal és tömitésekkel szállítjuk.




MH 510 714 B



MH 510 714 BT




MH 520 714 B




MH 520 714 BT

Típus	Kivitel	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 510 714 B	Alaplap	Ø 7 mm	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,20 kg
MH 520 714 B	Alaplap	Ø 7 mm	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,29 kg
MH 510 714 BT	Szelepsziget	Ø 7 mm	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,30 kg
MH 520 714 BT	Szelepsziget	Ø 7 mm	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,44 kg


MH 510 704 J/MH 520 704 J/MH 53_ 704 J




MH 510 704 J




MH 520 704 J



MH 531 704 J



MH 532 704 J



MH 533 704 J



Elektromos vezérlésű alaplapos szelep, mely széles körben használt ömlesztett anyagokat csomagoló gépeknél, mint például a cement.


- 510 5/2-es légrugó-visszaállítással
- 520 5/2-es bistabil
- 531 5/3-as középállásban zárt
- 532 5/3-as középállásban leszellőztetett
- 533 5/3-as középállásban nyitott

Választható feszültségek:
230V/50Hz, 110V/50Hz, 48V/50Hz, 24V/50 Hz,
24V=, 12V=


A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

A szelepet rögzítő csavarokkal és tömítésekkel szállítjuk.

Pneumatikus vezérlésű változatok kérésre elérhetők.




MH 510 704 J



MH 520 704 J/MH53_ 704 J

Típus	Működés	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MH 510 704 J	monostabil	Ø 7 mm	1250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,55 kg
MH 520 704 J	bistabil	Ø 7 mm	1250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,68 kg
MH 531 704 J	középállásban zárt	Ø 7 mm	1250 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,68 kg
MH 532 704 J	középállásban	Ø 7 mm	1250 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,68 kg
MH 533 704 J	középállásban nyitott	Ø 7 mm	1250 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,68 kg

SIMPG-5/1 /R 520 704 J



SIMPG-5/1

5/2-es bistabil szelep retesszel.

A szelepet elektromos jel működteti 14-es csatlakozásnál, az orsó lezáródik. Ha az elektromos jel megszűnik, a szelep azonos helyzetben marad. Pneumatikus jel küldése esetén a 12-es csatlakozáshoz, újra helyzetet vált.

Használható mágnesekercsek:

MA 22, további információ a 233. oldalon

MA 30 S9, további információ a 234. oldalon

Választható feszültségek:

230V/50Hz, 110V/50Hz, 48V/50Hz, 24V/50 Hz, 24V=, 12V=



A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

A szelepet rögzítő csavarral és tömítéssel együtt szállítjuk.

Pneumatikus vezérlésű változatok kérésre elérhetők.


R 520 704 J

Alaplemez MH 5__704 és SIMPG-5/1 szelepekhez.




SIMPG-5/1

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
SIMPG-5/1	Ø 7 mm	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,34 kg
R 520 704 J	G1/4"	1250 l/perc			0,20 kg



10 MM-ES | MMD10 ELEKTROMOS VEZÉRLÉSŰ SZELEPEK

MMD 510 301 24DC/MMD 510 341 24DC



MMD 510 301 24DC
MMD 510 341 24DC




Elektromos vezérlésű 5/2-es monostabil útszelep
légrugó-visszaállítás.

Elérhető:
24V DC változatban
12V DC kérésre.


Integrált LED visszajelzéssel és varisztorral.
IP 40 védelemmel.

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

Szabványos JPC csatlakozással.




MMD 510 301 24DC



MMD 510 341 24DC

Típus	Csatlakozás 1, 2, 3	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MMD 510 301 24DC	M5	230 l/perc	3 - 8 bar	0,6 W	0,058 kg
MMD 510 341 24DC	pif 4 mm	230 l/perc	3 - 8 bar	0,6 W	0,064 kg

MMD 520 301 24DC/MMD 520 341 24DC



MMD 520 301 24DC
MMD 520 341 24DC




Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil útszelep
légrugó-visszaállítással.

Elérhető:
24V DC változatban
12V DC kérésre.


Integrált LED visszajelzéssel és varisztorral.
IP 40 védelemmel.

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

Szabványos JPC csatlakozással.




MMD 520 301 24DC




MMD 520 341 24DC

Típus	Csatlakozás 1, 2, 3	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
MMD 520 301 24DC	M5	230 l/perc	3 - 8 bar	0,6 W	0,058 kg
MMD 520 341 24DC	pif 4 mm	230 l/perc	3 - 8 bar	0,6 W	0,064 kg


MMD 53_ 301 24DC/MMD 53_ 341 24DC



MMD 531 301 24DC
MMD 531 341 24DC



MMD 532 301 24DC
MMD 532 341 24DC



MMD 533 301 24DC
MMD 533 341 24DC



Elektromos vezérlésű 5/3-as útszelep stabil középállással rugó-visszaállítással.

Típus:

- 531 középállásban zárt
- 532 középállásban leszellőztetett
- 533 középállásban nyitott


Elérhető:

24V DC változatban
12V DC kérésre


Integrált LED visszajelzéssel és varisztorral.
IP 40 védelemmel.

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

Szabványos JPC csatlakozással.




MMD 510 301 24DC




MMD 510 341 24DC

Típus	Csatlakozás 1, 2, 3	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MMD 53_ 301 24DC	M5	230 l/perc	3 - 8 bar	0,6 W	0,068 kg
MMD 53_ 341 24DC	pif 4 mm	230 l/perc	3 - 8 bar	0,6 W	0,074 kg


MMD 231 304 24DC/MMD 232 304 24DC/MMD 233 304 24DC




MMD 231 304 24DC



MMD 232 304 24DC



MMD 233 304 24DC



Elektromos vezérlésű dupla 3/2-es útszelep, légrugó-visszaállítással.

Típus:

- MMD 231 alaph. zárt és alaph. zárt
- MMD 232 alaph. zárt és alaph. nyitott
- MMD 233 alaph. nyitott és alaph. nyitott

Elérhető:


24V DC változatban
12V DC kérésre

Integrált LED visszajelzéssel és varisztorral.
IP 40 védelemmel.

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

Szabványos JPC csatlakozással.

Moduláris alaplappalok típuszáma RM 5 344
153. oldalon megtalálható.




MMD 23_304 24DC

Típus	Csatlakozás 1, 2, 3	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MMD 23_304 24DC	Ø 3 mm	230 l/perc	3 - 8 bar	0,6 W	0,054 kg

MMD 510 304 24DC/MMD 520 304 24DC



MMD 510 304 24DC



MMD 520 304 24DC



■ MMD 510 304

Elektromos vezérlésű 5/2-es monostabil útszelep
légrugó-visszaállítású. Az összes csatlakozás az
alaplapon.

■ MMD 520 304

Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil útszelep.
Az összes csatlakozás az alaplapon.

Elérhető:


24V DC változatban

12V DC kérésre


Integrált LED visszajelzéssel és varisztorral.
IP 40 védelemmel.

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

Szabványos JPC csatlakozással.




MMD 510 304 24DC




MMD 520 304 24DC

Típus	Csatlakozás 1, 2, 3	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MMD 510 304 24DC	Ø 3 mm	230 l/perc	3 - 8 bar	0,6 W	0,054 kg
MMD 520 304 24DC	Ø 3 mm	230 l/perc	3 - 8 bar	0,6 W	0,054 kg


MMD 53_ 304 24DC



MMD 531 304 24DC



MMD 532 304 24DC



MMD 533 304 24DC



Elektromos vezérlésű 5/3-es útszelep rugó-visszaállítású, stabil középállással. Az összes csatlakozás az alaplapon.

Típus:

- 531 középállásban zárt
- 532 középállásban leszellőztetett
- 533 középállásban nyitott


Elérhető:

24V DC változatban
12V DC kérésre

Integrált LED visszajelzéssel és varisztorral.
IP 40 védelemmel.



A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.

Szabványos JPC csatlakozással.





MMD 53_ 304 24DC

Típus	Csatlakozás 1, 2, 3	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MMD 53_ 304 24DC	Ø 3 mm	230 l/perc	3 - 8 bar	0,6 W	0,054 kg



BPM 5 304




RM 5 304 L/RM 5 344/RM 5 304 R

Moduláris alaplap bővíthető férőhelyekkel.

Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőzés 3-nál
- Munkacsatlakozás 2 és 4-nél dugaszolható csatlakozóval



Az RM 5__ 344 alaplapra a következő szelepek szerelhetők:

Típus	Funkció
MMD 231 304 24DC	Dupla 3/2-es (NC&NC)
MMD 232 304 24DC	Dupla 3/2-es (NC&NO)
MMD 233 304 24DC	Dupla 3/2-es (NO&NO)
MMD 510 304 24DC	5/2 monostabil
MMD 520 304 24DC	5/2 bistabil
MMD 531 304 24DC	5/3 középállásban zárt
MMD 532 304 24DC	5/3 középállásban leszellőztetett
MMD 533 304 24DC	5/3 középállásban nyitott

Típus	Funkció	Csatlakozás	Tömeg
RM 5 304 L	Bal oldali végdarab	G 3/8"	0,176 kg
RM 5 304 R	Jobb oldali végdarab	G 3/8"	0,176 kg
RM 5 344	Közbenső elem	pif 4 mm	0,064 kg
BPM 5 304	Zárólap	–	0,054 kg



Szelepszigetek multipólusú csatlakozóval 2-20-ig bővíthető szelephely számmal.


Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál
- Munkacsatlakozás 2 és 4-nél dugaszolható 4 pif csatlakozóval

A szelepeket a felső részből csavarják fel a moduláris alaplagra, mely tartalmazza a mágnes is.

Az elektromos csatlakozás igénytől függően változtatható, hogy jobb vagy bal oldalon helyezkedjen el.

Zárólap típus BPM 5 304.




A T_10 5__344 szelepszigetre a következő szelepek szerelhetők:

Típus	Funkció
MMD 231 304 24DC	Dupla 3/2-es (NC&NC)
MMD 232 304 24DC	Dupla 3/2-es (NC&NO)
MMD 233 304 24DC	Dupla 3/2-es (NO&NO)
MMD 510 304 24DC	5/2 monostabil
MMD 520 304 24DC	5/2 bistabil
MMD 531 304 24DC	5/3 középállásban zárt
MMD 532 304 24DC	5/3 középállásban leszellőztetett
MMD 533 304 24DC	5/3 középállásban nyitott



RM 5 344 K1 alsó munkacsatlakozással





T_10 5__344

Típus	Elektromos csatlakozás	Csatlakozás	Megjegyzés
TR 10 5__344	Jobb oldalon	oldalán	Típusszámhoz a szelep ferőhely száma szükséges
TL 10 5__344	Bal oldalon	oldalán	Típusszámhoz a szelep ferőhely száma szükséges
TR 10 5__344 K1	Jobb oldalon	alsó	Típusszámhoz a szelep ferőhely száma szükséges
TL 10 5__344 K1	Bal oldalon	alsó	Típusszámhoz a szelep ferőhely száma szükséges

ST 54 20 L3000/ST 54 40 L3000




Egyenes elektromos csatlakozó a 10 mm-es szelepekhez.
Standard kábelhossz 3000 mm, egyéb hossz kérésre.



PIN-számozás

Mágnes pozíció	Csatlakozás	Színkód	PIN
1	A	barna	23
	B	sárga	37
2	A	zöld	38
	B	piros	22
3	A	kék	9
	B	pink	7
4	A	szürke	24
	B	lila	36
5	A	fekete	39
	B	barna-zöld	21
6	A	fehér-zöld	10
	B	piros-kék	6
7	A	szürke-pink	25
	B	sárga-barna	35
8	A	fehér-sárga	40
	B	pink-barna	20
9	A	fehér-pink	11
	B	szürke-barna	5
10	A	fehér-szürke	26
	B	fehér-piros	34
11	A	fehér-kék	41
	B	szürke-zöld	19
12	A	barna-fekete	12
	B	fehér-fekete	4
13	A	barna-piros	27
	B	pink-zöld	33
14	A	sárga-szürke	42
	B	zöld-piros	18
15	A	sárga-kék	13
	B	zöld-kék	3
16	A	sárga-pink	28
	B	szürke-kék	32
17	A	sárga-fekete	29
	B	zöld-fekete	17
18	A	sárga-piros	43
	B	szürke-piros	2
19	A	pink-kék	14
	B	szürke-fekete	31
20	A	pink-piros	44
	B	kék-fekete	16
10 szelepig		fehér	8
10 és 20 szelep		barna-kék	8
Funkció nélkül		pink-fekete	
		piros-fekete	

Típus	Megjegyzés
ST 54 20 L3000	Csatlakozó 10 szelepig
ST 54 40 L3000	Csatlakozó 20 szelepig



ALAPLAPOK




Csoportos alaplap

Működés:
Központi nyomáscsatlakozás 1-nél

Az R __ típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:

MH 312	105. oldal
MH 314	105. oldal
MH 315	105. oldal
MH 316	105. oldal


Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.
Típuszám: BP 3



R __ Furat méret: 8,5 mm

Helyek	Típus	Tömeg
1	R 01	0,05 kg
2	R 02	0,08 kg
3	R 03	0,11 kg
4	R 04	0,13 kg
5	R 05	0,16 kg
6	R 06	0,19 kg
7	R 07	0,21 kg
8	R 08	0,24 kg
9	R 09	0,27 kg
10	R 10	0,30 kg
11	R 11	0,32 kg
12	R 12	0,35 kg
13	R 13	0,38 kg
14	R 14	0,41 kg
15	R 15	0,44 kg
16	R 16	0,47 kg

RD 3__ 303/RD 3__ 403



Csoportos alaplap

Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál

Az RD 3__ 303 típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:

MD 310 343	107. oldal
MOD 310 343	107. oldal


Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.
Típuszám: BP 3 303

Az RD 3__ 403 típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:


MD 310 403	107. oldal
MOD 310 403	107. oldal
MD 310 463	107. oldal
MOD 310 463	107. oldal

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.
Típuszám: BP 3 403

Kérjük vegye figyelembe, hogy a központi furat mérete 6



RD 3__ 403 Furat méret: 6 mm



RD 3__ 303 Furat méret: 5 mm

Helyek	Típus	Tömeg	Típus	Tömeg
2	RD 302 303	0,07 kg	RD 302 403	0,09 kg
3	RD 303 303	0,10 kg	RD 303 403	0,13 kg
4	RD 304 303	0,13 kg	RD 304 403	0,16 kg
5	RD 305 303	0,15 kg	RD 305 403	0,19 kg
6	RD 306 303	0,18 kg	RD 306 403	0,23 kg
7	RD 307 303	0,21 kg	RD 307 403	0,27 kg
8	RD 308 303	0,23 kg	RD 308 403	0,30 kg
9	RD 309 303	0,26 kg	RD 309 403	0,33 kg
10	RD 310 303	0,28 kg	RD 310 403	0,36 kg
12	RD 312 303	0,33 kg	RD 312 403	0,43 kg
14	RD 314 303	0,38 kg	RD 314 403	0,49 kg
16	RD 316 303	0,43 kg	RD 316 403	0,55 kg

RD 3 __ 344/RD 3 __ 464



Csoportos alaplap

Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál
- Munkacsatlakozás 2-nél, dugaszolható csatlakozóval

Az RD 3 __ 344 típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:

MD 310 304 107. oldal

MOD 310 304 107. oldal

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.
Típuszám: BP 3 344


Az RD 3 __ 464 típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:

MD 310 404 107. oldal


MOD 310 404 107. oldal

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.
Típuszám: BP 3 464

Kérjük vegye figyelembe, hogy a központi furat mérete 6 férőhelyes alaplapra lett tervezve.




RD 3 __ 344 Furat méret: 5 mm



RD 3 __ 464 Furat méret: 6 mm

Helyek	Típus	Tömeg	Típus	Tömeg
2	RD 302 344	0,13 kg	RD 302 464	0,15 kg
3	RD 303 344	0,16 kg	RD 303 464	0,19 kg
4	RD 304 344	0,19 kg	RD 304 464	0,23 kg
5	RD 305 344	0,22 kg	RD 305 464	0,26 kg
6	RD 306 344	0,25 kg	RD 306 464	0,30 kg
7	RD 307 344	0,28 kg	RD 307 464	0,34 kg
8	RD 308 344	0,31 kg	RD 308 464	0,38 kg
9	RD 309 344	0,34 kg	RD 309 464	0,41 kg
10	RD 310 344	0,38 kg	RD 310 464	0,49 kg
12	RD 312 344	0,44 kg	RD 312 464	0,53 kg
14	RD 314 344	0,50 kg	RD 314 464	0,60 kg
16	RD 316 344	0,56 kg	RD 316 464	0,68 kg

R 3 __ 503 G/R 3 __ 703 G



Csoportos alaplap

Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál


Az R 3 503/703 G típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők.

MH 310 503	MH 310 703
MH 310 501 G	MH 310 701 G
MOH 310 503	MOH 310 703
MOH 310 501 G	MOH 310 701 G
MH 320 501 G	MH 320 701 G
MH 331 501 G	MH 331 701 G


P 310 701 G
P 311 701 G

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.


Típuszám: BP 3 503
BP 3 703




Moduláris alaplap elemei R 3 __ 703 G



R 3 __ 703 G Furat méret: 15 mm



Moduláris alaplap elemei R 3 __ 503 G




R 3 __ 503 G Furat méret: 10 mm

Típus	Funkció	Tömeg
R 3 703 GR	Jobb oldali végdarab	0,11 kg
R 3 703 GL	Bal oldali végdarab	0,11 kg
R 3 703 G	Közbenső elem	0,07 kg
R 3 703 G D1	Közbenső elem zárható 1-es csatlakozással	0,08 kg

Típus	Funkció	Tömeg
R 3 503 GR	Jobb oldali végdarab	0,07 kg
R 3 503 GL	Bal oldali végdarab	0,07 kg
R 3 503 G	Közbenső elem	0,05 kg

R 3__ 103 G/R 3__ 121 G



Csoportos alaplap

Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál

Az R 3__ 103/121 G típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:


MH 310 103

MOH 310 103


Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 3 103/ BP 3 121


Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 103 G sorozatú végdarabokra nem szerelhető szelep.



Moduláris alaplap elemei R 3__ 103 G



R 3__ 103 G Furat méret: 19 mm




R 3__ 121 G Furat méret: 12 mm

Típus	Funkció	Tömeg
R 3 103 GR	Jobb oldali végdarab	0,14 kg
R 3 103 GL	Bal oldali végdarab	0,15 kg
R 3 103 G	Közbenső elem	0,12 kg

Típus	Tömeg
R 302 121 G	0,28 kg
R 304 121 G	0,48 kg

RD 5__ 303/RD 5__ 403



Csoportos alaplap

Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál és 5-nél

Az RD 5__ 303 típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:

MD 510 303	123. oldal
MD 510 343	123. oldal
MD 520 303	127. oldal
MD 520 343	127. oldal
MD 53_ 303	136. oldal
MD 53_ 343	136. oldal

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 5 303


Az RD 5__ 403 típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:

MD 510 403
MD 510 463
MD 520 403
MD 520 463
MD 53_ 403
MD 53_ 463


Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 5 403

Kérjük vegye figyelembe, hogy a központi furat mérete 6 férőhelyes alaplapra lett tervezve.





RD 5__ 303 Furat méret: 8 mm




RD 5__ 403 Furat méret: 10 mm

Helyek	Típus	Tömeg	Típus	Tömeg
2	RD 502 303	0,08 kg	RD 502 403	0,12 kg
3	RD 503 303	0,10 kg	RD 503 403	0,16 kg
4	RD 504 303	0,13 kg	RD 504 403	0,20 kg
5	RD 505 303	0,16 kg	RD 505 403	0,24 kg
6	RD 506 303	0,18 kg	RD 506 403	0,28 kg
7	RD 507 303	0,21 kg	RD 507 403	0,32 kg
8	RD 508 303	0,24 kg	RD 508 403	0,37 kg
9	RD 509 303	0,26 kg	RD 509 403	0,41 kg
10	RD 510 303	0,29 kg	RD 510 403	0,45 kg
12	RD 512 303	0,34 kg	RD 512 403	0,53 kg
14	RD 514 303	0,39 kg	RD 514 403	0,62 kg
16	RD 516 303	0,44 kg	RD 516 403	0,69 kg



Moduláris alaplap elemei R 5 __ 503 G



R 5 __ 503 G Furat átmérő: 10 mm

Csoportos alaplap

A rendszer két hatlapú csavar segítségével szerelhető és szétszedhető. A férőhelyek száma a közbelső elem segítségével bővíthető.

Működés:


- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál és 5-nél

Az R 5 __ 503 G típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:

MH 510 501 G
MH 510 503
MH 520 501 G
MH 520 503
MH 53 __ 501 G
MH 53 __ 503
P 510 501 G / P511 501 G
P 520 501 G / P522 501 G
P 53 __ 501 G

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.



Típuszám: BP 5 503




BS 703

BS 703 moduláris alaplap tápcsatorna záróelem, melynek segítségével az alaplapot két különböző nyomással lehet megáplálni.

Típus	Funkció	Tömeg
R 5 503 GR	Jobb oldali végdarab	0,08 kg
R 5 503 GL	Bal oldali végdarab	0,08 kg
R 5 503 G	Közbelső elem	0,06 kg



Moduláris alaplap elemei R 5 __ 703 G



R 5 __ 703 G Furat méret: 15 mm

Csoportos alaplap

A rendszer két hatlapú csavar segítségével szerelhető és szétszedhető. A férőhelyek száma a közbenső elem segítségével bővíthető.


Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál és 5-nél

Az R 5 __ 703 G típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:


MH 510 701 G
MH 510 703
MH 510 703
MH 520 701 G
MH 520 703
MH 53 __ 701 G
MH 53 __ 703
P 510 701 G / P511 701 G
P 520 701 G / P522 701 G
P 53 __ 701 G

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.
Típuszám: BP 5 703




BS 703

BS 703 moduláris alaplap tápcsatorna záróelem, melynek segítségével az alaplapot két különböző nyomással lehet meg táplálni.



Zárható táplevegő (R 5 703 G D1)




Típus

Funkció

Tömeg

R 5 703 GR	Jobb oldali végdarab	0,13 kg
R 5 703 GL	Bal oldali végdarab	0,12 kg
R 5 703 G	Közbenső elem	0,09 kg

R 5 __ 103 G



Csoportos alaplap.

A rendszer két hatlapú csavar segítségével szerelhető és szétszedhető. A férőhelyek száma a közbenső elem segítségével bővíthető.

Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál és 5-nél

Az R 5 __ 103 G típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:

MH 510 101 G

MH 520 101 G

MH 53_ 101 G

A rendszer a következőkből áll:


Jobb oldali végdarab Típus R 5 103 GR

Bal oldali végdarab Típus R 5 103 GL


Közbenső elem Típus R 5 103 G

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 5 103





Moduláris alaplap elemei R 5 __ 103 G




R 5 __ 103 G Furat méret: 19 mm

Típus	Funkció	Tömeg
R 5 103 GR	Jobb oldali végdarab	0,20 kg
R 5 103 GL	Bal oldali végdarab	0,21 kg
R 5 103 G	Közbenső elem	0,18 kg

R 5 __ 803/R 5 __ 121 G



Moduláris alaplapp elemei R 5 __ 121 G



R 5 __ 121 G Furat méret: 17 mm

Csoportos alaplapp

Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál és 5-nél

Az R 5 __ 803 G típusú alaplappra a következő szelepek szerelhetők:

MH 510 803
MH 520 803
MH 53_ 803

Az alaplapp üres helyeinek lezárásához zárólapp rendelhető.


Típuszám: BP 5 703

Az R 5 __ 121 G típusú alaplappra a következő szelepek szerelhetők:

MH 510 121 G
MH 520 121 G
MH 53_ 121 G
P 510 121 G / P 511 121 G
P 520 121 G
P 53_ 121 G


Az alaplapp üres helyeinek lezárásához zárólapp rendelhető.

Típuszám: BP 5 121



R 5 __ 803 Furat méret: 15 mm

Helyek	Típus	Tömeg	Típus	Tömeg
2	R 502 803	0,41 kg	R 502 121 G	0,41 kg
3	R 503 803	0,54 kg	R 503 121 G	0,56 kg
4	R 504 803	0,71 kg	R 504 121 G	0,70 kg
5	R 505 803	0,86 kg	R 505 121 G	0,85 kg
6	R 506 803	1,00 kg	R 506 121 G	0,99 kg
8	R 508 803	1,30 kg	R 5 121 GR - Jobb oldali végdarab	0,24 kg
10	R 510 803	1,61 kg	R 5 121 GL - Bal oldali végdarab	0,24 kg
12	R 512 803	1,90 kg	R 5 121 - Közbenső elem	0,15 kg



Csoportos alaplapp

Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál és 5-nél
- Munkacsatlakozás 2-nél és 4-nél dugaszolható csatlakozóval

Az RD 5__ 344 típusú alaplappra a következő szelepek szerelhetők:

MD 510 304

MD 520 304

MD 53_ 304

Az alaplapp üres helyeinek lezárásához zárólapp rendelhető.

Típuszám: BP 5 344

Az RD 5__ 464 típusú alaplappra a következő szelepek szerelhetők:


MD 510 404

MD 520 404


MD 53_ 404

Az alaplapp üres helyeinek lezárásához zárólapp rendelhető.

Típuszám: BP 5 464





RD 5__ 344 Furat méret: 5 mm



Moduláris alaplapp elemei R 5__ 464 G

Helyek	Típus	Tömeg	Típus	Tömeg
2	RD 502 344	0,14 kg	RD 502 464	0,21 kg
3	RD 503 344	0,18 kg	RD 503 464	0,27 kg
4	RD 504 344	0,22 kg	RD 504 464	0,33 kg
5	RD 505 344	0,26 kg	RD 505 464	0,38 kg
6	RD 506 344	0,30 kg	RD 506 464	0,44 kg
7	RD 507 344	0,34 kg	RD 507 464	0,50 kg
8	RD 508 344	0,38 kg	RD 508 464	0,55 kg
9	RD 509 344	0,42 kg	RD 509 464	0,60 kg
10	RD 510 344	0,46 kg	RD 510 464	0,66 kg
12	RD 512 344	0,54 kg	RD 512 464	0,77 kg
14	RD 514 344	0,62 kg	RD 514 464	0,88 kg
16	RD 516 344	0,70 kg	RD 516 464	0,99 kg

RDB 502 704 EA




Redundáns blokk

Megfelel a EN ISO 13851: III B szabványnak.

Biztonsági funkció: amennyiben a redundáns blokkra szerelt két szelep közül valamelyik meghibásodik, a másik szelep átveszi funkcióját és a pneumatikus rendszer zavartalanul működhet tovább.

Szenzoros visszajelzés a rászertelt szelepek működéséről.


A szelepek bekapcsolt állása (14) kerül lekérdezésre.



RDB 502 704 EA

Helyek	Típus	Átáramlás	Névleges átmérő	Üzemi nyomás
2	RDB 502 704 EA	1100 l/perc	Ø 7 mm	2,5 - 10 bar

R 5__ 304/R 5__ 504



Csoportos alapláp

Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál és 5-nél
- Munkacsatlakozás 2-nél és 4-nél

Az R 5__304 típusú alaplagra a következő szelepek szerelhetők:

MH 510 304

MH 520 304

MH 53 304

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típusszám: BP 5 304

Az R 5__504 típusú alaplagra a következő szelepek szerelhetők:


MH 510 504

MH 520 504

MH 53_504


Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BPH 5 504



R 5__ 304

Furat méret: 6 mm




R 5_ 504

Furat méret: 6,6 mm

Helyek	Típus	Tömeg	Típus	Tömeg
2	R 502 304	0,26 kg	R 502 504	0,30 kg
3	R 503 304	0,34 kg	R 503 504	0,40 kg
4	R 504 304	0,42 kg	R 504 504	0,50 kg
5	R 505 304	0,51 kg	R 505 504	0,60 kg
6	R 506 304	0,59 kg	R 506 504	0,70 kg
8	R 508 304	0,76 kg	R 508 504	0,89 kg
10	R 510 304	0,93 kg	R 510 504	1,08 kg
12	R 512 304	1,11 kg	R 512 504	1,29 kg

R 5__ 704/R 5__ 784



Csoportos alaplap

Működés:

- Központi nyomáscsatlakozás 1-nél
- Központi leszellőztetés 3-nál és 5-nél
- Munkacsatlakozás 2-nél és 4-nél, dugaszolható csatlakozóval

Az R 5__ 704 és R 5__ 784 típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:


MH 510 704 126. oldal

MH 520 704 130. oldal

MH 53_ 704 139. oldal


Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.
Típuszám: BP 5 704

Az R 5__ 704 típus esetén, az alaplapon lévő 2-es munkacsatlakozás G1/4".



R 5__ 784

Furat méret: 10 mm



R 5__ 704

Furat átmérő: 10 mm

Helyek	Típus	Tömeg	Típus	Tömeg
2	R 502 704	0,54 kg	R 502 784	0,54 kg
3	R 503 704	0,72 kg	R 503 784	0,72 kg
4	R 504 704	0,90 kg	R 504 784	0,90 kg
5	R 505 704	1,10 kg	R 505 784	1,10 kg
6	R 506 704	1,25 kg	R 506 784	1,25 kg
8	R 508 704	1,60 kg	R 508 784	1,60 kg
10	R 510 704	1,95 kg	R 510 784	1,95 kg
12	R 512 704	2,32 kg	R 512 784	2,32 kg

R 5 __ 704 K1



Moduláris alaplapp rendszer, melynek az összes munkacsatlakozása a rendszer alján található, így vezérlőszekrénybe szerelhető.

Közös csatlakozás az 1-es (nyomás), 3-as (kipufogó) és 5-ös (kipufogó) csatlakozási pontok. Az egyes szelepek 2-es és 4-es csatlakozásai szintén az alaplapon helyezkednek. A rendszert csak hatlapú csavarokkal lehet felépíteni és leválasztani. További helyek bővíthetőek.

Az R 5 __ 704 K1 típusú alaplappra a következő szelepek szerelhetők:


5/2 monostabil	MH 510 704	126. oldal
5/2 bistabil	MH 520 704	130. oldal
5/3-as	MH 53_ 704	139. oldal

A rendszer a következőkből áll:


Jobb oldali végdarab	Típus R 5 704 K1 R
Bal oldali végdarab	Típus R 5 704 K1 L
Közbenső elem	Típus R 5 704 K1

Zárólap típusa BP 5 704.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a R 5 704 K1 L vagy R véglapokra nem szerelhető szelep.




R 5 __ 704 K1




R 5 704 K1 L

R 5 704 K1


R 5 704 K1 R



Moduláris alaplapp elemei R 5 __ 704 K1



+ (R 5 704 K1 D1)



Típus	Funkció	Tömeg
R 5 704 K1 R	Jobb oldali végdarab	0,13 kg
R 5 704 K1 L	Bal oldali végdarab	0,12 kg
R 5 704 K1	Közbenső elem	0,09 kg
R 5 704 K1 D1	Közbenső elem zárható 1-es csatlakozással	0,09 kg

R 5__ 104 K1



Moduláris alaplap rendszer, melynek az összes munkacsatlakozása a rendszer alján található, így vezérlőszekrénybe szerelhető.

Közös csatlakozás az 1-es (nyomás), 3-as (kipufogó) és 5-ös (kipufogó) csatlakozási pontok. Az egyes szelepek 2-es és 4-es csatlakozásai szintén az alaplapon helyezkednek el. A rendszert csak hatlapú csavarokkal lehet felépíteni és leválasztani. További helyek bővíthetők.


Az R 5__ 104 K1 típusú alaplapra a következő szelepek szerelhetők:

5/2 monostabil	MH 510 104	126. oldal
5/2 bistabil	MH 520 104	130. oldal
5/3-as	MH 53_ 104	139. oldal


A rendszer a következőkből áll:

Jobb oldali végdarab	Típus R 5 104 K1 R
Bal oldali végdarab	Típus R 5 104 K1 L
Közbenső elem	Típus R 5 104 K1



Zárólap típusa BP 5 104.



Moduláris alaplap elemei R 5__ 104 K1




R 5__ 104 K1



Közbenső elem zárható 1-es csatlakozással (R 5 104 K1)



Típus	Funkció	Tömeg
R 5 104 K1 R	Jobb oldali végdarab	0,45 kg
R 5 104 K1 L	Bal oldali végdarab	0,50 kg
R 5 104 K1	Közbenső elem	0,32 kg
R 5 104 K1 D1	Közbenső elem zárható 1-es csatlakozással	0,32 kg


DIN-RAIL SZABVÁNYÚ SZERELŐKAPOCS



Szerelési tartozék, mely segítségével az alaplap rászerezhető a DIN-szerelősínre.
A szerelőkapcsot az alaplap hátoldalára szerelve szállítjuk.

Kérésre bármely alaplapra vagy szelepre felszerelhető.





SZELEPSZIGETEK




ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK SZELEPSZIGETEKHEZ

Szelepszigetek 24V DC és 24V AC feszültségű szelepekhez.


A szelepek működését jelző piros LED-del és varisztorral ellátott helyek száma 2 és 14 között változhat.

A bistabil és az 5/3-as szelepek két pozíciót foglalnak el az alaplapon

Az NBR O-gyűrűs tömítésekkel ellátott D-Sub csatlakozó és szelephelyek teszik vízállóvá a rendszert, és IP 65-ös védettséget biztosítanak.




Tömítés az elektromos csatlakozóban




Tömítés a mágneskercseknél

A csatlakozók elhelyezése a szelepszigeten igény szerint jobb vagy bal oldalon.




TR - jobboldali csatlakozás




TL - baloldali csatlakozás

Alap kivételben 3m-es kábellel ellátott elektromos csatlakozók sarok- vagy egyenes kivételben kaphatók. 242. oldal.

Kérésre tetszőleges hosszúságú kábellel is rendelhető.



ST40 W __



ST40 G __

Általános rendelési információk

Hafner szelepszigetek rendelése esetén kérjük vegye figyelembe a következőket:

- A komponenseket – elektro-pneumatikus alaplapot, szelepeket, elektromos csatlakozót külön kell megrendelni, de a gyártó szereli össze és ellenőrzi azokat
- A szelepek rendelésekor kérjük egészítse ki a típusszámot egy T-vel. (pl.: MD 510 404 T)

Az elektro-pneumatikus alaplap típus száma a következő módon épül fel:

T
1 2 3 4 5 6 7 8


1
csatlakozó
elhelyezkedése:
R – jobb oldalon
L – bal oldalon

2
szelepszélesség:
16–16mm-es
szelepszélesség
22–22mm-es
szelepszélesség

3
szelep kivitel:
3 – 3-utas
5 – 5-utas

4, 5
szelephelyek
száma:
02 – 14

6, 7, 8
szelepekre jellemző
adatok:
(csatlakozás átmérő,
pozíció)



Szelepsziget 3/2-es direkt vezérlésű útszelepekkel.

Kivitel:

2-es csatlakozás az alaplapon – M5 vagy pif 4 mm

Szelephelyek száma 2 és 14 között változhat.

Szelepek:

MD 311 104 T – 24DC

MD 311 104 T – 24AC

RD 3__ 104 – 2-es csatlakozás M5


RD 3__ 144 – 2-es csatlakozás pif 4mm

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.


Típuszám: BP 3 104 T

Választható feszültségek: 24V DC, 24V AC

A szelepek működtetését piros LED-dal és varisztorral ellátott földelés nélküli, kétérintkezős mágnesek végzik, melyek a szeleptesten 180°-kal elfordítva vannak szerelve.



T_163__104



T_163__144

T_16 3__303/ T_16 3__403



Szelepsziget 3/2-es útszelepekkel.

Kivitel:

T_16 3__303 - 2-es csatlakozás a szelepen – pif 4 mm

T_16 3__403 - 2-es csatlakozás a szelepen – G1/8”
vagy pif 6 mm

Szelephelyek száma 2 és 14 között változhat.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.


T_16 3__303 - Típuszám: BP 3 303 T

T_16 3__403 - Típuszám: BP 3 403 T


Választható feszültségek:

24V DC, 24V AC


A szelepek működtetését piros LED-del és varisztorral ellátott földelés nélküli, kétérrintkezős mágnesek végzik, melyek a szeleptesten 180°-kal elfordítva vannak szerelve.



T_16 3__303
343 T típusú szelepekkel felszerelve



T_16 3__403
403 T típusú szelepekkel felszerelve



T_16 3__403
463 T típusú szelepekkel felszerelve

A szelepszigetre a következő szelepek szerelhetők:

Típus	Funkció	Megjegyzés
MD 310 343 T	alaph. zárt	A két szeleptípus vegyesen is elhelyezhető a szelepszigeten
MOD 310 343 T	alaph. nyitott	A két szeleptípus vegyesen is elhelyezhető a szelepszigeten
MD 310 403 T	alaph. zárt	A négy szeleptípus vegyesen is elhelyezhető a szelepszigeten
MD 310 463 T	alaph. zárt	A négy szeleptípus vegyesen is elhelyezhető a szelepszigeten
MOD 310 403 T	alaph. nyitott	A négy szeleptípus vegyesen is elhelyezhető a szelepszigeten
MOD 310 463 T	alaph. nyitott	A négy szeleptípus vegyesen is elhelyezhető a szelepszigeten



Szelepsziget 3/2-es útszelepekkel.

Kivitel:

2-es csatlakozás a szelepen – G1/4”.

Szelephelyek száma 2 és 12 között változhat.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 3 703 T

Választható feszültségek:

24V DC, 24V AC

A szelepek működtetését piros LED-del és varisztorral ellátott földelés nélküli, kétérintkezős mágnesek végzik, melyek a szeleptesten 180°-kal elfordítva vannak szerelve.

Szelepek:



A kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel rendelkező szelepekkel szerelve.

MK 310 703 T – 24DC


MK 310 703 T – 24AC

MOK 310 703 T – 24DC

MOK 310 703 T – 24AC



MK 310 703 T/MOK 310 703 T



T_22 3__703
703 T típusú szelepekkel felszerelve

Típus	Funkció	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MK 310 703 T	alaph. zárt	1250 l/perc	2 - 10 bar	1,8 W = / 3 VA ~	0,19 kg
MOK 310 703 T	alaph. nyitott	1250 l/perc	2 - 10 bar	1,8 W = / 3 VA ~	0,19 kg



Szelepsziget 3/2-es útszelepekkel.

Kivitel:

2-es csatlakozás az alaplapon – pif 4 mm vagy pif 6 mm.

Szelephelyek száma 2 és 14 között változhat.

RD 3__344 – 2-es csatlakozás pif 4 mm


RD 3__464 – 2-es csatlakozás pif 6 mm

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.
Típuszám: BP 3 304 vagy BP 3 404


Választható feszültségek:

24V DC, 24V AC

A szelepek működtetését piros LED-del és varisztorral ellátott földelés nélküli, kétérintkezős mágnesek végzik, melyek a szeleptesten 180°-kal elfordítva vannak szerelve.



T_163__464
404 T típusú szelepekkel felszerelve



T_163__344
304 T típusú szelepekkel felszerelve

T_163__344 szelepszigetre a következő alaph. zárt és alaph. nyitott szelepek vegyesen is elhelyezhetők.

Típus	Funkció
MD 310 304 T	alaph. zárt
MOD 310 304 T	alaph. nyitott

T_163__464 szelepszigetre a következő alaph. zárt és alaph. nyitott szelepek vegyesen is elhelyezhetők.

Típus	Funkció
MD 310 404 T	alaph. zárt
MOD 310 404 T	alaph. nyitott



Szelepsziget 5 utas útszelepekkel.

Kivitel:

2-es és 4-es csatlakozás a szelepen – M5 vagy pif 4 mm. A bistabil és az 5/3-as szelepek két pozíciót foglalnak el az alaplapon.


Szelephelyek száma 2 és 14 között változhat.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.
Típuszám: BP 5 303 T


Választható feszültségek:

24V DC, 24V AC

A szelepek működtetését piros LED-del és varisztorral ellátott földelés nélküli, kétérintkezős mágnesek végzik, melyek a szeleptesten 180°-kal elfordítva vannak szerelve.



T_16 5__303
303 T típusú szelepekkel felszerelve



T_16 5__303
343 T típusú szelepekkel felszerelve

A szelepszigetre a következő szelepek szerelhetők:

Típus	Funkció	Megjegyzés
MD 510 303 T	monostabil	
MD 510 343 T	monostabil	
MD 520 303 T	bistabil	dupla szelep
MD 520 343 T	bistabil	dupla szelep
MD 53_ 303 T	5/3-as	dupla szelep, három változatban
MD 53_ 343 T	5/3-as	dupla szelep, három változatban



Szelepsziget 5 utas útszelepekkel.

Kivitel:

2-es és 4-es csatlakozás a szelepen – G1/8" vagy pif 6 mm. A bistabil és az 5/3-as szelepek két pozíciót foglalnak el az alaplapon.


Szelephelyek száma 2 és 14 között változhat.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.
Típusszám: BP 5 403 T


Választható feszültségek:

24V DC, 24V AC

A szelepek működtetését piros LED-del és varisztorral ellátott földelés nélküli, kétérintkezős mágnesek végzik, melyek a szeleptesten 180°-kal elfordítva vannak szerelve.



T_165_403
463 T típusú szelepekkel felszerelve



T_165_403
403 T típusú szelepekkel felszerelve

A szelepszigetre a következő szelepek szerelhetők:

Típus	Funkció	Megjegyzés
MD 510 403 T	monostabil	
MD 510 463 T	monostabil	
MD 520 403 T	bistabil	dupla szelep
MD 520 463 T	bistabil	dupla szelep
MD 53_403 T	5/3-as	dupla szelep, három változatban
MD 53_463 T	5/3-as	dupla szelep, három változatban



Szelepsziget 5 utas útszelepekkel.

Kivitel:

2-es és 4-es csatlakozás a szelepen – G1/8" vagy G1/4".
A bistabil és az 5/3-as szelepek két pozíciót foglalnak el az alaplapon.

Szelephelyek száma 2 és 12 között változhat.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 5 503 T vagy BP 5 703 T

Választható feszültségek: 24V DC, 24V AC

A szelepek működtetését piros LED-del és varisztorral ellátott földelés nélküli, kétérintkezős mágnesek végzik, melyek a szeleptesten 180°-kal elfordítva vannak szerelve.

Szelepek


A kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel rendelkező szelepekkel szerelve

MK 5__503 T – 24DC

MK 5__503 T – 24AC


MK 5__703 T – 24DC

MK 5__703 T – 24AC



T_22 5__503

503 T típusú szelepekkel felszerelve



T_22 5__703

703 T típusú szelepekkel felszerelve

A T_22 5__503 szelepszigetre a következő szelepek szerelhetők:

Típus	Funkció	Megjegyzés
MK 510 503 T	monostabil	
MK 520 503 T	bistabil	dupla szelep
MK 53__503 T	5/3-as	dupla szelep, három változatban

A T_22 5__703 szelepszigetre a következő szelepek szerelhetők:

Típus	Funkció	Megjegyzés
MK 510 703 T	monostabil	
MK 520 703 T	bistabil	dupla szelep
MK 53__703 T	5/3-as	dupla szelep, három változatban



Szelepsziget 5 utas útszelepekkel.

Kivitel:

T_16 5__344 - 2-es és 4-es csatlakozás az alaplapon – pif 4 mm

A bistabil és az 5/3-as szelepek két pozíciót foglalnak el az alaplapon.

T_16 5__464 - 2-es és 4-es csatlakozás az alaplapon – pif 6 mm

A bistabil és az 5/3-as szelepek két pozíciót foglalnak el az alaplapon.

Szelephelyek száma 2 és 14 között változhat.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.


T_16 5__344 - Típuszám: BP 5 344 T

T_16 5__464 - Típuszám: BP 5 404 T


Választható feszültségek:

24V DC, 24V AC

A szelepek működtetését piros LED-del és varisztorral ellátott földelés nélküli, kétérintkezős mágnesek végzik, melyek a szeleptesten 180°-kal elfordítva vannak szerelve.



T_16 5__464
404 T típusú szelepekkel felszerelve



T_16 5__344
304 T típusú szelepekkel

A szelepszigetre a következő szelepek szerelhetők:

Típus	Funkció	Megjegyzés
MD 510 304 T	monostabil	
MD 520 304 T	bistabil	dupla szelep
MD 53_ 304 T	5/3-as	dupla szelep, három változatban
MD 510 404 T	monostabil	
MD 520 404 T	bistabil	dupla szelep
MD 53_ 404 T	5/3-as	dupla szelep, három változatban



Szelepsziget 5 utas útszelepekkel.

Kivitel:

2-es és 4-es csatlakozás az alaplapon – G1/8"

A bistabil és az 5/3-as szelepek két pozíciót foglalnak el az alaplapon.

Szelephelyek száma 2 és 12 között változhat.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 5 504 T

Választható feszültségek:

24V DC, 24V AC


A szelepek működtetését piros LED-del és varisztorral ellátott földelés nélküli, kétérintkezős mágnesek végzik, melyek a szeleptesten 180°-kal elfordítva vannak szerelve.

Szelepek:

A kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel rendelkező szelepekkel szerelve.

MK 5_ 504 T – 24DC

MK 5_ 504 T – 24AC



T_22 5_ 504
504 T típusú szelepekkel felszerelve

A szelepszigetre a következő szelepek szerelhetők:

Típus	Funkció	Megjegyzés
MK 510 504 T	monostabil	
MK 520 504 T	bistabil	dupla szelep
MK 53_ 504 T	5/3-as	dupla szelep, három változatban

T_22 5_704/T_22 5_784



Szelepsziget 5 utas útszelepekkel.

Kivitel:

2-es és 4-es csatlakozás az alaplapon – G1/4" vagy pif 8 mm. A bistabil és az 5/3-as szelepek két pozíciót foglalnak el az alaplapon.

Szelephelyek száma 2 és 12 között változhat.

R 5_704 – 2-es és 4-es csatlakozás G1/4"

R 5_784 – 2-es és 4-es csatlakozás pif 8mm

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 5 704 T

Választható feszültségek:

24V DC, 24V AC


A szelepek működtetését piros LED-del és varisztorral ellátott földelés nélküli, kétérintkezős mágnesek végzik, melyek a szeleptesten 180°-kal elfordítva vannak szerelve.

Szelepek:


A kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel rendelkező szelepekkel szerelve.

MK 5_704 T – 24DC

MK 5_704 T – 24AC



T_22 5_704
704 T típusú szelepekkel felszerelve



T_22 5_784
704 T típusú szelepekkel felszerelve

A szelepszigetre a következő szelepek szerelhetők:

Típus	Funkció	Megjegyzés
MK 510 704 T	monostabil	
MK 520 704 T	bistabil	dupla szelep
MK 53_704 T	5/3-as	dupla szelep, három változatban



Szelepsziget 5 utas útszelepekkel.

Működés:

2-es és 4-es csatlakozás az alaplapon – G1/4”.

A bistabil és az 5/3-as szelepek két pozíciót foglalnak el az alaplapon.

Szelephelyek száma 2 és 12 között változhat.

Az alaplap üres helyeinek lezárásához zárólap rendelhető.

Típuszám: BP 5 704 T

Választható feszültségek:

24V DC, 24V AC






A szelepek működtetését piros LED-del és varisztorral ellátott földelés nélküli, kétérintkezős mágnesek végzik, melyek a szeleptesten 180°-kal elfordítva vannak szerelve.

Szelepek:

A kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel rendelkező szelepekkel szerelve.

MK 5 704 T – 24DC

MK 5 704 T - 24AC



Alaplap alján található munkacsatlakozás


A szelepszigetre a következő szelepek szerelhetők:

Típus	Funkció	Megjegyzés
MK 510 704 T	monostabil	
MK 520 704 T	bistabil	dupla szelep
MK 53_ 704 T	5/3-as	dupla szelep, három változatban




Szelephelyek, kábelszínek és csatlakozó PIN-ek:


Mágnes pozíció	Színkód	PIN
1	barna	K
2	zöld	M
3	sárga	C
4	szürke	F
5	pink	J
6	kék	N
7	piros	B
8	fekete	G
9	lila	I
10	szürke-pink	O
11	kék-piros	A
12	fehér-zöld	H
13	barna-zöld	D
14	fehér-sárga	E
közös	fehér	L



ST40 W__




FIGYELEM! A mágnesek számozása mindig a csatlakozótól indul.



ST40 G__

Típus	Elektromos csatlakozás kialakítása	Elektromos csatlakozás
ST40 W06	könyök	7 db. - 6 mágnes pozíció és 1 közös
ST40 W14	könyök	15 db. - 14 mágnes pozíció és 1 közös
ST40 G06	egyenes	7 db. - 6 mágnes pozíció és 1 közös
ST40 G14	egyenes	15 db. - 14 mágnes pozíció és 1 közös



MODULÁRIS SZELEPSZIGETEK




ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK MODULÁRIS SZELEPSZIGETEKHEZ

Szelepszigetek 24V DC és 24V AC feszültségű szelepekhez.


A szelepek működését jelző piros LED-del és varisztorral ellátott helyek száma 2 és 14 között változhat.

A bistabil és az 5/3-as szelepek két pozíciót foglalnak el az alaplapon

Az NBR O-gyűrűs tömítésekkel ellátott D-Sub csatlakozó és szelephelyek teszik vízállóvá a rendszert, és IP 65-ös védettséget biztosítanak.




Tömítés az elektromos csatlakozóban




Tömítés a mágneskercseknél

A csatlakozók elhelyezése a szelepszigeten igény szerint jobb vagy bal oldalon.



TR - jobboldali csatlakozás



TL - baloldali csatlakozás

Alap kivitelben 3m-es kábellel ellátott elektromos csatlakozók sarok- vagy egyenes kivitelben kaphatók. 242. oldal.

Kérésre tetszőleges hosszúságú kábellel is rendelhető.

Általános rendelési információk

Hafner szelepszigetek rendelése esetén kérjük vegye figyelembe a következőket:

- A komponenseket – elektro-pneumatikus alaplapot, szelepeket, elektromos csatlakozót külön kell megrendelni, de a gyártó szereli össze és ellenőrzi azokat
- A szelepek rendelésekor kérjük egészítse ki a típusszámot egy T-vel. (pl.: MD 510 404 T)

Az elektro-pneumatikus alaplapp típus száma a következő módon épül fel:

T
1 2 3 4 5 6 7 8

1
csatlakozó
elhelyezkedése:
R – jobb oldalon
L – bal oldalon

2
szelepszélesség:
16–16mm-es
szelepszélesség
22–22mm-es
szelepszélesség

3
szelep kivitel:
3 – 3-utas
5 – 5-utas


4, 5
szelephelyek
száma:
02 – 14

6, 7, 8
szelepekre jellemző
adatok:
(csatlakozás átmérő,
pozíció)


TBE 5 ECH/ TBE 5 PN

TBE 5 ECH: Szerelt moduláris alaplap fejegység 16 mm és 22 mm szelepszigetekhez | EtherCAT

TBE 5 PN: Szerelt moduláris alaplap fejegység 16 mm és 22 mm szelepszigetekhez | D-SUB



TBE 5 EC



TBE 5 PN


Típus	Protokoll	Csatlakozások [24VDC]	Szelephelyek száma	Max. áramfelvétel [A]
TBE 5 ECH	EtherCAT	M12 csatlakozás - X3: Power	32 szelep (64 mágnes)	5
		M12 csatlakozás - X0: EtherCAT IN		
		M12 csatlakozás - X1: EtherCAT OUT		
TBE 5 PN	PROFINET	M12 csatlakozás - X3: Power	16 szelep (32 mágnes)	5
		M12 csatlakozás - X0: PROFINET IN		
		M12 csatlakozás - X1: PROFINET OUT		

TBE 5 HD44/TBE 5 MB




TBE 5 HD44: Szerelt moduláris alaplap fejegység 16 mm és 22 mm szelepszigetekhez | D-SUB

TBE 5 MB: Szerelt moduláris alaplap fejegység 16 mm és 22 mm szelepszigetekhez | Modbus TCP




TBE 5 HD44




TBE 5 PN

Típus	Protokoll	Csatlakozások [24VDC]	Szelephelyek száma	Max. áramfelvétel [A]
TBE 5 HD44	D-SUB	44-pin	16 szelep (32 mágnes)	2,4
TBE 5 MB	Modbus TCP	M12 csatlakozás - X3: Power M12 csatlakozás - X0: Modbus IN M12 csatlakozás - X1: Modbus OUT	32 szelep (64 mágnes)	5

TB 16 5 403 04 EC / TB 22 5 503 04 EC









TB 16 5 403 04 EC









TB 22 5 503 04 EC

Típus	Funkció	Szelephelyek száma	Környezeti hőmérséklet	Átáramlás
TB 16 5 403 04 EC	Alaplap, 16 mm-es	4 db	-10°C ... +80°C	450 l/perc
TB 22 5 503 04 EC	Alaplap, 22 mm-es	4 db	-10°C ... +80°C	450 l/perc

TB 16 5 403 04 HD44 / TB 22 5 503 04 EC HD44





TB 16 5 403 04 HD44




TB 22 5 503 04 HD44

Típus	Funkció	Szelephelyek száma	Környezeti hőmérséklet	Átáramlás
TB 16 5 403 04 HD44	Alaplap, 16 mm-es	4 db	-10°C ... +80°C	450 l/perc
TB 22 5 503 04 HD44	Alaplap, 22 mm-es	4 db	-10°C ... +80°C	450 l/perc

16 MM-ES SZELEPEK




VTB 2__ 403 / VTB 5__ 403




VTB 16 BP

Típus	Funkció	Megjegyzés
VTB 231 403	3/2-es szelep	Dupla pneumatikus vezérlésű 3/2-es szelep - NC-NC
VTB 232 403	3/2-es szelep	Dupla pneumatikus vezérlésű 3/2-es szelep - NC-NO
VTB 233 403	3/2-es szelep	Dupla pneumatikus vezérlésű 3/2-es szelep - NO-NO
VTB 510 403	5/2-es szelep	Pneumatikus vezérlésű 5/2-es szelep - monostabil
VTB 520 403	5/2-es szelep	Pneumatikus vezérlésű 5/2-es szelep - bistabil
VTB 531 403	5/3-as szelep	Pneumatikus vezérlésű 5/3-as szelep - alaphelyzetben zárt
VTB 532 403	5/3-as szelep	Pneumatikus vezérlésű 5/3-as szelep - alaphelyzetben leszellőztetett
VTB 533 403	5/3-as szelep	Pneumatikus vezérlésű 5/3-as szelep - alaphelyzetben nyitott
VTB 16 BP	Vakdugó	Vakdugó 16 mm-es szelepekhez


22 MM-ES SZELEPEK




VTB 231 503




VTB 232 503




VTB 233 503




VTB 510 503




VTB 520 503



VTB 531 503





VTB 532 503




VTB 533 503



VTB 22 BP




VTB 2__503 / VTB 5__503




VTB 22 BP

Típus	Funkció	Megjegyzés
VTB 231 503	3/2-es szelep	Dupla pneumatikus vezérlésű 3/2-es szelep - NC-NC
VTB 232 503	3/2-es szelep	Dupla pneumatikus vezérlésű 3/2-es szelep - NC-NO
VTB 233 503	3/2-es szelep	Dupla pneumatikus vezérlésű 3/2-es szelep - NO-NO
VTB 510 503	5/2-es szelep	Pneumatikus vezérlésű 5/2-es szelep - monostabil
VTB 520 503	5/2-es szelep	Pneumatikus vezérlésű 5/2-es szelep - bistabil
VTB 531 503	5/3-as szelep	Pneumatikus vezérlésű 5/3-as szelep - alaphelyzetben zárt
VTB 532 503	5/3-as szelep	Pneumatikus vezérlésű 5/3-as szelep - alaphelyzetben leszellőztetett
VTB 533 503	5/3-as szelep	Pneumatikus vezérlésű 5/3-as szelep - alaphelyzetben nyitott
VTB 22 BP	Vakdugó	Vakdugó 22 mm-es szelepekhez

KÖZBENSŐ BETÁPLÁLÁS MODULÁRIS SZELEPSZIGETEKHEZ





TBDZ 5 3/8



TBZ 5 3/8


Típus	Funkció	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
TBDZ 5 3/8	Köztes átmenő betáp	2500 l/perc	3 ... 10 bar	-10°C ... +80°C
TBZ 5 3/8	Köztes balra nyitott betáp	2500 l/perc	3 ... 10 bar	-10°C ... +80°C

KÖZBENSŐ BETÁPLÁLÁS MODULÁRIS SZELEPSZIGETEKHEZ



Típus	Funkció	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
TBDZ 5 3/8 HD44	Köztes átmenő betáp	2500 l/perc	3 ... 10 bar	-10°C ... +80°C
TBZ 5 3/8 HD44	Köztes balra nyitott betáp	2500 l/perc	3 ... 10 bar	-10°C ... +80°C


VÉGMODULOK MODULÁRIS SZELEPSZIGETEKHEZ




TBG 5 3/8

Típus	Funkció	Átáramlás	Üzemi nyomás	Környezeti hőmérséklet
TBG 5 3/8	Végmodul	2500 l/perc	3 ... 10 bar	-10°C ... +80°C

CSATLAKOZÓK MODULÁRIS SZELEPSZIGETEKHEZ



ST EC M12M-RJ45




ST EC M12DM-M12DM

Típus	Funkció	Csatlakozás	Vezeték hossz (L)	Vezeték köpeny
ST EC M12DM-RJ45-2M	EtherCAT M12DM-RJ45 összekötő	M12D Male / RJ45	2 m	PUR
ST EC M12DM-RJ45-0,2M	EtherCAT M12DM-RJ45 összekötő	M12D Male / RJ45	0,2 m	PUR
ST EC M12DM-RJ45-0,5M	EtherCAT M12DM-RJ45 összekötő	M12D Male / RJ45	0,5 m	PUR
ST EC M12DM-RJ45-1M	EtherCAT M12DM-RJ45 összekötő	M12D Male / RJ45	1 m	PUR
ST EC M12DM-RJ45-4M	EtherCAT M12DM-RJ45 összekötő	M12D Male / RJ45	4 m	PUR
ST EC M12DM-RJ45-5M	EtherCAT M12DM-RJ45 összekötő	M12D Male / RJ45	5 m	PUR
ST EC M12DM-RJ45-6M	EtherCAT M12DM-RJ45 összekötő	M12D Male / RJ45	6 m	PUR
ST EC M12DM-RJ45-10M	EtherCAT M12DM-RJ45 összekötő	M12D Male / RJ45	10 m	PUR
ST EC M12DM-RJ45-15M	EtherCAT M12DM-RJ45 összekötő	M12D Male / RJ45	15 m	PUR
ST EC M12DM-M12DM-2M	EtherCAT M12DM-M12DM összekötő	M12D Male / M12D	2 m	PUR
ST EC M12DM-M12DM-0,2M	EtherCAT M12DM-M12DM összekötő	M12D Male / M12D	0,2 m	PUR
ST EC M12DM-M12DM-0,5M	EtherCAT M12DM-M12DM összekötő	M12D Male / M12D	0,5 m	PUR
ST EC M12DM-M12DM-1M	EtherCAT M12DM-M12DM összekötő	M12D Male / M12D	1 m	PUR
ST EC M12DM-M12DM-4M	EtherCAT M12DM-M12DM összekötő	M12D Male / M12D	4 m	PUR
ST EC M12DM-M12DM-5M	EtherCAT M12DM-M12DM összekötő	M12D Male / M12D	5 m	PUR
ST EC M12DM-M12DM-6M	EtherCAT M12DM-M12DM összekötő	M12D Male / M12D	6 m	PUR
ST EC M12DM-M12DM-10M	EtherCAT M12DM-M12DM összekötő	M12D Male / M12D	10 m	PUR
ST EC M12DM-M12DM-15M	EtherCAT M12DM-M12DM összekötő	M12D Male / M12D	15 m	PUR

CSATLAKOZÓK MODULÁRIS SZELEPSZIGETEKHEZ



ST PS M12M-5P




ST HD44 P32 L3000

Típus	Funkció	Max. áramerősség	Csatlakozás	Vezeték hossz (L)	Vezeték köpeny
ST PS M12M-5P-2M	Tápkábel	4 A	M12 dugó A-kódolás (5-pin)	2 m	PUR
ST PS M12M-5P-5M	Tápkábel	4 A	M12 dugó A-kódolás (5-pin)	5 m	PUR
ST PS M12M-5P-10M	Tápkábel	4 A	M12 dugó A-kódolás (5-pin)	10 m	PUR
ST PS SH M12M-5P-2M	Árnyékol tápkábel	4 A	M12 dugó A-kódolás (5-pin)	2 m	PUR
ST PS SH M12M-5P-5M	Árnyékol tápkábel	4 A	M12 dugó A-kódolás (5-pin)	5 m	PUR
ST PS SH M12M-5P-10M	Árnyékol tápkábel	4 A	M12 dugó A-kódolás (5-pin)	10 m	PUR
ST HD44 P32 L3000	Elektromos, multipólusú csatlakozó, univerzális kivitel - 44 pólus - 3 m kábel				


RÖGZÍTŐ ELEMOK MODULÁRIS SZELEPSZIGETEKHEZ



Típus	Funkció	Szélesség	Magasság	Mélység
DIN W35 KLEMME	VTB szelepsziget rögzítő adapter	14 mm	50,2 mm	7 mm



Típus	Funkció	Szélesség	Magasság	Mélység
F1-VTB	Felfogató bilincs 35mm-es sín rendszerhez	19 mm	140 mm	10 mm



NAMUR SZELEPEK



Elérhető hidegálló kivitelben
Hőmérséklet tartomány: - 50° C ... + 50° C




Elérhető rozsdamentes kivitelben
VES: INOX kivitel
KES: Poliamid vezérlőegységgel




Elérhető
ATEX-Ex minősítéssel

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A 1/4" ÉS 1/2" NAMUR CSATLAKOZÁSOKHOZ



A Hafner NAMUR szelepek elérhetők a VDI / VDE 3845 szabványnak megfelelő 1/4-es szabvány szerint, amely NAMUR 1 néven is ismert, valamint a 1/2 "-os szabvány szerint, másképp NAMUR 2.




NAMUR szabvány felületet

Megjegyzés:

Az 1/4 " - 1/8" és 1/2 " - 3/8" közötti különbség a csatlakozási felület mérete és pozíciója, valamint a rögzítőcsavarok mérete, pozíciója.

Típus	D1 (mm)	D2 (mm)	M (mm)
1/4" (1/8")	32	24	M5
1/2" (3/8")	45	40	M6



► Széria 701 / 711 Furat méret 7: 1.250 l/perc
NAMUR felület: 1/4"
Csatlakozás: G 1/4" vagy 1/4" NPT


► Széria 101 Furat méret 10: 2.250 l/perc
NAMUR felület: 1/4"
Csatlakozás: G 3/8"

► Széria 121 Furat méret 12: 3.000 l/perc
NAMUR felület: 1/2"
Csatlakozás: G 1/2" vagy 1/2" NPT

Egyetlen mágnes (monostabil szelep) esetén két különböző csatlakozási sémát kínálunk. A használat a működtető elem konstrukciójától függ.

2 csatlakozási lehetőség a 1/4" NAMUR szelepek esetén

normál csatlakozás




MNH 310 701




MNH 510 701




egyedi csatlakozás



MNH 310 711




MNH 510 711




ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A 1/4" ÉS 1/2" NAMUR CSATLAKOZÁSOKHOZ

A monostabil szelepek elérhetőek légrugóval vagy kombinált (levegő és mechanikus rugó) visszatéréssel is.

Légrugó-visszaállítású szelepek



MNH 310 701




MNH 510 701




Mechanikus rugó-visszaállítású szelepek



MNH 311 701








MNH 511 701



A kombinált rugó biztosítja a biztonságos működést a légnyomás elvesztése esetén. Elérhető 1/2"-es szelepekkel is.

MNH 310 701/MNH 310 711/MNH 311 701 MNOH 310 701/MNK 310 701/MNK 311 701



Elektromos vezérlésű 3/2-es monostabil NAMUR szelep visszakeringetett leszellőztetéssel, kézi segédműködtetéssel.

Típus:

- MNH 3_ _ _ _ alaphelyzetben zárt
- MNOH 3_ _ _ _ alaphelyzetben nyitott

Az MNH 310 701, MNH 310 711, MNK 310 701 és MNOH 310 701 szelepek pneumatikus légrugó visszaállításúak.

Az MNH 311 701 és MNK 311 701 szelep visszaállítását – nyomáskiesés esetén is működő – mechanikus rugó is segíti.


Az MNH 310 711 szelep esetén az 1-es és 3-as csatlakozások felcserélve.

Választható feszültségek:


12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC

Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W/3VA) elővezérlővel is rendelhető. Típuszám: MNK 3_ _ 701


A szelepet rögzítő csavarokkal, helyező stifttel és tömítésekkel, viszont mágnesstekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.



MNH 310 701/MNH 311 701/MNOH 310 701
MNH 310 701 NPT/MNH 311 701 NPT



MNH 310 711



MNK 310 701/MNK 311 701



1-es és 3-as csatlakozás felcserélve!

Rozsdamentes kivitelek:

Típus	VES	KES
Elővezérlő	1.4404	PA
Tömítések	PUR	PUR
Egyéb	FKM	FKM

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
MNH 310 701	alaph. zárt	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg   
MNOH 310 701	alaph. nyitott	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg
MNH 310 711	alaph. zárt	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg  
MNH 311 701	alaph. zárt	G 1/4"	1250 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg  
MNK 310 701	alaph. zárt	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	1,8 W = / 3 VA ~	0,21 kg
MNK 311 701	alaph. zárt	G 1/4"	1250 l/perc	2,5 - 10 bar	1,8 W = / 3 VA ~	0,21 kg
MNH 310 701 NPT	alaph. zárt	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg   
MNH 311 701 NPT	alaph. zárt	1/4" NPT	1250 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg  

MNH 310 101/MNH 311 101/MNH 310 121/MNH 311 121



Elektromos vezérlésű 3/2-es monostabil NAMUR szelep visszakeringtetett leszellőztetéssel, kézi segédműködtetéssel.

Típus:


- MNH 3_ _ _ _ _ alaphelyzetben zárt
- MNOH 3_ _ _ _ _ alaphelyzetben nyitott

Az MNH 310 101 és MNH 310 121 szelepek pneumatikus légrugó visszaállításúak.


Az MNH 311 101 és MNH 311 121 szelep visszaállítását - nyomáskiesés esetén is működő - mechanikus rugó is segíti.

Választható feszültségek:
12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet rögzítő csavarokkal, helyező stifttel és tömítésekkel, viszont mágneskeercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.









MNH 310 121/MNH 311 121
MNH 310 121 NPT/MNH 311 121 NPT




MNH 310 101/MNH 311 101

Típus	NAMUR	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MNH 310 101	1/4"	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,55 kg
MNH 311 101	1/4"	G 3/8"	2250 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,55 kg
MNH 310 121	1/2"	G 1/2"	3000 l/perc	1,0 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg
MNH 311 121	1/2"	G 1/2"	3000 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg
MNH 310 121 NPT	1/2"	1/2" NPT	3000 l/perc	1,0 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg
MNH 311 121 NPT	1/2"	1/2" NPT	3000 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg


MNH 510 701/MNH 510 711/MNH 511 701 MNH 511 711/MNK 510 701/MNK 511 701



MNH 510 701/MNH 511 701
MNH 510 701 NPT/MNH 511 701 NPT



MNH 510 711/MNH 511 711
Csatlakozás 2,4,3,5 felcserélve!



MNK 510 701/MNK 511 701

Rozsdamentes kivitelek:

Típus	VES	KES
Elővezérlő	1.4404	PA
Tömítések	PUR	PUR
Egyéb	FKM	FKM

Elektromos vezérlésű 5/2-es monostabil NAMUR szelep kézi segédműködtetéssel.

Az MNH 510 701, MNH 510 711 és MNK 510 701 szelepek pneumatikus légrugó visszaállításúak. Az MNH 511 701, MNH 511 711 és MNK 511 701 szelep visszaállítását – nyomáskiesés esetén is működő – mechanikus rugó is segíti.

Az MNH 510 711 szelep esetén az 2-es és 4-es, valamint a 3-as és 5-ös csatlakozások felcserélve.

Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC



Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel is rendelhető.

Típuszám: MNK 5_ _ 701

A szelepet rögzítő csavarokkal, helyező stifttel és tömítésekkel, viszont mágnesetekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
MNH 510 701	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg	0,26 kg 
MNH 510 711	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg	0,26 kg 
MNH 511 701	G 1/4"	1250 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg	0,26 kg 
MNH 511 711	G 1/4"	1250 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg	0,26 kg 
MNK 510 701	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	1,8 W = / 3 VA ~	0,21 kg	0,21 kg
MNK 511 701	G 1/4"	1250 l/perc	2,5 - 10 bar	1,8 W = / 3 VA ~	0,21 kg	0,21 kg
MNH 510 701 NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg	0,26 kg 
MNH 511 701 NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg	0,26 kg 

MNH 510 101/MNH 511 101/MNH 510 121/MNH 511 121




Elektromos vezérlésű 5/2-es monostabil NAMUR szelep kézi segédműködtetéssel.

MNH 510 101 és MNH 510 121 szelepek pneumatikus
légrugó visszaállításúak.


Az MNH 511 101 és MNH 511 121 szelep visszaállítását – nyomáskiesés esetén is működő – mechanikus rugó is segíti.

Választható feszültségek:
12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepet rögzítő csavarokkal, helyező stifttel és tömítésekkel, viszont mágnesstekercs és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.




MNH 510 101/MNH 511 101



MNH 510 121/MNH 511 121
MNH 510 121 NPT/MNH 511 121 NPT

Típus	NAMUR	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MNH 510 101	1/4"	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,55 kg
MNH 511 101	1/4"	G 3/8"	2250 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,55 kg
MNH 510 121	1/2"	G 1/2"	3000 l/perc	1,0 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg
MNH 511 121	1/2"	G 1/2"	3000 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg
MNH 510 121 NPT	1/2"	1/2" NPT	3000 l/perc	1,0 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg
MNH 511 121 NPT	1/2"	1/2" NPT	3000 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg

MNH 520 701/MNH 520 101/MNH 520 121/MNK 520 701



MNH 520 701
MNH 520 101
MNH 520 121
MNK 520 701
MNH 520 701 NPT
MNH 520 121 NPT




Elektromos vezérlésű 5/2-es bistabil NAMUR szelep
kézi segédműködtetéssel.


Választható feszültségek:
12V DC, 24V DC, 48V DC,
24V AC, 110V AC, 230V AC

Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA)
elővezérlővel is rendelhető.
Típuszám: MNK 5__ 701


A szelepet rögzítő csavarokkal, helyező stifttel és
tömítésekkel, viszont mágnesekercs és elektromos
csatlakozó nélkül szállítjuk.




MNH 520 101



MNH 520 121/MNH 520 121 NPT



MNH 520 701/MNH 520 701 NPT




MNK 520 701


Rozsdamentes kivitelek:

Típus	VES	KES
Elővezérlő	1.4404	PA
Tömítések	PUR	PUR
Egyéb	FKM	FKM


Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
MNH 520 701	1/4"	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,35 kg   
MNH 520 101	1/4"	G 3/8"	2250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,84 kg
MNH 520 121	1/2"	G 1/2"	3000 l/perc	1,0 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,87 kg  
MNK 520 701	1/4"	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	1,8 W = / 3 VA ~	0,31 kg
MNH 520 701 NPT	1/4"	1/4" NPT	1250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,35 kg   
MNH 520 121 NPT	1/2"	1/2" NPT	3000 l/perc	1,0 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,87 kg 




MNH 350 701
kettős működésű
munkahengerhez.



MNH 350 701 és Flex-
Pack FP 701
egyszeres működésű
munkahengerhez



MNH 350 701 és
Flex-szabályzó DRF 3 601
egyszeres működésű
munkahengerhez.



Elektromos vezérlésű 5/2-es szelepek, folyamatos jellel működtetve, 1/4" NAMUR csatlakozással.

Típus:

- MNH 350 701 monostabil,
- MNH 351 701 monostabil rugó-, és légrugó-visszaállítással

Választható feszültségek:


12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC

A szelepek kézi segédműködtetővel vannak felszerelve.


2db csavar, 1db helyező stift és 2 „O” gyűrű a szállítási tartozék.

FP 701: „Flex-Pack” átalakító elem hozzáadásával a szelepet egy 3/2-es NAMUR-szelepre alakítja át a kipufogás visszavezetéssel.


Flex-Pack helyett használható „Flex-szabályzó” (DRF 3 601) is melynek segítségével állíthatja az átáramló levegőt, így a munkahenger sebessége is szabályozható.



DRF 3 601



MNH 350 701/MNH 351 701
MNH 350 701 NPT/MNH 351 701 NPT



FP 701 K/FP 701 A


Típus	Anyag	Furat 4	Furat 2-3	Tömeg
FP 701 K	PA	7 mm	4 mm	0,012 kg
FP 701 A	alu	7 mm	4 mm	0,016 kg
DRF 3 601	alu + réz	0,5 - 6 mm	4 mm	0,18 kg 

Rozsdamentes kivitelek:


Típus	VES	KES
Elővezérlő	1.4404	PA
Tömítések	PUR, FKM	

Típus	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Tömeg
MNH 350 701	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,24 kg 
MNH 351 701	G 1/4"	1250 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,24 kg 
MNH 350 701 NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,24 kg 
MNH 351 701 NPT	1/4" NPT	1250 l/perc	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,24 kg 


MNH 531 701/MNH 532 701/MNH 533 701 MNH 531 101/MNH 531 121/MNK 531 701



MNH 532 701



MNH 533 701



MNH 531 701
MNH 531 101
MNH 531 121
MNK 531 701
MNH 531 701 NPT
MNH 531 121 NPT



Elektromos vezérlésű 5/3-as NAMUR szelep, stabil középállással, rugó-visszaállítással, kézi segédműködtetéssel.

Típus:

- MNH 531 ___ – középállásban zárt
- MNH 532 ___ – középállásban leszellőztetett

Kérésre 5/3-as középállásban nyitott szelep is rendelhető.


Választható feszültségek:

12V DC, 24V DC, 48V DC, 24V AC, 110V AC, 230V AC


Kérésre kisebb elektromos teljesítményű (1,8W / 3VA) elővezérlővel is rendelhető.

Típuszám: MNK 5_ 701



A szelepet rögzítő csavarokkal, helyező stifttel és tömítésekkel, viszont mágneskeres és elektromos csatlakozó nélkül szállítjuk.




MNH 531 101



MNH 531 121/MNH 531 121 NPT




MNK 531 701




MNH 53_701/MNH 531 701 NPT

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítmény igény	Tömeg
MNH 53_701	1/4"	G 1/4"	1250 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,36 kg 
MNH 531 101	1/4"	G 3/8"	2250 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,84 kg 
MNH 531 121	1/2"	G 1/2"	3000 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,87 kg 
MNK 531 701	1/4"	G 1/4"	1250 l/perc	3 - 10 bar	1,8 W = / 3 VA ~	0,32 kg 
MNH 531 701 NPT	1/4"	1/4" NPT	1250 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,36 kg 
MNH 531 121 NPT	1/2"	1/2" NPT	3000 l/perc	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,87 kg 


PN 310 701/PN 311 701/PN 310 121



PN 310 701
PN 310 121



PN 311 701




Pneumatikus vezérlésű 3/2-es monostabil NAMUR szelep visszakeringetett leszellőztetéssel.


PN 310 701, PN 310 121 szelepek pneumatikus légrugó visszaállításúak.

A PN 311 701 szelep visszaállítását – nyomáskiesés esetén is működő – mechanikus rugó is segíti.

A szelepet rögzítő csavarokkal, helyező stifttel és tömítésekkel szállítjuk.



PN 310 701/PN 311 701




PN 310 121


Típus	NAMUR	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg
PN 310 701	1/4"	G 1/4" - G 1/8"	1250 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,20 kg
PN 311 701	1/4"	G 1/4" - G 1/8"	1250 l/perc	3 - 10 bar	3 - 10 bar	0,20 kg
PN 310 121	1/2"	G 1/2" - G 1/8"	3000 l/perc	1 - 10 bar	azonos	0,62 kg




PN 510 701/PN 511 701/PN 510 121/PN 520 701/PN 520 121





PN 510 701
PN 510 121



PN 511 701



PN 520 701
PN 520 121



Pneumatikus vezérlésű 5/2-es NAMUR szelep.


Működés:

- PN 510/511 monostabil
- PN 520 bistabil


PN 510 701, PN 510 121 szelepek pneumatikus légrugó visszaállításúak.

A PN 511 701 szelep visszaállítását – nyomáskiesés esetén is működő mechanikus rugó is segíti.


A szelepet rögzítő csavarokkal, helyező stifttel és tömítésekkel szállítjuk.




PN 510 701/PN 511 701



PN 520 701





PN 510 121



PN 520 121

Típus	NAMUR	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg
PN 510 701	1/4"	G 1/4" - G	1250 l/perc	2 - 10 bar	azonos	0,19 kg   
PN 511 701	1/4"	G 1/4" - G	1250 l/perc	3 - 10 bar	3 - 10 bar	0,19 kg  
PN 510 121	1/2"	G 1/2" - G	3000 l/perc	1 - 10 bar	azonos	0,60 kg  
PN 520 701	1/4"	G 1/4" - G	1250 l/perc	1 - 10 bar	2 - 10 bar	0,22 kg   
PN 520 121	1/2"	G 1/2" - G	3000 l/perc	1 - 10 bar	1 - 10 bar	0,67 kg  

PN 531 701/PN 531 121




Pneumatikus vezérlésű 5/3-as NAMUR szelep stabil középállással, rugó-visszaállítással.

Típus:


■ PN 531 ___ - középállásban zárt

Kérésre további 5/3-as kivitelű szelep is rendelhető.
(Középállásban nyitott és leszellőztetett)

A szelepet rögzítő csavarokkal, helyező stifttel és tömítésekkel szállítjuk.




PN 531 701




PN 531 121

Típus	NAMUR	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Tömeg	
PN 531 701	1/4"	G 1/4" - G 1/8"	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,22 kg	Ex
PN 531 121	1/2"	G 1/2" - G 1/8"	3000 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	0,67 kg	Ex


HVN 311 701/HVRN 320 701/HVN 511 701/HVRN 520 701




HVN 311 701



HVRN 320 701



HVN 511 701



HVRN 520 701



Kézi működtetésű 3/2-es és 5/2-es Namur szelepek.

Típus:



- HVN 311 701 3/2-es, monostabil szelep alaph. zárt, rugó-visszaállítással
- HVRN 320 701 3/2-es bistabil
- HVN 511 701 5/2-es monostabil rugó-visszaállítással
- HVRN 520 701 5/2-es bistabil

3/2-es szelepek visszakeringtetett leszellőztetéssel.



A kar és a szeleptest között fémes tömítés akadályozza meg a szennyeződés bejutását.

A kipufogó fojtható.

A szelepet rögzítő csavarokkal, helyező stifttel és tömítésekkel szállítjuk.





HVN 311 701/HVRN 320 701




HVN 511 701/HVRN 520 701

Típus	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő	Tömeg
HVN 311 701	3/2-es monostabil	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg
HVRN 320 701	3/2-es bistabil	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg
HVN 511 701	5/2-es monostabil	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg
HVRN 520 701	5/2-es bistabil	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	20 N	0,24 kg


DRN 3 601/DRN 3 611/DRN 3 128




DRN 3 601



DRN 3 611



DRN 3 128



DRF 3 611

Áramlásszabályozók NAMUR csatlakozási felülettel.

A 3/2-es szelepek által vezérelt egyszeres működtetésű forgatóhengerek mozgásának mindkét irányban történő, egymástól független szabályozására.

Típus:

DRN 3 601:

3/2-es dupla fojtó-visszacsapó szelep 3-utas NAMUR szelepekhez precíziós beállítással. Kézzel működtethető.

DRN 3 611:

3/2-es dupla fojtó-visszacsapó szelep 3-utas NAMUR szelepekhez precíziós beállítással. Csavarhúzóval működtethető.

DRN 3 128:

3/2-es dupla fojtó-visszacsapó szelep 3-utas NAMUR szelepekhez precíziós beállítással. Kézzel működtethető.

DRF 3 611:


3/2-es dupla fojtó-visszacsapó szelep 3-utas NAMUR Flex szelepekhez precíziós beállítással.

A szelepeket 45 mm hosszú rögzítőcsavarokkal, helyezőtífittal és tömítésekkel szállítjuk.

Típus	Funkció	NAMUR	Csatlakozási méret	Max. átláramlás	Üzemi nyomás	Tömeg
DRN 3 601	3 utas	1/4"	Ø 5 mm	650 l/perc	0,5 - 10 bar	0,18 kg
DRN 3 611	3 utas	1/4"	Ø 5 mm	650 l/perc	0,5 - 10 bar	0,18 kg
DRN 3 128	3 utas	1/2"	Ø 8 mm	1500 l/perc	0,5 - 10 bar	0,60 kg
DRF 3 611	3 utas		Ø 5 mm	650 l/perc	0,5 - 10 bar	0,42 kg



DRN 5 601/DRN 5 611/DRN 5 128



DRN 5 601
DRN 5 611
DRN 5 128



Áramlásszabályozók NAMUR csatlakozási felülettel.


Az 5/2-es szelepek által vezérelt forgatóhengerek mozgásának mindkét irányban történő, egymástól független szabályozására.

Típus:
DRN 5 601:
5/2-es dupla fojtó-visszacsapó szelep 5-utas NAMUR szelepekhez precíziós beállítással. Kézzel működtethető.


DRN 5 611:
5/2-es dupla fojtó-visszacsapó szelep 5-utas NAMUR szelepekhez precíziós beállítással. Csavarhúzóval működtethető.

DRN 5 128:
5/2-es dupla fojtó-visszacsapó szelep 5-utas NAMUR szelepekhez precíziós beállítással. Kézzel működtethető.


A szelepeket 45 mm hosszú rögzítőcsavarokkal, helyezőstifttel és tömítésekkel szállítjuk.



DRN 5 601



DRN 5 611




DRN 5 128



Típus	Funkció	NAMUR	Csatlakozási méret	Max. átláramlás	Üzemi nyomás	Tömeg
DRN 5 601	5 utas	1/4"	Ø 5 mm	650 l/perc	0,5 - 10 bar	0,18 kg
DRN 5 611	5 utas	1/4"	Ø 5 mm	650 l/perc	0,5 - 10 bar	0,18 kg
DRN 5 128	5 utas	1/2"	Ø 8 mm	1500 l/perc	0,5 - 10 bar	0,60 kg



UB 701



UB 701 VES



UB 701

A Hafner Namur levegő-visszavezető blokk biztosítja, a rugótér levegőztetését az elhasznált vezérlő levegő visszakeringetésével.

A szelep G1/4" -os egyszeres működésű NAMUR felületű működtetőkhöz van tervezve.


Szeleptest: Rozsdamentes acél 1.4404
Tömítés: NBR
Egyéb alkatrészek: Rozsdamentes acél 1.4404, 1.4310, 1.4031

A 2 kipufogó csatlakozóból az egyik ledugózása szükséges.

A záródugó nem szállítási tartozék.

2 db csavar és 2 db O-gyűrű a szállítási tartozék.

Funkció:



Típus	Namur	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
UB 701	1/4"	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar



SENR 20/SENR 207/SENR 207 01





NAMUR levegő-cirkulációs blokk, gyorsleürítő funkcióval, G1/4"-os NAMUR szelepekhez.


2db csavar, 2 db „O” gyűrű és 1 db 1/2"-os dugó az R csatlakozáshoz szállítási tartozék.

SENR 207 01: Gyorsleürítő szelep univerzális NAMUR csatlakozással külső csővezetékhez.



Funkció:



SENR 20




SENR 207




SENR 207 01

Type	NAMUR	Csatlakozás P	Csatlakozás R	Átáramlás P -> 2	Átáramlás kieresztés	Üzemi nyomás
SENR 20	1/4"	G 1/4"	G 1/2"	1250 l/perc	2500 l/perc	2 - 10 bar ❄
SENR 207	1/4"	1/4" NAMUR	G 1/2"	1250 l/perc	2500 l/perc	2 - 10 bar ❄
SENR 207 01	1/4"	G 1/4" - 1/4" NAMUR	G 1/2"	1250 l/perc	2500 l/perc	2 - 10 bar ⚠❄

PN 411 721/BHN 420 701



PN 411 721



BHN 420 701



Közbenső szelep 1/4"-es NAMUR csatlakozáshoz.

Blokkolja a vezérlőszelep által kiadott levegő útját és mindkét hengerkamrát rövidre zárja.

2 db csavar és 2 db O-gyűrű szállítási tartozék.


PN 411 721:

Amíg van pneumatikus jel, a szelep a 2-es és 4-es csatlakozás jeleit továbbítja az X és Y csatlakozáshoz. Ha nincs pneumatikus jel, a 2-es és 4-es csatlakozás lezárul.


Elérhető alaphelyzetben zárt kivitelben is (PN 411 711)

BHN 420 701

A gomb kihúzásával a szelep a 2-es és 4-es csatlakozás jeleit továbbítja az X és Y csatlakozáshoz. A gomb visszanyomása esetén a 2-es és 4-es csatlakozás lezárul.







PN 411 721



BHN 420 701

Típus	Namur	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Működtető erő
PN 411 721	1/4"	G 1/4"	1250 l/perc	1,5 - 10 bar	3 - 10 bar	-
BHN 420 701	1/4"	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	-	18 N

BHN 601/BHN 601 01/ BHN 611 01



Kézi működtetésű ,G1/4"-os NAMUR biztonsági szelep.

BHN 601:

Kipufogó funkció a gomb kihúzásával. Standard működési módban (O-pozíció) lakatolható.

BHN 601 01:


Kipufogó funkció a gomb benyomásával. Kézi működtetésű módban (M-pozíció) lakatolható. Idegenkezűség megakadályozása stifttel lehetséges.

BHN 611 01:


Blokkolja a munkahengert a gomb benyomásával. Kézi működtetésű módban (M-pozíció) lakatolható. Idegenkezűség megakadályozása stifttel lehetséges.

GPN 1/4 lappal G 1/4"-es csatlakozásra alakítható.

2 db csavar és 2 db O-gyűrű szállítási tartozék.




BHN 601 01/ BHN 611 01



BHN 601

Type	Funkció	Lakatolható pozíció	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő
BHN 601	szellőztetés	O	900 l/perc	1 - 10 bar	18 N
BHN 601 01	szellőztetés	M	900 l/perc	1 - 10 bar	18 N
BHN 611 01	zárás	M	900 l/perc	1 - 10 bar	18 N



Közbenső szelep 1/4"-es NAMUR csatlakozású vezérlőszelepekhez.

Működés:

Amíg a szelep működtetve van, a vezérlőszelep jeleit továbbítja az X és Y csatlakozásról a 2-es és 4-es csatlakozáshoz.

A jel megszűnése esetén minden csatlakozás lezárul.

PN 411 711	Pneumatikus vezérlésű
------------	-----------------------


MNEH 411 711	Elektromos vezérlésű, segédlevegős működtetéssel, kézi segédvezérléssel
--------------	---

MNEH 411 711 választható feszültségek:


230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50 Hz

48V=, 24V=, 12V=.

2 db csavar és 2 db O-gyűrű szállítási tartozék.




MNEH 411 711




PN 411 711

Típus	Namur	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Teljesítményigény
PN 411 711	1/4"	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	-
MNEH 411 711	1/4"	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~



PN 611 611/MNEH 611 611



PN 611 611



MNEH 611 611



A szelep blokkolja a vezérlőszelep jelét és leszellőzteti a munkahengert.

Közbenső szelep 1/4"-es NAMUR munkahengerekhez.

Funkció:


Amíg a szelep működtetve van, a vezérlőszelep jeleit továbbítja az X és Y csatlakozásról a 2-es és 4-es csatlakozáshoz.

A jel megszűnése esetén az X és Y csatlakozást blokkolja, a 2-es és 4-es csatlakozás az R csatlakozáson keresztül lepufoztatható.


PN 611 611 Pneumatikus vezérlésű
MNEH 611 611 Elektromos vezérlésű, segédlevegős működtetéssel, kézi segédvezérléssel

MNEH 611 611 választható feszültségek:
230V/50Hz, 110V/50Hz, 24V/50 Hz
48V=, 24V=, 12V=.

2 db csavar, helyező stift és 2 db O-gyűrű szállítási tartozék.



PN 611 611




MNEH 611 611

Type	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Vezérlő nyomás	Teljesítményigény
PN 611 611	G 1/4" NAMUR	900 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	-
MNEH 611	G 1/4" NAMUR	900 l/perc	1 - 10 bar	3 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~

HVRZN 731 701/HVRZN 731 702



HVRZN 731 701



HVRZN 731 702



Kézi működtetésű szelep 1/4"-es NAMUR csatlakozással.

HVRZN 731 701:


A pozicionálótól érkező jeleket továbbítja a munkahengerhez. Amikor a pozicionáló nem működik, akkor a karos szelep segítségével a munkahenger kézzel működtethető

HVRZN 731 702:


A gomb benyomása esetén a levegő átáramlik a pozicionálótól, Y csatlakozástól a 4-es csatlakozáshoz és X csatlakozástól a 2-es csatlakozáshoz.

A gomb kihúzásakor a szelep kézzel működtethető.

2 db csavar és 2 db O-gyűrű szállítási tartozék.




HVRZN 731 701



HVRZN 731 702

Type	Funkció	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Működtető erő
HVRZN 731 701	5/2-es	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	~ 25 N
HVRZN 731 702	5/3-as	G 1/4"	1250 l/perc	1 - 10 bar	~ 25 N

SGV 700



SGV 700




Két-sebességű szelep pneumatikus munkahengerek vezérléséhez. Biztosítható a folyamatszelepek zökkenőmentes zárása és nyitása.

GPN 1/4 lappal G 1/4"-es csatlakozásra szerelhető.


A szelephez biztosítani kell külső levegő csatlakozást (P (G 1/8")).

2 db csavar és 2 db O-gyűrű szállítási tartozék.



SGV 700

Type	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás	Teljesítményigény
SGV 700	G 1/4" NAMUR	1250 l/perc	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~




Nyomás biztonsági szelep G 1/4"-os NAMUR szelepekhez.

A szelep két visszacsapó szelepből áll, melyek a P1 és P2 csatlakozás nyomás alá helyezése esetén nyílnak ki.

Belső elemek alapanyaga: sárgaréz, POM
Tömítések: NBR

GPN 1/4 lappal G 1/4"-es csatlakozásra szerelhető.


2 db csavar, helyező stift és 2 db O-gyűrű szállítási tartozék.




DSVN 5

Type	Csatlakozás	Átáramlás (A/B -> P)	Üzemi nyomás
DSVN 5	G 1/4" NAMUR	360 l/perc	1 - 10 bar

CBE 700 K/CBE 700 K EB



CBE 700 K



CBE 700 K EB



NAMUR vezérlő blokk egyszeres működésű munkahengerekhez, felfújható tömítéssel rendelkező pillangószelepek működtetéséhez, G 1/4"-os NAMUR szelepekhez


A vezérlőblokk a nyitási és zárási jeleket egy 5/2-es NAMUR szeleptől kapja.

A vezérlőblokk kizárólag rugóval záródó alkalmazásokhoz használható.


A nyitási és zárási késleltetés egymástól függetlenül állíthatóak, 6 bar-on 0 és 2 másodperc között.

GPN 1/4 lappal G 1/4"-es csatlakozásra szerelhető.

2 db csavar, 2 db védőkupak és 2 db O-gyűrű szállítási tartozék.





CBE 700 K EB



CBE 700 K

Type	NAMUR	Csatlakozás P	Csatlakozás X	Átáramlás	Üzemi nyomás	Átáramlás tömítés	
CBE 700 K	G 1/4"	G 1/8"	-	900 l/perc	3 - 10 bar	400 l/perc	Ex
CBE 700 K EB	G 1/4"	G 1/8"	G 1/8"	900 l/perc	3 - 10 bar	400 l/perc	Ex

CBN 700 K/CBN 700 K EB



NAMUR vezérlő blokk kettős működésű munkahengerekhez, felfújható tömítéssel rendelkező pillangó szelepek működtetéséhez, G 1/4"-os NAMUR szelepekhez


A vezérlőblokk a nyitási és zárási jeleket egy 5/2-es NAMUR szeleptől kapja.

A vezérlőblokkot a munkahenger és a NAMUR szelep közé kell elhelyezni.


A nyitási és zárási késleltetés egymástól függetlenül állíthatóak, 6 bar-on 0 és 2 másodperc között.

GPN 1/4 lappal G 1/4"-es csatlakozásra szerelhető.

2 db csavar, 2 db védőkupak és 2 db O-gyűrű
szállítási tartozék.




CBN 700 K EB



CBN 700 K


Type	NAMUR	Csatlakozás P	Csatlakozás X	Átáramlás	Üzemi nyomás	Átáramlás tömítés	
CBN 700 K	G 1/4"	G 1/8"	-	900 l/perc	3 - 10 bar	400 l/perc	Ex
CBN 700 K EB	G 1/4"	G 1/8"	G 1/8"	900 l/perc	3 - 10 bar	400 l/perc	Ex

Közbenső lapok NAMUR szelepekhez. NBR O-gyűrűkkel. Rozsdamentes acél csavarokkal és stiftekkel.




ZPN 5

5 mm vastag, eloxált alumínium lap, olyan NAMUR szelepek szereléséhez, ahol a 30 mm széles szelepek mágnesetekercset kell a 22 mm széles szelepre szerelni. Pl.: EEx ia.




ZPN 8

8 mm vastag, eloxált alumínium lap, olyan NAMUR szelepek szereléséhez, ahol a 36 mm széles szelepek mágnesetekercset kell a 22 mm széles szelepre szerelni. Pl.: CS/FM engedélyezett tekercsek




ZPN 6-5

5 mm vastag, eloxált alumínium lap, olyan NAMUR szelepek szereléséhez, ahol a 36 mm széles szelepek mágnesetekercset kell a 30 mm széles szelepre szerelni. Pl.: CS/FM engedélyezett tekercsek




ZPN 6-10

átalakító lap a G 1/4"-os NAMUR csatlakozó-felület, G 1/2"-os NAMUR felületre történő átalakításához




ZPN 701-90

Átalakító lap a G 1/4"-os NAMUR csatlakozó-felületű szelep, 90°-ban elforgatott helyzetben történő felszereléséhez




GPN 1/4

Átalakító lap a G 1/4"-os NAMUR csatlakozó-felület, 2 x G 1/4"-os NAMUR felületre történő átalakításához



FPNW 22-1/4


Átalakító lap 5-utas NAMUR szelepek különálló szeleppé alakításához. A szeleptől függetlenül felszerelhető



ZPNX 16

Átalakító lap a NAMUR szelep bemeneti és kimeneti csatlakozások felcseréléséhez


ZVP 701/ZVP 101/ZVP 121/ZVP 121-701




Adapter NAMUR szelepekhez, szeleppel szerelt munkahengerekhez.

ZVP 701:


Adapter G 1/4" csatlakozású munkahengerekhez
(ISO 6431/ISO 15552 - Ø32, Ø40, Ø50 mm) 7 mm-
es csatlakozáshoz tervezve,
kombinálva pl. MNH 510 711 szeleppel




ZVP 701



ZVP 101




ZVP 121-701




ZVP 121

Typus	Csatlakozás A	Csatlakozás B	NAMUR	Átmérő	Tömeg
ZVP 701	Banjo G 1/4"	G 1/4"	1/4"	7 mm	0,35 kg
ZVP 101	Banjo G 3/8"	G 3/8"	1/4"	10 mm	0,40 kg
ZVP 121	Banjo G 1/2"	G 1/2"	1/2"	12 mm	0,45 kg
ZVP 121-701	Banjo G 1/2"	G 1/4"	1/4"	7 mm	0,35 kg


ZVPS 701/ZVPS 101/ZVPS 121



Kettős működésű munkahenger



Egyszeres működésű munkahenger,
NAMUR



Egyszeres működésű munkahenger

Adapterek NAMUR-szelepek speciális munkahengerekkel való szereléséhez.

Az adapterek lökethossztól függetlenül különböző vezérlőkhöz illeszthetők.

ZVPS 701:

Adapter G 1/4" csatlakozású munkahengerekhez. 7 mm-es csatlakozáshoz tervezve, kombinálva pl. MNH 510 711 szeleppel


ZVPS 101:

Adapter G 3/8" csatlakozású munkahengerekhez.
10 mm-es csatlakozáshoz tervezve,
kombinálva pl. MNH 510 101 szeleppel


ZVPS 121:

Adapter G 1/2" csatlakozású munkahengerekhez.
12 mm-es csatlakozáshoz tervezve,
kombinálva pl. MNH 510 121 szeleppel


1 db banjo egy csatlakozáshoz szállítási tartozék.



ZVPS 701




ZVPS 101



ZVPS 121

Típus	Csatlakozás A	Csatlakozás B	Csatlakozás C+O	NAMUR	Átmérő	Tömeg
ZVPS 701	Banjo G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	1/4"	7 mm	0,35 kg
ZVPS 101	Banjo G 3/8"	G 3/8"	G 1/4"	1/4"	10 mm	0,40 kg
ZVPS 121	Banjo G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	1/2"	12 mm	0,45 kg




MÁGNESTERECSEK ÉS ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK


MD 401/MD 401 L



MD 401



MD 401 L



MD 401

Elővezérlő szelep egybeépített mágnesstekercssel.

A tekercsház és tekercs cséve 25% üvegszál erősítésű poliamidból, műgyantával kiöntve.

MA 16


Érintkezők távolsága 8mm, a DIN EN 175301-803 szabványnak megfelelően. Az elektromos csatlakozó a C ipari kivitelnek megfelel.

MA 16 L

Az MA 16 típus földelés nélküli vezetékes változata. Alap kivitelben 500mm-es hosszban szállítjuk. Kérésre, eltérő hosszban is rendelhető.

Egyes MH és MNH típusú szelepek MA 16 elővezérlő rendszerrel is szerelhető, melynek a típuszáma: MK és MNK

Elektromos csatlakozók a 235. oldalon.




MD 401 L

Típus	Feszültség	Áramerősség	Teljesítményigény	Elektromos csatlakozó
MD 401 6DC	6 V=	300 mA	1,8 W	C-alak kivitel (DIN EN 175301-803)
MD 401 6DC L	6 V=	300 mA	1,8 W	Vezetékes kivitel (500mm)
MD 401 12DC	12 V=	150 mA	1,8 W	C-alak kivitel (DIN EN 175301-803)
MD 401 12DC L	12 V=	150 mA	1,8 W	Vezetékes kivitel (500mm)
MD 401 24DC	24 V=	75 mA	1,8 W	C-alak kivitel (DIN EN 175301-803)
MD 401 24DC L	24 V=	75 mA	1,8 W	Vezetékes kivitel (500mm)
MD 401 24AC	24 V~	125 mA	3 VA	C-alak kivitel (DIN EN 175301-803)
MD 401 24AC L	24 V~	125 mA	3 VA	Vezetékes kivitel (500mm)
MD 401 110AC	110 V~	27 mA	3 VA	C-alak kivitel (DIN EN 175301-803)
MD 401 110AC L	110 V~	27 mA	3 VA	Vezetékes kivitel (500mm)
MD 401 230AC	230 V~	13 mA	3 VA	C-alak kivitel (DIN EN 175301-803)
MD 401 230AC L	230 V~	13 mA	3 VA	Vezetékes kivitel (500mm)


MA 22/MA 22 L/MA 22 D/MA 22 U



MA 22 L



MA 22/MA 22 D/MA 22 U



MA 22 L

Mágnestekercsek elektromos vezérlésű szelepekhez.

A tekercsház és tekercs cséve 30% üvegszál erősítésű poliamidból, műgyantával kiöntve.

MA 22

Hőálló, hőre lágyuló poliészter anyagból készült, a ház 30%-a üvegszállal erősített.

B-alakú (DIN / ISO 436 50) csatlakozása. Megfelelő elektromos csatlakozóval szerelve IP 65 védelmet kínál.

MA 22 L

Hőálló, hőre lágyuló poliészter anyagból készült, a ház 30%-a üvegszállal erősített. Normál kábelhossz 500 mm. Az MA 22 típus földelés nélküli vezetékes változata.

MA 22 D

Nedvességálló, duroplast alapanyagú mágnesetekercsek, epoxigyantával kiöntve.

IP 67 védelem

Az MA 22 D típusú mágnesstekercs és az ST 22 L 5000 kábellel egybeépített elektromos csatlakozó, valamint egy további O-gyűrű együttes alkalmazásával IP67-es védelmet tudunk biztosítani. Ez a kombináció bármely MH és MNH típusú szelepre szerelhető.



MA 22 U - UL tanúsítással.

Az AC-tekercek 50 Hz és 60 Hz-en működtethetők.

Típus	Feszültség	Tolerancia	Áramerősség	Teljesítményigény	Elektromos csatlakozó
MA 22 12 DC	12 V=	±10 %	250 mA	3 W	B- alak (DIN 436 50)
MA 22 24DC	24 V=	±10 %	125 mA	3 W	B- alak (DIN 436 50)
MA 22 L700 24DC	24 V=	±10 %	125 mA	3 W	Vezetékes kivitel (700 mm)
MA 22 48DC	48 V=	±10 %	62 mA	3 W	B-alak (DIN 436 50)
MA 22 220DC	220 V=	±10 %	14 mA	3 W	B-alak (DIN 436 50)
MA 22 24AC	24 V~	±10 %	200 mA	5 VA	B-alak (DIN 436 50)
MA 22 110AC	110 V~	±10 %	45 mA	5 VA	B-alak (DIN 436 50)
MA 22 L500 110AC	110 V~	±10 %	45 mA	5 VA	Vezetékes kivitel (500 mm)
MA 22 230AC	230 V~	±10 %	22 mA	5 VA	B-alak (DIN 436 50)
MA 22 L500	230 V~	±10 %	22 mA	5 VA	Vezetékes kivitel (500 mm)
MA 22 D 24DC	24 V=	±10 %	125 mA	3 W	B-alak (DIN 436 50)
MA 22 D 24AC	24 V=	±10 %	200 mA	5 VA	B-alak (DIN 436 50)
MA 22 D 230AC	230 V~	±10 %	22 mA	5 VA	B-alak (DIN 436 50)
MA 22 U 24DC	24 V=	±10 %	125 mA	3 W	B-alak (DIN 436 50)
MA 22 U 24AC	24 V=	±10 %	200 mA	5 VA	B-alak (DIN 436 50)
MA 22 U 110AC	110 V~	±10 %	45 mA	5 VA	B-alak (DIN 436 50)
MA 22 U 230AC	230 V~	±10 %	22 mA	5 VA	B-alak (DIN 436 50)

MA 22 D M12/MA 22 DIN/MA 30 S9/ST 22 M12



MA 22 DIN



MA 22 D 24DC M12



MA 30 S9



ST 22 M12

Mágnestekercsek elektromos vezérlésű MH és MNH szelepekhez.

MA 22 D M12x1

Epoxi ház. F. izolációs osztály. Kábel osztály H. M12x1 csatlakozás a DIN EN 60947-5-2 szerint. Tekercs sárga LED-del.

MA 22 DIN

Hőálló, hőre lágyuló poliészter anyagból készült + 30% üvegszál.

F. izolációs osztály. Kábel osztály H

Csatlakozás (B-alak) a DIN EN 175301-803 szabvány szerint. A megfelelő csatlakozóval felszerelt mágnesszelep IP 65 védelemmel rendelkezik.

MA 30 S9

Hőálló, hőre lágyuló poliészter anyagból készült + 30% üvegszál.


F. izolációs osztály. Kábel osztály H

Csatlakozás (B-alak) a DIN EN 175301-803 szabvány szerint. A megfelelő csatlakozóval felszerelt mágnesszelep IP 65 védelemmel rendelkezik.


ST 22 M12

M12 x 1 csatlakozóval ellátott csatlakozó, amely a standard Hafner MA 22 tekercsekkel használható. A LED nélküli csatlakozó a nagyobb flexibilitás érdekében.


Az AC-tekercsek 50 Hz és 60 Hz-en működtethetők.




MA 22 D M12



MA 22 DIN



MA 30



ST 22 M12

Típus	Feszültség	Tolerancia	Áramer.	Max. áramer.	Elektr. telj.	LED	Csatlakozás
MA 22 D 24DC	24 V=	± 10 %	175 mA	-	4,2 W	sárga	M12x1
ST 22 M12	0 - 250 V	-	-	4 A	-	-	B-alak (DIN EN 175301-803)
MA 22 24DC DIN	-	± 10 %	110 mA	-	2,6 W	-	B-alak (DIN EN 175301-803)
MA 22 230AC DIN	230 V~	± 10 %	26 mA	-	6 VA	-	B-alak (DIN EN 175301-803)
MA 30 S9 24DC	24 V~	± 10 %	83 mA	-	2 W	-	A-alak (DIN EN 175301-803)
MA 30 S9 230AC	230 V~	± 10 %	13 mA	-	3 VA	-	A-alak (DIN EN 175301-803)

MA 30 S13/ST 30/ST 302 V/ESR



ST 30




ESR _____



ESR G1/8"

ESR G1/4"



MA 30 S13
Hőálló, hőre lágyuló poliészter anyagból készült +
30% üvegszál.
F. izolációs osztály. Kábel osztály H
Csatlakozás a DIN EN 175301-803 szabvány szerint.
A megfelelő csatlakozóval felszerelt mágnesszelep IP
65 védelemmel rendelkezik.

ST 302 V
LED és varisztorral. Megfelelően csatlakoztatva IP 65
védelemmel rendelkezik. (IEC 60 529)

ESR
Réz hangtompító, amely a zajcsökkentés mellett megvédi a szelepeket a portól és nedvességtől.
Az ESR M5 típus M G 1/8" M3 anyával és Ex e mb működtetővel szerelve IP 67 védelemmel rendelkezik.

Típus	Csatlakozás	Anyag	O-Gyűrű
ESR M5	M5	Réz	NBR
ESR G 1/8"	G 1/8"	Réz	MVQ50
ESR G 1/4"	G 1/4"	Réz	MVQ50

Típus	Feszültség	Tolerancia	Áramer.	Max. áramer.	Elektr. telj.	LED	Csatlakozás
MA 30 S13 24DC X CE	24 V=	±10 %	428 mA		10 W		A-alak (DIN EN 175301-803)
MA 30 S13 24AC X CE	24 V=	±10 %			13/11 VA		A-alak (DIN EN 175301-803)
MA 30 S13 230AC X CE	230 V~	±10 %			13/11 VA		A-alak (DIN EN 175301-803)
ST 30	0 - 250 V			6 A			A-alak (DIN EN 175301-803) M20 x 1,5/PG 11; 6-8 mm
ST 30 2 V 24	24 V~	±10 %		6 A		piros	A-alak (DIN EN 175301-803) M20 x 1,5/PG 11; 6-8 mm
ST 30 2 V 230	230 V~	±10 %		6 A		piros	A-alak (DIN EN 175301-803) M20 x 1,5/PG 11; 6-8 mm

ST 16/ST 22/ST 22 L 5000/ST 222 V __ L 1500



ST 16 V __

ST 22

ST 22 L 5000

Elektromos csatlakozók a 16 mm, 22 mm és 30 mm széles mágnesstekercsekhez.



ST 222 V __

ST 222 V __ L 1500


ST 22 NPTF

A tömítőlappal és csavaros rögzítéssel ellátott csatlakozók az IEC 60529 szabványnak megfelelően IP 65-ös védeettséget biztosítanak.


Az elektromos csatlakozókat lapos NBR tömítéssel és horganyzott rögzítő csavarokkal szállítjuk.

Az ST 22 L 5000 típusú elektromos csatlakozó 5000mm-es kábellel egybeépítve. A csatlakozó felület a DIN 43650 szabványnak megfelelő B típusú ipari kivitelben.





Az MA 22 D nedvességálló mágnesstekercsel alkalmazva IP 67-es védeettséget biztosít.






ST 16



ST 16/ST 162 V __



ST 22 L 5000/ ST 222 V __ L 1500



ST 22/ST 222 V __

Típus	Csatlakozás	LED	VAR	Üzemi feszültség	Max. áramerősség	Kábel átmérő	Kábel hossz	Kábel anyag
ST 16	C-alak, ISO 15219	-	-	0 - 250 V	6 A	5 - 6,5 mm	-	-
ST 162 V 24	C-alak, ISO 15219	piros	+	24 V ±10 %	6 A	5 - 6,5 mm	-	-
ST 162 V 230	C-alak, ISO 15219	piros	+	230 V ±10 %	6 A	5 - 6,5 mm	-	-
ST 22	B-alak (DIN EN 175301-803)	-	-	0 - 250 V	10 A	6 - 8 mm	-	-
ST 222 V 24	B-alak (DIN EN 175301-803)	piros	+	24 V ±10 %	10 A	6 - 8 mm	-	-
ST 222 V 230	B-alak (DIN EN 175301-803)	piros	+	230 V ±10 %	10 A	6 - 8 mm	-	-
ST 22 L 5000	B-alak (DIN EN 175301-803)	-	-	0 - 250 V	6 A	6,5 mm	5.000	PVC
ST 222 V 24 L	B-alak (DIN EN 175301-803)	piros	+	24 V ±10 %	6 A	6,5 mm	1.500	PUR
ST 222 V110 L	B-alak (DIN EN 175301-803)	piros	+	110 V ±10 %	6 A	6,5 mm	1.500	PVC
ST 222 V230 L	B-alak (DIN EN 175301-803)	piros	+	230 V ±10 %	6 A	6,5 mm	1.500	PVC

ST 22 EX/ST 30 EX EC/ST 30 EX IA



Elektromos csatlakozók a robbanásbiztos tekercsekhez.

ST 22 Ex

Az MA 22 Ex ec kombinációval használható csatlakozó.

Zóna 2 és 22 kat. III G / D.

Tartalmazza a lapos tömítést.

ST 30 Ex ia

Az MA 30 Ex ia kombinációval használható csatlakozó.

A gyújtószikramentes tekercsekkel kombinálva a zóna 1-ben (II G kategória) használható.


Tartalmazza a lapos szilikon tömítést.

ST 30 Ex ec


Az MA 30 Ex ec kombinációval használható csatlakozó.

Zóna 2 és 22 kat. III G / D.

Tartalmazza a lapos tömítést.




ST 22 Ex



ST 30 Ex ec/ ST 30 Ex ia

Típus	Csatlakozás	LED	VAR	Vez. feszültség	Max. áramerősség	Kábel átmérő
ST 22 Ex	B-alak (DIN EN 175301-803)	-	-	0 - 250 V	10 A	6 - 8 mm
ST 30 Ex ia	A-alak, ISO 4400	-	-	0 - 250 V	10 A	6 - 8 mm
ST 30 Ex ec	A-alak, ISO 4400	-	-	0 - 250 V	10 A	4 - 8 mm




ROBBANÁSBIZTOS SZELEPEK ATEX



ATEX-Ex minősítéssel

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A HAFNER TERMÉKEKRŐL ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN

Példa elektromos termék robbanásveszélyes környezetre:



TERMÉKCSOPORT


Termékcsoporthoz I

Az **I. termékcsoporthoz** tartoznak a bányák felszín alatti részeiben történő használatra szánt felszerelések, valamint az ilyen bányák felszíni létesítményeit sújtó lég és/vagy éghető por által veszélyeztetett részei. A HAFNER termékek NEM alkalmazhatóak ezen a területen.

Felszerelés csoport II

A **II. termékcsoporthoz** tartoznak a robbanásveszélyes légkörnek kitett, egyéb helyeken történő használatra szánt felszerelések.

ZÓNA BESOROLÁS



Az **1. kategóriába** tartoznak a gyártó által megállapított működési paraméterekkel összhangban működőképes és nagyon magas szintű védelmet nyújtó felszerelések.

Az ebbe a kategóriába tartozó felszereléseket olyan területeken tervezik használni, ahol levegő és gázok, gőzök, permet vagy por keveréke által képzett robbanásveszélyes légkör folyamatosan, hosszú ideig vagy gyakran alakul ki.

A **2. kategóriába** tartoznak a gyártó által megállapított működési paraméterekkel összhangban működőképes és magas szintű védelmet nyújtó felszerelések.

Az ebbe a kategóriába tartozó felszereléseket olyan területeken tervezik használni, ahol levegő és gázok, gőzök, permet vagy por keveréke által képzett robbanásveszélyes légkör valószínűleg kialakulhat.

Az ebbe a kategóriába tartozó felszerelések által nyújtott védelmi módoknak úgy kell működniük, hogy kielégítő szintű védelmet nyújtsanak gyakori üzemzavarok vagy felszerelés meghibásodása esetén is.

A **3. kategóriába** tartoznak a gyártó által megállapított működési paraméterekkel összhangban működőképes és normál szintű védelmet nyújtó felszerelések.

Az ebbe a kategóriába tartozó felszereléseket olyan területeken tervezik használni, ahol levegő és gázok, gőzök, permet vagy por keveréke által képzett robbanásveszélyes légkör feltételezhetően nem, vagy csak ritkán és csak rövid időre alakulhat ki.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A HAFNER TERMÉKEKRŐL ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN

	Zóna (GÁZ, GŐZ, KÖD - G)	Zóna (POR - D)
Kategória 1	Zóna 0 Az a munkatér, ahol az éghető gázok, gőzök vagy ködök (aeroszolok) levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér állandóan, hosszú időtartamban, vagy gyakran van jelen. > 1000 óra/év	Zóna 20 Az a munkatér, ahol lebegő éghető porok levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér állandóan, hosszú időtartamban, vagy gyakran van jelen. > 1000 óra/év
Kategória 2	Zóna 1 Az a munkatér, ahol normál üzemi körülmények között az éghető gázok, gőzök vagy ködök (aeroszolok) levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér előfordulhat. 10-1000 óra/év	Zóna 21 Az a munkatér, ahol normál üzemi körülmények között lebegő éghető porok levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér előfordulhat. 10-1000 óra/év
Kategória 3	Zóna 2 Az a munkatér, ahol normál üzemi körülmények között az éghető gázok, gőzök vagy ködök (aeroszolok) levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér ritkán és rövid időtartamban van jelen. <10 óra/év	Zóna 22 Az a munkatér, ahol normál üzemi körülmények között lebegő éghető porok levegővel alkotott keverékéből álló robbanóképes légtér ritkán és rövid időtartamban van jelen. < 10 óra/év

■ Elérhető a HAFNER termékek kínálatában

ROBBANÁSVÉDELEM MÓDJA


	Általános meghatározás:	Hafner termékek esetében
c	Konstruktív biztonság	Mechanikus ATEX általános védelme
i	Gyújtószikra mentes	ia megjelölésű mágnesekre
na	Szikkázás mentes	
m	Védelem kiöntőanyaggal	Kábelrel
me	Növelt biztonságú kiöntött tokozás	Ex emb csatlakozódobozzal
d	Nyomásálló tokozat	Csatlakozódobozzal
dm	Lángálló, nyomásálló kiöntött tokozás	Csatlakozódobozzal

HŐMÉRSÉKLETI OSZTÁLY

Hőmérséklet osztály	Gyulladás hőmérséklet gázoknál, gőzöknél	A villamos készülék max. megengedett felületi hőmérséklete
T1	450°C	450 °C
T2	350°C - 450°C	300 °C
T3	200°C - 300°C	200 °C
T4	135°C - 200°C	135 °C
T5	100°C - 135°C	100 °C
T6*	85°C - 100°C	85 °C

*A T6 minden más hőmérsékleti osztályt tartalmaz.


NEM ELEKTROMOS SZELEPEK ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN



Termék jelölése:

 II2G/D c T6 -10° C ≤ Ta ≤ 50° C

Kérésre a gyártó nyilatkozik arról, hogy a BA 22_ működtető elemek nem igényelnek tanúsítványt. Poros környezetben való alkalmazáshoz porvédő sapka használatát javasoljuk.



Termék jelölése:

 II2G/D c T6 -10° C ≤ Ta ≤ 50° C

A következő kézi és mechanikus működtetésű szelepek elérhetőek ATEX kivitelben is
Zóna 2, 22 gáz és por.

Típus	Funkció	Csatlakozás	További információk a szelepről
BV 311 301 EX	3/2-es, mechanikus működtetésű	G 1/8"	23. oldal
BV 511 301 EX	5/2-es, mechanikus működtetésű	G 1/8"	27. oldal
BA 311 301 EX	3/2-es, kapcsolótáblába építhető	G 1/8"	30. oldal
BA 511 301 EX	5/2-es, kapcsolótáblába építhető	G 1/8"	31. oldal
BA 22_	Működtető elemek		33. oldal


A következő pneumatikus vezérlésű szelepek elérhetőek ATEX kivitelben is.
Zóna 1, 2, 21, 22 gáz és por.


Típus	Funkció	Csatlakozás
P 310 502 EX	3/2-es monostabil	G 1/8"
P 310 501 EX	3/2-es monostabil	G 1/8"
P 310 701 EX	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT
P 310 801 EX	3/2-es monostabil	G 1/4"
P 310 101 EX	3/2-es monostabil	G 3/8"
P 310 121 EX	3/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT
P 320 502 EX	3/2-es bistabil	G 1/8"
P 320 501 EX	3/2-es bistabil	G 1/8"
P 320 701 EX	3/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT
P 320 801 EX	3/2-es bistabil	G 1/4"
P 320 101 EX	3/2-es bistabil	G 3/8"
P 320 121 EX	3/2-es bistabil	G 1/2" - 1/2" NPT
P 510 502 EX	5/2-es monostabil	G 1/8"
P 510 501 EX	5/2-es monostabil	G 1/8"
P 510 701 EX	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT
P 510 801 EX	5/2-es monostabil	G 1/4"
P 510 101 EX	5/2-es monostabil	G 3/8"
P 510 121 EX	5/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT
P 520 502 EX	5/2-es bistabil	G 1/8"
P 520 501 EX	5/2-es bistabil	G 1/8"
P 520 701 EX	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT
P 520 801 EX	5/2-es bistabil	G 1/4"
P 520 101 EX	5/2-es bistabil	G 3/8"
P 520 121 EX	5/2-es bistabil	G 1/2" - 1/2" NPT
P 531 501 EX	5/3-as középállásban zárt	G 1/8"
P 531 701 EX	5/3-as középállásban zárt	G 1/4" - 1/4" NPT
P 531 801 EX	5/3-as középállásban zárt	G 1/4"
P 531 101 EX	5/3-as középállásban zárt	G 3/8"
P 531 121 EX	5/3-as középállásban zárt	G 1/2" - 1/2" NPT
P 532 501 EX	5/3-as középállásban lezsellőztetett	G 1/8"
P 532 701 EX	5/3-as középállásban lezsellőztetett	G 1/4" - 1/4" NPT
P 532 801 EX	5/3-as középállásban lezsellőztetett	G 1/4"
P 532 101 EX	5/3-as középállásban lezsellőztetett	G 3/8"
P 532 121 EX	5/3-as középállásban lezsellőztetett	G 1/2" - 1/2" NPT
P 533 501 EX	5/3-as középállásban nyitott	G 1/8"
P 533 701 EX	5/3-as, középállásban nyitott	G 1/4" - 1/4" NPT
P 533 801 EX	5/3-as, középállásban nyitott	G 1/4"
P 533 101 EX	5/3-as, középállásban nyitott	G 3/8"
P 533 121 EX	5/3-as, középállásban nyitott	G 1/2" - 1/2" NPT

MÁGNESSELEPEK ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN

Ügyfeleink a különféle robbanásvédelmi rendszerek között választhatnak. Ezek kombinálhatók alumínium vagy rozsdamentes acél szelepekkel, amelyeket különböző hőmérsékleti tartományban használhatnak.

Szelepház	Hőm. tartomány	Robbanásvédelem módja		
		Ex ec (szikrázás mentes)	Ex ia (gyújtószikra mentes)	Ex m (kiöntött tokozás)
				
Alumínium	-20°C ... + 50°C			
 Rozsdamentes acél	-20°C ... + 50°C			
Alumínium	-40°C ... + 50°C ❄	n.a		n.a
 Rozsdamentes acél	-40°C ... + 50°C ❄	n.a		n.a
Zóna		2, 22	1, 21, 2, 22	1, 21, 2, 22
IEC-Ex				
Referencia		253	248	245

Szelepház	Hőm. tartomány	Robbanásvédelem módja		
		Ex e mb (kiöntött tokozás)	Ex dm (kiöntött tokozás)	Ex d (lángálló, nyomásálló tokozás)
				
Alumínium	-20°C ... + 50°C			
 Rozsdamentes acél	-20°C ... + 50°C			
Alumínium	-40°C ... + 50°C ❄			
 Rozsdamentes acél	-40°C ... + 50°C ❄			
Zóna		1, 21, 2, 22	1, 21, 2, 22	1, 21, 2, 22
IEC-Ex				kérésre
Referencia		256	267	261



Anyag: Alumínium, eloxált
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -20°C ... +50°C
 Robbanásvédelem módja: Ex m
 Hőmérséklet osztály: T4

Jelölés a szelepen: **CE** **Ex** II2G/D c T4 -10°C ≤ Ta ≤ 50°C

Hidegálló kivitelben -20 ° C ... + 50 ° C is elérhető.
 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendszer korlátozott a tekercs minimális környezeti hőmérsékletével (-20 ° C).

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 210 501 Ex m	2/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MH 210 701 Ex m	2/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 311 012 Ex m	3/2-es direkt vezérlésű	M5	különálló
MH 311 015 Ex m	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	különálló
MH 311 013 Ex m	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	banjo csavar
MH 311 017 Ex m	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/4"	banjo csavar
MH 312 Ex m	3/2-es direkt vezérlésű	M5	alaplap
MH 315 Ex m	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	alaplap
MH 310 501 Ex m	3/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MOH 310 501 Ex m	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/8"	különálló
MH 310 701 Ex m	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOH 310 701 Ex m	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MH 310 801 Ex m	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOH 310 801 Ex m	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MH 310 101 Ex m	3/2-es monostabil	G 3/8"	különálló
MOH 310 101 Ex m	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 3/8"	különálló
MH 310 121 Ex m	3/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MOH 310 121 Ex m	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 310 501 G Ex m	3/2-es monostabil	G 1/8"	kettős felhasználású*
MOH 310 501 G Ex m	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/8"	kettős felhasználású*
MH 310 701 G Ex m	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	kettős felhasználású*
MOH 310 701 G Ex m	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	kettős felhasználású*
MH 310 101 G Ex m	3/2-es monostabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MOH 310 101 G Ex m	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 310 121 G Ex m	3/2-es monostabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MOH 310 121 G Ex m	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 320 501 Ex m	3/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 320 701 Ex m	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 320 801 Ex m	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 320 101 Ex m	3/2-es bistabil	G 3/8"	különálló
MH 320 121 Ex m	3/2-es bistabil	G 1/2"	különálló
MH 320 501 G Ex m	3/2-es bistabil	G 1/8"	kettős felhasználású*
MH 320 701 G Ex m	3/2-es bistabil	G 1/4"	kettős felhasználású*
MH 320 101 G Ex m	3/2-es bistabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 320 121 G Ex m	3/2-es bistabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 510 501 Ex m	5/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MH 510 701 Ex m	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 510 801 Ex m	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 510 101 Ex m	5/2-es monostabil	G 3/8"	különálló
MH 510 121 Ex m	5/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 510 501 G Ex m	5/2-es monostabil	G 1/8"	kettős felhasználású*
MH 510 701 G Ex m	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	kettős felhasználású*
MH 510 101 G Ex m	5/2-es monostabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 510 121 G Ex m	5/2-es monostabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 510 504 Ex m	5/2-es monostabil	5 mm-es furat	alaplapos**
MH 510 704 Ex m	5/2-es monostabil	7 mm-es furat	alaplapos**
MH 520 501 Ex m	5/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 520 701 Ex m	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 520 801 Ex m	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 520 101 Ex m	5/2-es bistabil	G 3/8"	különálló
MH 520 121 Ex m	5/2-es bistabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 520 501 G Ex m	5/2-es bistabil	G 1/8"	kettős felhasználású*
MH 520 701 G Ex m	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	kettős felhasználású*
MH 520 101 G Ex m	5/2-es bistabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 520 121 G Ex m	5/2-es bistabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 520 504 Ex m	5/2-es bistabil	5 mm-es furat	alaplapos**
MH 520 704 Ex m	5/2-es bistabil	7 mm-es furat	alaplapos**
MH 53_501 Ex m	5/3-as, kül. változat	G 1/8"	különálló
MH 53_701 Ex m	5/3-as, kül. változat	G 1/4"	különálló
MH 53_801 Ex m	5/3-as, kül. változat	G 1/4"	különálló
MH 53_101 Ex m	5/3-as, kül. változat	G 3/8"	különálló
MH 53_121 Ex m	5/3-as, kül. változat	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 53_501 G Ex m	5/3-as, kül. változat	G 1/8"	kettős felhasználású*
MH 53_701 G Ex m	5/3-as, kül. változat	G 1/4" - 1/4" NPT	kettős felhasználású*
MH 53_101 G Ex m	5/3-as, kül. változat	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 53_121 G Ex m	5/3-as, kül. változat	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 53_504 Ex m	5/3-as, kül. változat	5 mm-es furat	alaplapos**
MH 53_704 Ex m	5/3-as, kül. változat	7 mm-es furat	alaplapos**

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNH 350 701 Ex m	3/2-es és 5/2-es	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 310 701 Ex m	3/2-es, monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 310 711 Ex m	3/2-es, monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 310 121 Ex m	3/2-es, monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	1/2" Namur
MNH 510 701 Ex m	5/2-es, monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 510 711 Ex m	5/2-es, monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 510 121 Ex m	5/2-es, monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	1/2" Namur
MNH 520 701 Ex m	5/2-es, bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 520 121 Ex m	5/2-es, bistabil	G 1/2" - 1/2" NPT	1/2" Namur
MNH 53_701 Ex m	5/3-as, kül. változat	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 53_121 Ex m	5/3-as, kül. változat	G 1/2" - 1/2" NPT	1/2" Namur

* A kettős felhasználású szelepet különállóan vagy alaplapon lehet használni.

** minden csatlakozás az alaplapon

ATEX – Ex m – HIDEGÁLLÓ – ROZSDAMENTES ACÉL



Anyag

Zóna:

Hőmérséklet tartomány:

Robbanásvédelem módja:

Hőmérséklet osztály:

Rozsdamentes acél, 316L

1, 2, 21, 22

-20°C ... +50°C

Ex m


T4

Jelölés a szelepen: II 2G/D c T4 -10°C ≤ Ta ≤ 50°C

Hidegálló kivitelben -20 °C ... + 50 °C is elérhető. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendszer korlátozott a tekercs minimális környezeti hőmérsékletével (-20 °C).

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 311 015 VES Ex m	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	különálló
MH 310 701 VES Ex m	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MOH 310 701 VES Ex m	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 310 121 VES Ex m	3/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 320 121 VES Ex m	3/2-es bistabil	G 1/2"	különálló
MH 510 701 VES Ex m	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 510 121 VES Ex m	5/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 520 701 VES Ex m	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 520 121 VES Ex m	5/2-es bistabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 53_ 701 VES Ex m	5/3-as, különböző változatok	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 53_ 121 VES Ex m	5/3-as, különböző változatok	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással			
MNH 350 701 VES Ex m	3/2-es és 5/2-es	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 310 701 VES Ex m	3/2-es, monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 510 701 VES Ex m	5/2-es, monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 520 701 VES Ex m	5/2-es, bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur

MA 22 EEx m II T4



ATEX minősítésű kiöntött tekercsek gáz és por robbanásveszélyes környezetben.

A rendszer IEC-Ex által jóváhagyott.

Szabvány kábelhossz: 3 méter
 Feszültségi tolerancia: -20...+10 %
 Relatív működési ciklus: 100 %
 Hőmérséklet tartomány: -20...+50 °C
 DIN VDE 0580: F
 Csatlakozó védelme EN 60529 szerint: IP 65

Jelölés a mágnesen: II 2G Ex mb IIT T4 Gb
 II 2D Ex mb tb IIIC T130°C Db

Az ATEX tanúsítás csak addig érvényes, amíg a hozzá tartozó tartozékokat használják.

Típus	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Hőmérséklet osztály
MA 22 EEx M II T4 24=	max. 10 bar	5,0 Watt	T4 (135° C)
MA 22 EEx M II T4 110~	max. 10 bar	4,5 VA	T4 (135° C)
MA 22 EEx M II T4 230~	max. 10 bar	5,1 VA	T4 (135° C)

ATEX – Ex ia – ALUMÍNIUM



Anyag: Alumínium, eloxált
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -20°C ... +50°C
 Robbanásvédelem módja: Ex ia
 Hőmérséklet osztály: T6

Jelölés a szelepen: **CE** **Ex** II2G/D c T6 -10°C ≤ Ta ≤ 50°C

Kérjük vegye figyelembe, hogy a maximális üzemi nyomás Ex ia mágnessel szerelt szelepen 8 bar!

A mágnes 30 mm széles

Tipus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 210 501 Ex ia	2/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MH 210 701 Ex ia	2/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 311 012 Ex ia	3/2-es direkt vezérlésű	M5	különálló
MH 311 015 Ex ia	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	különálló
MH 310 501 Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MOH 310 501 Ex ia	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/8"	különálló
MH 310 701 Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MOH 310 701 Ex ia	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 310 801 Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOH 310 801 Ex ia	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MH 310 101 Ex ia	3/2-es monostabil	G 3/8"	különálló
MOH 310 101 Ex ia	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 3/8"	különálló
MH 310 121 Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MOH 310 121 Ex ia	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 310 101 G Ex ia	3/2-es monostabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MOH 310 101 G Ex ia	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 310 121 G Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MOH 310 121 G Ex ia	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 320 501 Ex ia	3/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 320 701 Ex ia	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 320 801 Ex ia	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 320 101 Ex ia	3/2-es bistabil	G 3/8"	különálló
MH 320 121 Ex ia	3/2-es bistabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 320 121 G Ex ia	3/2-es bistabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 510 501 Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MH 510 701 Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 510 801 Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 510 101 Ex ia	5/2-es monostabil	G 3/8"	különálló
MH 510 121 Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 510 101 G Ex ia	5/2-es monostabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 510 121 G Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/2"	kettős felhasználású*

Tipus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 520 501 Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 520 701 Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 520 801 Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 510 101 G Ex ia	5/2-es monostabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 510 121 G Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 520 501 Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 520 701 Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 520 801 Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 520 101 Ex ia	5/2-es bistabil	G 3/8"	különálló
MH 520 121 Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 520 101 G Ex ia	5/2-es bistabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 520 121 G Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 53_ 501 Ex ia	5/3-as, különböző változatok	G 1/8"	különálló
MH 53_ 701 Ex ia	5/3-as, különböző változatok	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 53_ 801 Ex ia	5/3-as, különböző változatok	G 1/4"	különálló
MH 53_ 101 Ex ia	5/3-as, különböző változatok	G 3/8"	különálló
MH 53_ 121 Ex ia	5/3-as, különböző változatok	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 53_ 101 G Ex ia	5/3-as, különböző változatok	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 53_ 121 G Ex ia	5/3-as, különböző változatok	G 1/2"	kettős felhasználású*

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNH 350 701 Ex ia	3/2-es és 5/2-es	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 310 701 Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 310 711 Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 310 121 Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	1/2" Namur
MNH 510 701 Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 510 711 Ex ia	5/2-es, monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 510 121 Ex ia	5/2-es, monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	1/2" Namur
MNH 520 701 Ex ia	5/2-es, bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 520 121 Ex ia	5/2-es, bistabil	G 1/2" - 1/2" NPT	1/2" Namur
MNH 53_ 701 Ex ia	5/3-as különböző változatok	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 53_ 121 Ex ia	5/3-as, középállásban zárt	G 1/2" - 1/2" NPT	1/2" Namur

* A kettős felhasználású szelepet különállóan vagy alaplapon lehet használni

ATEX – Ex ia – HIDEGÁLLÓ – ALUMÍNIUM



Anyag: Alumínium, eloxált
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -40°C ... +50°C ❄️
 Robbanásvédelem módja: Ex ia (gyújtószikra mentes)
 Hőmérséklet osztály: T6

Jelölés a szelepen: **CE** **Ex** II2G/D c T6 -40°C ≤ Ta ≤ 50°C

Kérjük vegye figyelembe, hogy a maximális üzemi nyomás
 Ex ia mágnessel szerelt szelepen 8 bar!
 A mágnes 30 mm széles


Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 311 012 TT Ex ia	3/2-es direkt vezérlésű	M5	különálló
MH 311 015 TT Ex ia	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	különálló
MH 310 501 TT Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MOH 310 501 TT Ex ia	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/8"	különálló
MH 310 701 GTT Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	kettős felhasználású*
MOH 310 701 GTT Ex ia	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	kettős felhasználású*
MH 320 501 TT Ex ia	3/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 320 701 GTT Ex ia	3/2-es bistabil	G 1/4"	kettős felhasználású*
MH 510 501 GTT Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/8"	kettős felhasználású*
MH 510 701 GTT Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	kettős felhasználású*
MH 520 501 GTT Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/8"	kettős felhasználású*
MH 520 701 GTT Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	kettős felhasználású*
MH 53_ 501 GTT Ex ia	5/3-as, különböző változatok	G 1/8"	kettős felhasználású*
MH 53_ 701 GTT Ex ia	5/3-as, különböző változatok	G 1/4" - 1/4" NPT	kettős felhasználású*

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNH 310 701 TT Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 510 701 TT Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 510 711 TT Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 520 701 TT Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 531 701 TT Ex ia	5/3-as, középállásban zárt	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur

*A kettős felhasználású szelepeket különállóan vagy alaplapon is lehet használni.

ATEX– Ex ia – ROZSDAMENTES ACÉL




Anyag: Rozsdamentes acél, 316L 
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -20°C ... +50°C
 Robbanásvédelem módja: Ex ia
 Hőmérséklet osztály: T6

Jelölés a szelepen:   II2G/D c T6 -10°C ≤ Ta ≤ 50°C

Kérjük vegye figyelembe, hogy a maximális üzemi nyomás Ex ia mágnessel szerelt szelepen 8 bar
 A mágnes 30 mm széles

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 311 015 VES Ex ia	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	különálló
MH 310 701 VES Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MOH 310 701 VES Ex ia	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 310 121 VES Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/2"	különálló
MH 320 121 VES Ex ia	3/2-es bistabil	G 1/2"	különálló
MH 510 701 VES Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 510 121 VES Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 520 701 VES Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 520 121 VES Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 53_ 701 VES Ex ia	5/3-as, különböző változatok	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 53_ 121 VES Ex ia	5/3-as, különböző változatok	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással			
MNH 350 701 VES Ex ia	3/2-es és 5/2-es	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 310 701 VES Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 510 701 VES Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 520 701 VES Ex ia	5/2-es, bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur

ATEX– Ex ia – HIDEGÁLLÓ – ROZSDAMENTES ACÉL



Anyag: Rozsdamentes acél, 316L 
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -40°C ... +50°C 
 Robbanásvédelem módja: Ex ia
 Hőmérséklet osztály: T6

Jelölés a szelepen:   II2G/D c T6 -40°C ≤ Ta ≤ 50°C

Kérjük vegye figyelembe, hogy a maximális üzemi nyomás Ex ia mágnessel szerelt szelepen 8 bar
 A mágnes 30 mm széles

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 311 015 VES TT Ex ia	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	különálló
MH 310 701 VES TT Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MOH 310 701 VES TT Ex ia	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 510 701 VES TT Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 520 701 VES TT Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 53_ 701 VES TT Ex ia	5/3-as különböző változatok	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással			
MNH 350 701 VES TT Ex ia	3/2-es és 5/2-es	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 310 701 VES TT Ex ia	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 510 701 VES TT Ex ia	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 520 701 VES TT Ex ia	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur

*A kettős felhasználású szelepeket különállóan vagy alaplapon lehet használni.

MA 30 Ex ia TD II CT6 24 DC



ATEX minősített gyújtószikra mentes mágnes, robbanásveszélyes gáz és por környezetbeni felhasználásra.
 ✱ A rendszer IEC-Ex által jóváhagyott. Eketromos csatlakozás a DIN EN 175301-803-A / ISO 4400 szabvány szerint.


Mágnes tekercs jellemzői: 21,6... 28 V DC
 >37 mA

Végző hőmérséklet emelkedés: 18 K
 275 Ohm +/-8 %


Relatív működési ciklus: 100 %
 Hőmérséklet tartomány: -40°... +50° C
 DIN VDE 0580: F
 Tokozás anyaga: Thermoset resin (Epoxy)
 Csatlakozó védelme EN 60529 szerint: IP 65

Jelölés a mágnesen: **CE** **Ex** II 2G Ex ia IIB/IIC T6
 II 2D Ex tb IIIC T80°C


Korlátozás:
 Elektromos jellemzők: 21,6... 28 V DC
 Megengedett max értékek: 28 V DC
 115 mA
 1,6 W




Elektromos csatlakozás
 DIN EN 175301-803-A /
 ISO 4400




MA 30 Ex ia tD II CT6 24 DC



ST 30 Ex ia



ATEX– Ex ec – ALUMÍNIUM



Anyag: Alumínium, eloxált, fedél PA
Zóna: 2, 22
Hőmérséklet tartomány: -20°C ... +50°C
Robbanásvédelem módja: Ex ec
Hőmérséklet osztály: T5

Jelölés a szelepen: **CE** **Ex** II3G/D c T5 -10°C ≤ Ta ≤ 50°C
II3G/D c T6 -10°C ≤ Ta ≤ 50°C

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 210 501 Ex ec	2/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MH 210 701 Ex ec	2/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 311 012 Ex ec	3/2-es direkt vezérlésű	M5	különálló
MH 311 015 Ex ec	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	különálló
MH 311 013 Ex ec	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	banjo csavar
MH 311 017 Ex ec	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/4"	banjo csavar
MH 312 Ex ec	3/2-es direkt vezérlésű	M5	alaplap
MH 315 Ex ec	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	alaplap
MH 310 501 Ex ec	3/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MOH 310 501 Ex ec	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/8"	különálló
MH 310 701 Ex ec	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOH 310 701 Ex ec	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MH 310 801 Ex ec	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOH 310 801 Ex ec	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MH 310 101 Ex ec	3/2-es monostabil	G 3/8"	különálló
MOH 310 101 Ex ec	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 3/8"	különálló
MH 310 121 Ex ec	3/2-es monostabil	G 1/2" - NPT	különálló
MOH 310 121 Ex ec	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/2" - NPT	különálló
MH 310 501 G Ex ec	3/2-es monostabil	G 1/8"	kettős felhasználású*
MOH 310 501 G Ex ec	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/8"	kettős felhasználású*
MH 310 701 G Ex ec	3/2-es monostabil	G 1/4" - NPT	kettős felhasználású*
MOH 310 701 G Ex ec	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4" - NPT	kettős felhasználású*
MH 310 101 G Ex ec	3/2-es monostabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MOH 310 101 G Ex ec	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 310 121 G Ex ec	3/2-es monostabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MOH 310 121 G Ex ec	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 320 501 Ex ec	3/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 320 701 Ex ec	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 320 801 Ex ec	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 320 101 Ex ec	3/2-es bistabil	G 3/8"	különálló
MH 320 121 Ex ec	3/2-es bistabil	G 1/2"	különálló
MH 320 501 G Ex ec	3/2-es bistabil	G 1/8"	kettős felhasználású*
MH 320 701 G Ex ec	3/2-es bistabil	G 1/4"	kettős felhasználású*
MH 320 101 G Ex ec	3/2-es bistabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 320 121 G Ex ec	3/2-es bistabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 510 501 Ex ec	5/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MH 510 701 Ex ec	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 510 801 Ex ec	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 510 101 Ex ec	5/2-es monostabil	G 3/8"	különálló
MH 510 121 Ex ec	5/2-es monostabil	G 1/2" - NPT	különálló
MH 510 501 G Ex ec	5/2-es monostabil	G 1/8"	kettős felhasználású*

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 510 701 G Ex ec	5/2-es monostabil	G 1/4" - NPT	kettős felhasználású*
MH 510 101 G Ex ec	5/2-es monostabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 510 121 G Ex ec	5/2-es monostabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 510 504 Ex ec	5/2-es monostabil	5 mm-es furat	alaplap
MH 510 704 Ex ec	5/2-es monostabil	7 mm-es furat	alaplap
MH 520 501 Ex ec	5/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 520 701 Ex ec	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 520 801 Ex ec	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 520 101 Ex ec	5/2-es bistabil	G 3/8"	különálló
MH 520 121 Ex ec	5/2-es bistabil	G 1/2" - NPT	különálló
MH 520 501 G Ex ec	5/2-es bistabil	G 1/8"	kettős felhasználású*
MH 520 701 G Ex ec	5/2-es bistabil	G 1/4" - NPT	kettős felhasználású*
MH 520 101 G Ex ec	5/2-es bistabil	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 520 121 G Ex ec	5/2-es bistabil	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 520 504 Ex ec	5/2-es bistabil	5 mm-es furat	alaplap
MH 520 704 Ex ec	5/2-es bistabil	7 mm-es furat	alaplap
MH 53_ 501 Ex ec	5/3-as, különböző változatok	G 1/8"	különálló
MH 53_ 701 Ex ec	5/3-as, különböző változatok	G 1/4"	különálló
MH 53_ 801 Ex ec	5/3-as, különböző változatok	G 1/4"	különálló
MH 53_ 101 Ex ec	5/3-as, különböző változatok	G 3/8"	különálló
MH 53_ 121 Ex ec	5/3-as, különböző változatok	G 1/2" - NPT	különálló
MH 53_ 501 G Ex ec	5/3-as, különböző változatok	G 1/8"	kettős felhasználású*
MH 53_ 701 G Ex ec	5/3-as, különböző változatok	G 1/4" - NPT	kettős felhasználású*
MH 53_ 101 G Ex ec	5/3-as, különböző változatok	G 3/8"	kettős felhasználású*
MH 53_ 121 G Ex ec	5/3-as, különböző változatok	G 1/2"	kettős felhasználású*
MH 53_ 504 Ex ec	5/3-as, különböző változatok	5 mm-es furat	alaplap
MH 53_ 704 Ex ec	5/3-as, különböző változatok	7 mm-es furat	alaplap

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással			
MNH 350 701 Ex ec	3/2-es és 5/2-es	G 1/4" - NPT	1/4" Namur
MNH 310 701 Ex ec	3/2-es monostabil	G 1/4" - NPT	1/4" Namur
MNH 310 711 Ex ec	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 310 121 Ex ec	3/2-es monostabil	G 1/2" - NPT	1/2" Namur
MNH 510 701 Ex ec	5/2-es monostabil	G 1/4" - NPT	1/4" Namur
MNH 510 711 Ex ec	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 510 121 Ex ec	5/2-es monostabil	G 1/2" - NPT	1/2" Namur
MNH 520 701 Ex ec	5/2-es bistabil	G 1/4" - NPT	1/4" Namur
MNH 520 121 Ex ec	5/2-es bistabil	G 1/2" - NPT	1/2" Namur
MNH 53_ 701 Ex ec	5/3-as, különböző változatok	G 1/4" - NPT	1/4" Namur
MNH 531 121 Ex ec	5/3-as, középpállásban zárt	G 1/2" - NPT	1/2" Namur

* A kettős felhasználású szelepeket különállóan vagy alaplapon is lehet használni.

MA 22 EEx ec T5 24DC



ATEX minősített szikrázás mentes mágnes gáz és por robbanásveszélyes környezetben

Mágnesetekercs:

Feszültségi tolerancia: 24 V DC +/- 10 %
 Relatív működési ciklus: 100 %
 Hőmérséklet tartomány: -15°... +50° C ❄
 DIN VDE 0580: F
 Öntési anyag: Termoplastic polyester
 Csatlakozó védelme EN 60529 szerint: IP 65

Jelölés a mágnesen:

T5:   II 3G Ex ec IIC T5 Gc
 II 3D Ex tc IIIC 95°C Dc


T6:   II 3G Ex ec IIC T6 Gc
 II 3D Ex tc IIIC 80°C Dc

30 mm széles ATEX elektromos csatlakozó típusa ST 30 Ex ec.


22 mm széles ATEX elektromos csatlakozó típusa ST 22 Ex.

Az ATEX tanúsítás csak addig érvényes, amíg a hozzá tartozó tartozékokat használják.

Ha ezt a mágnesetekercset az EN 13463-1: 2001 és a PrEN 13463-5: 2000 szabványnak megfelelő "ATEX tanúsítvánnyal" ellátott mechanikai komponensekkel együtt használják, akkor a szelep 2 és 22 robbanásveszélyes környezetben alkalmazható



MA 30 EEx ec T6 24DC



MA 22 EEx ec T5 24DC

Típus	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Hőm. osztály	Csatlakozás
MA 22 EEx ec T5 24DC	max. 10 bar	3,0 Watt	T5 (100° C)	B-alak (DW 436 50)
MA 30 EEx ec T6 24DC	max. 10 bar	2,0 Watt	T6 (85° C)	A-alak (ISO 4400)

Egyéb feszültség kérésre elérhető.

ATEX – Ex e mb – ALUMÍNIUM



Anyag: Alumínium, eloxált
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -20°C ... +50°C
 Robbanásvédelem módja: Ex e mb
 Hőmérséklet osztály: T6

Jelölés a szelepen:   II2G/D c T4 -10°C ≤ Ta ≤ 60°C
 II2G/D c T6 -10°C ≤ Ta ≤ 50°C

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 310 501 Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MOH 310 501 Ex e mb	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/8"	különálló
MH 310 701 Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MOH 310 701 Ex e mb	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 310 801 Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOH 310 801 Ex e mb	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MH 310 101 Ex e mb	3/2-es monostabil	G 3/8"	különálló
MOH 310 101 Ex e mb	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 3/8"	különálló
MH 310 121 Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MOH 310 121 Ex e mb	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 320 501 Ex e mb	3/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 320 701 Ex e mb	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 320 801 Ex e mb	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 320 101 Ex e mb	3/2-es bistabil	G 3/8"	különálló
MH 320 121 Ex e mb	3/2-es bistabil	G 1/2"	különálló
MH 510 501 Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MH 510 701 Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 510 801 Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 510 101 Ex e mb	5/2-es monostabil	G 3/8"	különálló
MH 510 121 Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 520 501 Ex e mb	5/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 520 701 Ex e mb	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 520 801 Ex e mb	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 520 101 Ex e mb	5/2-es bistabil	G 3/8"	különálló
MH 520 121 Ex e mb	5/2-es bistabil	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló
MH 53_ 501 Ex e mb	5/3-as, különböző változatok	G 1/8"	különálló
MH 53_ 701 Ex e mb	5/3-as, különböző változatok	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 53_ 801 Ex e mb	5/3-as, különböző változatok	G 1/4"	különálló
MH 53_ 101 Ex e mb	5/3-as, különböző változatok	G 3/8"	különálló
MH 53_ 121 Ex e mb	5/3-as, különböző változatok	G 1/2" - 1/2" NPT	különálló

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNH 350 701 Ex e mb	3/2-es és 5/2-es	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 310 701 Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 310 711 Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 310 121 Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	1/2" Namur
MNH 510 701 Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 510 711 Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 510 121 Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/2" - 1/2" NPT	1/2" Namur
MNH 520 701 Ex e mb	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 520 121 Ex e mb	5/2-es bistabil	G 1/2" - 1/2" NPT	1/2" Namur
MNH 53_ 701 Ex e mb	5/3-as különböző változatok	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 531 121 Ex e mb	5/3-as, középpállásban zárt	G 1/2" - 1/2" NPT	1/2" Namur

ATEX – Ex e mb – HIDEGÁLLÓ – ALUMÍNIUM



Anyag: Alumínium, eloxált
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -40°C ... +50°C ❄️
 Robbanásvédelem módja: Ex e mb
 Hőmérséklet osztály: T6er

Jelölés a mágnesen: **CE** **Ex** II2G/D c T4 -40°C ≤ Ta ≤ 60°C
 II2G/D c T6 -40°C ≤ Ta ≤ 50°C

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 310 501 TT Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MOH 310 501 TT Ex e mb	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/8"	különálló
MH 310 701 GTT Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MOH 310 701 GTT Ex e mb	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 320 501 TT Ex e mb	3/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 320 701 TT Ex e mb	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 510 501 GTT Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MH 510 701 GTT Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 520 501 GTT Ex e mb	5/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 520 701 GTT Ex e mb	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 53_ 501 GTT Ex e mb	5/3-as, különböző változatok	G 1/8"	különálló
MH 53_ 701 GTT Ex e mb	5/3-as, különböző változatok	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNH 310 701 TT Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 510 701 TT Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 510 711 TT Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 520 701 TT Ex e mb	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 531 701 TT Ex e mb	5/3-as, középállásban zárt	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur

ATEX – Ex e mb – HIDEGÁLLÓ – ROZSDAMENTES ACÉL



Anyag: Rozsdamentes acél, 316L 
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -40°C ... +50°C ❄️
 Robbanásvédelem módja: Ex e mb
 Hőmérséklet osztály: T6

Jelölés a mágnesen: **CE** **Ex** II2G/D c T4 -40°C ≤ Ta ≤ 60°C
 II2G/D c T6 -40°C ≤ Ta ≤ 50°C

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 310 701 VES TT Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MOH 310 701 VES TT Ex e mb	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 510 701 VES TT Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 520 701 VES TT Ex e mb	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MH 53_ 701 VES TT Ex e mb	5/3-as, különböző változatok	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNH 350 701 VES TT Ex e mb	3/2-es és 5/2-es	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 310 701 VES TT Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 310 711 VES TT Ex e mb	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 510 701 VES TT Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur
MNH 510 711 VES TT Ex e mb	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 520 701 VES TT Ex e mb	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" Namur

MA 52 EEx e mb IIC T6



ATEX minősített tokozott mágnes és elektromos csatlakozó
gáz- és por robbanásveszélyes környezetben.

Feszültségi tolerancia:	- 10...+ 10%
Relatív működési ciklus:	100 %
Hőmérséklet tartomány:	-40°C...+50°C
DIN VDE 0580:	F
Öntési anyag:	Thermoplastic polyester
Csatlakozó védelme EN 60529 szerint:	IP 65 (anyagával szerelve IP 67)


Kábel: M20 x 1,5
kábel átmérőhöz
6 – 13 mm

Kérjük, vegye figyelembe: Ugyanaz a tekercs DC és AC számára.


Jelölés a mágnesen:   II 2G Ex e mb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb mb IIIC T80°C Db

Az ATEX tanúsítás csak addig érvényes, amíg a hozzá tartozó tartozékokat használják.


Ha ezt a mágnesetekercset az EN 13463-1: 2001 és a PrEN 13463-5: 2000 szabványnak megfelelő "ATEX tanúsítvánnyal" ellátott mechanikai komponensekkel együtt használják, akkor a szelep 1 és 21 robbanásveszélyes környezetben alkalmazható.



MA 52 EEEx e mb IIC T6




M G1/8 M5




ESR M5

Típus	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Hőmérséklet osztály
MA 52 EEx e mb IIC T6 24	max. 10 bar	4,8 Watt / 4,3 VA	T6 (85° C)
MA 52 EEx e mb IIC T6 110	max. 10 bar	4,4 VA	T6 (85° C)
MA 52 EEx e mb IIC T6 230	max. 10 bar	4,8 VA	T6 (85° C)


Ex e mb ELEKTROMOS VEZÉRLÉSŰ SZELEPEK




MH 510 501 Ex e mb IIC T6




MH 510 701 Ex e mb IIC T6 /
MNH 510 701 EX e mb IIC T6



MH 510 801 Ex e mb IIC T6




MH 510 101 Ex e mb IIC T6



MH 510 121 Ex e mb IIC T6 /
MNH 510 121 Ex e mb IIC T6

ATEX – Ex d – ALUMÍNIUM



Anyag: Alumínium, eloxált
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -20°C ... +50°C
 (Mágnestekercs miatt + 40°C)
 Robbanásvédelem módja: Ex d
 Hőmérséklet osztály: T6 (mágnés)

Jelölés a szelepen: **CE** **Ex** II2G/D c T6 -10°C ≤ Ta ≤ 40°C

A szelepház és a mágnes közötti csatlakozás a CNOMO felület szerint, ezért a típusok neve MC.


Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MC 210 501 Ex d	2/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MC 210 701 Ex d	2/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MC 310 501 Ex d	3/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MOC 310 501 Ex d	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/8"	különálló
MC 310 701 Ex d	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOC 310 701 Ex d	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MC 310 121 Ex d	3/2-es monostabil	G 1/2"	különálló
MOC 310 121 Ex d	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/2"	különálló
MC 320 501 Ex d	3/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MC 320 701 Ex d	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MC 320 121 Ex d	3/2-es bistabil	G 1/2"	különálló
MC 510 501 Ex d	5/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MC 510 701 Ex d	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MC 510 121 Ex d	5/2-es monostabil	G 1/2"	különálló
MC 520 501 Ex d	5/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MC 520 701 Ex d	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MC 520 121 Ex d	5/2-es bistabil	G 1/2"	különálló
MC 53_ 501 Ex d	5/3-as különböző változatok	G 1/8"	különálló
MC 53_ 701 Ex d	5/3-as különböző változatok	G 1/4"	különálló
MC 53_ 121 Ex d	5/3-as különböző változatok	G 1/2"	különálló

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNC 350 701 Ex d	3/2-es és 5/2-es	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 310 701 Ex d	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 310 711 Ex d	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 310 121 Ex d	3/2-es monostabil	G 1/2"	1/2" NAMUR
MNC 510 701 Ex d	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 510 711 Ex d	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 510 121 Ex d	5/2-es monostabil	G 1/2"	1/2" NAMUR
MNC 520 701 Ex d	5/2-es bistabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 520 121 Ex d	5/2-es bistabil	G 1/2"	1/2" NAMUR
MNC 53_ 701 Ex d	5/3-as, három változat	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 53_ 121 Ex d	5/3-as, három változat	G 1/2"	1/2" NAMUR

A szelepeket a megfelelő mágnestekercsrel felszerelve, használati utasítással és megfelelőségi nyilatkozattal szállítjuk.

ATEX – Ex d – HIDEGÁLLÓ – ALUMÍNIUM



Anyag: Alumínium, eloxált
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -50°C ... +50°C ❄️
 Mágnesekercs miatt (-40°C ... +40°C)
 Robbanásvédelem módja: Ex d
 Hőmérséklet osztály: T6 (mágnes)

Jelölés a szelepen: **CE** **Ex** II2G/D c T6 -50°C ≤ Ta ≤ 40°C

A szelepház és a mágnes közötti csatlakozás a CNOMO felület szerint, ezért a típusok neve MC.


Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MC 310 501 TT Ex d	3/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MOC 310 501 TT Ex d	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/8"	különálló
MC 310 701 GTT Ex d	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MOC 310 701 GTT Ex d	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MC 320 501 TT Ex d	3/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MC 320 701 GTT Ex d	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MC 510 501 GTT Ex d	5/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MC 510 701 GTT Ex d	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MC 520 501 GTT Ex d	5/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MC 520 701 GTT Ex d	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló
MC 53_ 501 GTT Ex d	5/3-as, különböző változatok	G 1/8"	különálló
MC 53_ 701 GTT Ex d	5/3-as, különböző változatok	G 1/4" - 1/4" NPT	különálló

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNC 310 701 TT Ex d	3/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" NAMUR
MNC 510 701 TT Ex d	5/2-es monostabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" NAMUR
MNC 510 711 TT Ex d	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 520 701 TT Ex d	5/2-es bistabil	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" NAMUR
MNC 531 701 TT Ex d	5/3-as, különböző változatok	G 1/4" - 1/4" NPT	1/4" NAMUR

A szelepeket a megfelelő mágnesekercessel felszerelve, használati utasítással és megfelelőségi nyilatkozattal szállítjuk.

ATEX – Ex d – ROZSDAMENTES ACÉL



Anyag: Rozsdamentes acél, 316L 
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -20°C ... +50°C
 (Mágnestekercs miatt + 40°C)
 Robbanásvédelem módja: Ex d
 Hőmérséklet osztály: T6 (mágnes)

Jelölés a szelepen:   II2G/D c T6 -10°C ≤ Ta ≤ 40°C


A szelepház és a mágnes közötti csatlakozás a CNOMO felület szerint, ezért a típusok neve MC.

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MC 310 701 VES Ex d	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOC 310 701 VES Ex d	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MC 310 121 VES Ex d	3/2-es monostabil	G 1/2"	különálló
MC 510 701 VES Ex d	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MC 510 121 VES Ex d	5/2-es monostabil	G 1/2"	különálló
MC 520 701 VES Ex d	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MC 520 121 VES Ex d	5/2-es bistabil	G 1/2"	különálló
MC 53_ 701 VES Ex d	5/3-as, különböző változatok	G 1/4"	különálló
MC 53_ 121 VES Ex d	5/3-as, különböző változatok	G 1/2"	különálló

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNC 350 701 VES Ex d	3/2-es és 5/2-es	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 310 701 VES Ex d	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 510 701 VES Ex d	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 520 701 VES Ex d	5/2-es bistabil	G 1/4"	1/4" NAMUR

ATEX– Ex d – HIDEGÁLLÓ – ROZSDAMENTES ACÉL



Anyag: Rozsdamentes acél, 316L 
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -50°C ... +50°C 
 (Mágnestekercs miatt -40°C ... +40°C)
 Robbanásvédelem módja: Ex d
 Hőmérséklet osztály: T6 (mágnes)

Jelölés a szelepen:   II2G/D c T6 -50°C ≤ Ta ≤ 40°C

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MC 310 701 VES TT Ex d	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOC 310 701 VES TT Ex d	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MC 510 701 VES TT Ex d	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MC 520 701 VES TT Ex d	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MC 53_ 701 VES TT Ex d	5/3-as, három változat	G 1/4"	különálló

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNC 350 701 VES TT Ex d	3/2-es és 5/2-es	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 310 701 VES TT Ex d	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 510 701 VES TT Ex d	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNC 520 701 VES TT Ex d	5/2-es bistabil	G 1/4"	1/4" NAMUR

A szelepeket a megfelelő mágnestekercsrel felszerelve, használati utasítással és megfelelőségi nyilatkozattal szállítjuk.

MA 52 EEX D IIC T6 24 DC/MA 52 EEX D IIC T6 24 DC VES




TEX minősítés lángálló, nyomásálló tokozás gáz- és por robbanásveszélyes környezetben.

Kérésre a mágnesszelepek IEC-Ex tanúsítvánnyal.

Feszültség:	24VDC
Feszültségi tolerancia:	- 10...+ 10 %
Relatív működési ciklus:	100 %
Hőmérséklet tartomány:	-40°C...+40°C, ❄ (-65°C kizárólag az elővezérlő)
Robbanásvédelem módja:	lángálló, nyomásálló tokozás
Mágnes tekercs anyaga:	Rozsdamentes acél
DIN VDE 0580:	Class F
Csatlakozó védelme EN 60529 szerint:	IP 66 megfelelő tömszelence
Tömszelence:	M20 x 1.5

Jelölés a mágnesen:




Elővezérlő technikai adatai:

Anyag:	Standard: Alumínium
	Típus VES: Rozsdamentes acél
Kézi vezérlés:	bistabil

Az ATEX tanúsítás csak addig érvényes, amíg a hozzá tartozó tartozékokat használják.





Ha ezt a mágnesetekercset az EN 13463-1:2001 és a PrEN 13463-5:2000 szabványnak megfelelő "ATEX tanúsítvánnyal" ellátott mechanikai komponensekkel együtt használják, akkor a szelep 1 és 21 robbanásveszélyes környezetben alkalmazható.



MA 52 EEx D IIC T6__ (VES)



Típus	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Hőmérséklet osztály
MA 52 EEx d IIC T6 24 DC	max. 10 bar	3,0 Watt	T6 (85° C)
MA 52 EEx d IIC T6 24 DC VES	max. 10 bar	3,0 Watt	T6 (85° C)

ATEX - Ex d




MC 510 501 Ex d

MC 510 701 Ex d
MNC 510 701 Ex d



MC 510 121 Ex d
MNC 510 121 Ex d

ATEX – Ex dm – ALUMÍNIUM



Anyag: Alumínium, eloxált
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -20°C ... +50°C
 Robbanásvédelem módja: Ex dm
 Hőmérséklet osztály: T5

Jelölés a szelepen: **CE** **Ex** II2G/D c T5 -10°C ≤ Ta ≤ 50°C


Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 210 501 Ex dm	2/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MH 210 701 Ex dm	2/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 311 012 Ex dm	3/2-es direkt vezérlésű	M5	különálló
MH 311 015 Ex dm	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	különálló
MH 310 501 Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MOH 310 501 Ex dm	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/8"	különálló
MH 310 701 Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOH 310 701 Ex dm	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MH 310 801 Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOH 310 801 Ex dm	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MH 310 101 Ex dm	3/2-es monostabil	G 3/8"	különálló
MOH 310 101 Ex dm	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 3/8"	különálló
MH 310 121 Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/2"	különálló
MOH 310 121 Ex dm	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/2"	különálló
MH 320 501 Ex dm	3/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 320 701 Ex dm	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 320 801 Ex dm	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 320 101 Ex dm	3/2-es bistabil	G 3/8"	különálló
MH 320 121 Ex dm	3/2-es bistabil	G 1/2"	különálló
MH 510 501 Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MH 510 701 Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 510 801 Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 510 101 Ex dm	5/2-es monostabil	G 3/8"	különálló
MH 510 121 Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/2"	különálló

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 520 501 Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 520 701 Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 520 801 Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 520 101 Ex dm	5/2-es bistabil	G 3/8"	különálló
MH 520 121 Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/2"	különálló
MH 53_ 501 Ex dm	5/3-as, három változat	G 1/8"	különálló
MH 53_ 701 Ex dm	5/3-as, három változat	G 1/4"	különálló
MH 53_ 801 Ex dm	5/3-as, három változat	G 1/4"	különálló
MH 53_ 101 Ex dm	5/3-as, három változat	G 3/8"	különálló
MH 53_ 121 Ex dm	5/3-as, három változat	G 1/2"	különálló

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MNH 350 701 Ex dm	3/2-es és 5/2-es	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 310 701 Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 310 711 Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 310 121 Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/2"	1/2" Namur
MNH 510 701 Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 510 711 Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 510 121 Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/2"	1/2" Namur
MNH 520 701 Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 520 121 Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/2"	1/2" Namur
MNH 53_ 701 Ex dm	5/3-as, három változat	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 53_ 121 Ex dm	5/3-as, három változat	G 1/2"	1/2" Namur

ATEX – Ex dm – HIDEGÁLLÓ – ALUMÍNIUM



Anyag: Alumínium, eloxált
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -50°C ... +50°C ❄️
 Robbanásvédelem módja: Ex dm
 Hőmérséklet osztály: T5

Jelölés a szelepen:   II2G/D c T5 -50°C ≤ Ta ≤ 50°C

Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 311 012 TT Ex dm	3/2-es direkt vezérlésű	M5	különálló
MH 311 015 TT Ex dm	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	különálló
MH 310 501 TT Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MOH 310 501 TT Ex dm	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/8"	különálló
MH 310 701 GTT Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOH 310 701 GTT Ex dm	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MH 320 501 TT Ex dm	3/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 320 701 GTT Ex dm	3/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 510 501 GTT Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/8"	különálló
MH 510 701 GTT Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 520 501 GTT Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/8"	különálló
MH 520 701 GTT Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 53_ 501 GTT Ex dm	5/3-as, különböző változatok	G 1/8"	különálló
MH 53_ 701 GTT Ex dm	5/3-as, különböző változatok	G 1/4"	különálló

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNH 310 701 TT Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 510 701 TT Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 510 711 TT Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 520 701 TT Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/4"	1/4" Namur
MNH 53_ 701 TT Ex dm	5/3-as, különböző változatok	G 1/4"	1/4" Namur

ATEX – Ex dm – ROZSDAMENTES ACÉL

Anyag: Rozsdamentes acél, 316L 
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -20°C ... +50°C
 Robbanásvédelem módja: Ex dm
 Hőmérséklet osztály: T5

Jelölés a szelepen:   II2G/D c T5 -10°C ≤ Ta ≤ 50°C



Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 311 015 VES Ex dm	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	különálló
MH 310 701 VES Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOH 310 701 VES Ex dm	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MH 310 121 VES Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/2"	különálló
MOH 310 121 VES Ex dm	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/2"	különálló
MH 510 701 VES Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 510 121 VES Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/2"	különálló
MH 520 701 VES Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 520 121 VES Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/2"	különálló
MH 53_ 701 VES Ex dm	5/3-as, különböző változatok	G 1/4"	különálló
MH 53_ 121 VES Ex dm	5/3-as, különböző változatok	G 1/2"	különálló


Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNH 350 701 VES Ex dm	3/2-es és 5/2-es	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNH 310 701 VES Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNH 510 701 VES Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNH 520 701 VES Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/4"	1/4" NAMUR

ATEX – Ex dm – ROZSDAMENTES ACÉL – HIDEGÁLLÓ

Anyag: Rozsdamentes acél, 316L 
 Zóna: 1, 2, 21, 22
 Hőmérséklet tartomány: -50°C ... +50°C 
 Robbanásvédelem módja: Ex dm
 Hőmérséklet osztály: T5

Jelölés a szelepen:   II2G/D c T5 -50°C ≤ Ta ≤ 50°C



Típus	Funkció	Csatlakozás	Beépítés
MH 311 015 VES TT Ex dm	3/2-es direkt vezérlésű	G 1/8"	különálló
MH 310 701 VES TT Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MOH 310 701 VES TT Ex dm	3/2-es alaph. nyitott monostabil	G 1/4"	különálló
MH 510 701 VES TT Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/4"	különálló
MH 520 701 VES TT Ex dm	5/2-es bistabil	G 1/4"	különálló
MH 53_ 701 VES TT Ex dm	5/3-as, különböző változatok	G 1/4"	különálló

Szelepek NAMUR szabvány szerinti csatlakozással

MNH 350 701 VES TT Ex dm	3/2-es és 5/2-es	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNH 310 701 VES TT Ex dm	3/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNH 510 701 VES TT Ex dm	5/2-es monostabil	G 1/4"	1/4" NAMUR
MNH 520 701 VES TT Ex dm	5/2-es, bistabil	G 1/4"	1/4" NAMUR

MA 36 EEx dm IIC T5



ATEX minősítés lángálló, nyomásálló tokozás gáz- és por robbanásveszélyes környezetben.


Feszültség:	12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 230VAC
Feszültségi tolerancia:	- 10...+ 10%
Relatív működési ciklus:	100 %
Hőmérséklet tartomány:	-50°C...+50°C
Robbanásvédelem módja:	lángálló, nyomásálló tokozás
Öntési anyag:	Thermoplastic polyester
Csatlakozó védelme EN 60529 szerint:	IP 66
DIN VDE 0580 osztály:	F
Tömszelence:	PG 9 DIN 40-430
	6 – 8 mm kábelátmérőhöz

Jelölés a mágnesen: **CE** **Ex** II 2G Ex db mb IIC T5 Gb
II 2D Ex tb IIIC T95°C IP66 Db

A tekercs 36 mm széles, ezért a 700 széria alkalmazása esetén a „ZPN 8” elnevezésű távtartólapot kell használni, míg a NAMUR-szelepen 121 szériánál a ZPN 6-5 elnevezésű távtartólapot szükséges alkalmazni.

Az ATEX tanúsítás csak addig érvényes, amíg a hozzá tartozó tartozékokat használják.


Ha ezt a mágnesetekercset az EN 13463-1:2001 és a PrEN 13463-5:2000 szabványnak megfelelő “ATEX tanúsítvánnyal” ellátott mechanikai komponensekkel együtt használják, akkor a szelep 1 és 21 robbanásveszélyes környezetben alkalmazható.




MA 36 EEx dm IIC T5__

Típus	Üzemi nyomás	Teljesítményigény	Hőmérséklet osztály
MA 36 EEx dm IIC T5 12 DC	max. 10 bar	3,0 Watt	T5 (100 °C)
MA 36 EEx dm IIC T5 24 DC	max. 10 bar	3,0 Watt	T5 (100 °C)
MA 36 EEx dm IIC T5 24 AC	max. 10 bar	4,8 VA	T5 (100 °C)
MA 36 EEx dm IIC T5 110 AC	max. 10 bar	4,8 VA	T5 (100 °C)
MA 36 EEx dm IIC T5 230 AC	max. 10 bar	4,8 VA	T5 (100 °C)


MH 311 017 24DC EEx d M/MH 311 018 24DC EEx d M MC 210 501 Ex/MC 210 701 Ex




MH 311 017 24DC EEx d M
MH 311 018 24DC EEx d M



MC 210 501 Ex
MC 210 701 Ex



CNOMO felület





Összeszerelt termék

MH 311 017 24DC Ex d M és MH 311 018 24DC Ex d M
Szelepek CNOMO felülettel, robbanásveszélyes
környezetre. A mágnesetekercs tartozék.


MC 210:
Mágnes nem tartozék

Zóna: 1, 2, 21, 22
Hőmérséklet osztály: T6


Jelölés a mágnesen:  II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ t_a ≤ +50°C
 II 2 D Ex h IIC T80°C
Db -10°C ≤ t_a ≤ +50°C




MH 311 017 24DC EEx d M



MH 311 018 24DC EEx d M




MC 210 501 Ex




MC 210 701 Ex

Típus	Funkció	Hőmérséklet tart.	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
MH 311 017 24DC EEx d M	3/2-es direkt vezérlésű, banjo csavar	-10°C ... +50°C	G 1/4"	40 l/perc	0 - 10 bar
MH 311 018 24DC EEx d M	3/2-es direkt vezérlésű	-10°C ... +50°C	G 1/4"	40 l/perc	0 - 10 bar
MC 210 501 Ex	2/2-es monostabil	-10°C ... +50°C	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar
MC 210 701 Ex	2/2-es monostabil	-10°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar


M(O)C 310 501 G Ex/M(O)C 310 701 G Ex/ M(O)C 310 121 Ex



MC 310 ...





MOC 310 ...



CNOMO felület



Összeszerelt termék




M(O)C 310 501 G ... Ex

Szelepek CNOMO felülettel, robbanásveszélyes környezetre.
A mágnestekercs tartozék.

Hidegálló kivitel (701 ... TT) esetén:

0 °C alatti üzemeltetés esetén a nyomás alatti levegő hármapontjának legalább 15 °C-kal az alkalmazási környezet és a közeg hőmérséklete alatt kell lennie. Megfelelően szárított levegő használata szükséges.

–40 °C alatt a szelep szivárgási értéke akár 10 cm³/perc értékre is növekedhet. Kizárólag olajmentes, száraz levegőt használjon.




M(O)C 310 701 G ... Ex

Zóna: 1, 2, 21, 22



Hőmérséklet osztály: T6

Jelölés a mágnesen:

Standard kivitel





Hidegálló kivitel



M(O)C 310 121 ... Ex

Típus	Funkció	Alapanyag	Hőmérséklet tart.	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
MC 310 501 G Ex	3/2-es direkt vezérlésű	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar
MOC 310 501 G Ex	3/2-es direkt vez., alaph. nyitott	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar
MC 310 701 G Ex	3/2-es direkt vezérlésű	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MC 310 701 GTT Ex	3/2-es direkt vezérlésű	alumínium	-50°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MC 310 701 VES Ex	3/2-es direkt vezérlésű	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MC 310 701 VES TT Ex	3/2-es direkt vezérlésű	rozsdamentes acél	-50°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MOC 310 701 G Ex	3/2-es direkt vez., alaph. nyitott	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MOC 310 701 GTT Ex	3/2-es direkt vez., alaph. nyitott	alumínium	-50°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MOC 310 701 VES Ex	3/2-es direkt vez., alaph. nyitott	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MOC 310 701 VES TT Ex	3/2-es direkt vez., alaph. nyitott	rozsdamentes acél	-50°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MC 310 121 Ex	3/2-es direkt vezérlésű	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar
MC 310 121 VES Ex	3/2-es direkt vezérlésű	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar
MOC 310 121 Ex	3/2-es direkt vez., alaph. nyitott	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar

MC 510 501 G ... Ex/MC 510 701 G ... Ex/MC 510 121 ... Ex



Szelepek CNOMO felülettel, robbanásveszélyes környezetre.
A mágnesetekercs tartozék.

Hidegálló kivitel (701 ... TT) esetén:


0 °C alatti üzemeltetés esetén a nyomás alatti levegő harmatpontjának legalább 15 °C-kal az alkalmazási környezet és a közeg hőmérséklete alatt kell lennie. Megfelelően szárított levegő használata szükséges.

–40 °C alatt a szelep szivárgási értéke akár 10 cm³/perc értékre is növekedhet.



Zóna: 1, 2, 21, 22
Hőmérséklet osztály: T6

Jelölés a mágnesen:


Standard kivitel




Hidegálló kivitel



MC 510 501 G ... Ex




MC 510 701 G ... Ex



MC 510 121 Ex ...

Típus	Funkció	Alapanyag	Hőmérséklet tart.	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
MC 510 501 G Ex	5/2-es, monostabil	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar
MC 510 701 G Ex	5/2-es, monostabil	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MC 510 701 GTT Ex	5/2-es, monostabil	alumínium	-50°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MC 510 701 VES Ex	5/2-es, monostabil	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MC 510 701 VES TT Ex	5/2-es, monostabil	rozsdamentes acél	-50°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MC 510 121 Ex	5/2-es, monostabil	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar
MC 510 121 VES Ex	5/2-es, monostabil	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar

MC 520 501 G ... Ex/MC 520 701 G ... Ex/MC 520 121 ... Ex MC 53_ 501 G ... Ex/MC 53_ 701 G ... Ex/MC 53_ 121 ... Ex



Szelepek CNOMO felülettel, robbanásveszélyes környezetre.
A mágnesetekercs tartozék.

Hidegálló kivitel (701 ... TT) esetén:
0 °C alatti üzemeltetés esetén a nyomás alatti levegő
harmatpontjának legalább 15 °C-kal az alkalmazási környezet
és a közeg hőmérséklete alatt kell lennie. Kizárólag olajmentes,
száraz levegőt használjon

–40 °C alatt a szelep szivárgási értéke akár 10 cm³/perc értékre
is növekedhet.


Zóna: 1, 2, 21, 22
Hőmérséklet osztály: T6

Jelölés a mágnesen:
Standard kivitel


CE **Ex** II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤T_a ≤ +50°C
CE **Ex** II 2 D Ex h IIC T80°C
Db -10°C ≤T_a ≤ +50°C

Hidegálló kivitel


CE **Ex** II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤T_a ≤ +50°C
CE **Ex** II 2 D Ex h IIC T80°C
Db -50°C ≤T_a ≤ +50°C



MC 520 501 G ... Ex / MC 53_ 501 G ... Ex





MC 520 701 G ... Ex / MC 53_ 701 G ... Ex



MC 520 121 ... Ex / MC 53_ 121 ... Ex

Típus	Funkció	Alapanyag	Hőmérséklet tart.	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
MC 520 501 G Ex	5/2-es, bistabil	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar
MC 520 701 G Ex	5/2-es, bistabil	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MC 520 701 GTT Ex	5/2-es, bistabil	alumínium	-50°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MC 520 701 VES Ex	5/2-es, bistabil	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MC 520 701 VES TT Ex	5/2-es, bistabil	rozsdamentes acél	-50°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	2 - 10 bar
MC 520 121 Ex	5/2-es, bistabil	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar
MC 520 121 VES Ex	5/2-es, bistabil	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar
MC 53_ 501 G Ex	5/3-as	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/8"	650 l/perc	3 - 10 bar
MC 53_ 701 G Ex	5/3-as	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	3 - 10 bar
MC 53_ 701 GTT Ex	5/3-as	alumínium	-50°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	3 - 10 bar
MC 53_ 701 VES Ex	5/3-as	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	3 - 10 bar
MC 53_ 701 VES TT Ex	5/3-as	rozsdamentes acél	-50°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	3 - 10 bar
MC 53_ 121 Ex	5/3-as	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar
MC 53_ 121 VES Ex	5/3-as	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/2"	3000 l/perc	1 - 10 bar

MNC 350 701 ... Ex/MNC 310 701 ... Ex/MNC 311 701 ... Ex MNC 310 711 ... Ex/MNC 310 121 ... Ex/MNC 311 121 ... Ex ...



Szelepek CNOMO felülettel, robbanásveszélyes környezetre.
A mágnesekercs tartozék.

Hidegálló kivitel (701 ... TT) esetén:

0 °C alatti üzemeltetés esetén a nyomás alatti levegő
harmatpontjának legalább 15 °C-kal az alkalmazási környezet
és a közeg hőmérséklete alatt kell lennie. Kizárólag olajmentes,
száraz levegőt használjon

-40 °C alatt a szelep szivárgási értéke akár 10 cm³/perc értékre
is növekedhet.

Zóna: 1, 2, 21, 22
Hőmérséklet osztály: T6


Jelölés a mágnesen:
Standard kivitel

CE Ex II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE Ex II 2 D Ex h IIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C


Hidegálló kivitel

CE Ex II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE Ex II 2 D Ex h IIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C

MNC 350 701 ... Ex



MNC 31_701 ... Ex




MNC 310 711 ... Ex

MNC 310 121 ... Ex


Típus	Funkció	Alapanyag	Hőmérséklet tart.	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
MNC 350 701 Ex	3/2-es & 5/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 350 701 VES Ex	3/2-es & 5/2-es	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 350 701 VES TT Ex	3/2-es & 5/2-es	rozsdamentes acél	-50°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 310 701 Ex	3/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 310 701 TT Ex	3/2-es	alumínium	-50°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 310 701 VES Ex	3/2-es	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 310 701 VES TT Ex	3/2-es	rozsdamentes acél	-50°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 311 701 Ex	3/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2,5 - 10 bar
MNC 311 701 TT Ex	3/2-es	alumínium	-50°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	3 - 10 bar
MNC 311 701 VES Ex	3/2-es	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2,5 - 10 bar
MNC 311 701 VES TT Ex	3/2-es	rozsdamentes acél	-50°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	3 - 10 bar
MNC 310 711 Ex	3/2-es, ford. csatl.	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 310 121 Ex	3/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/2" - 1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar
MNC 310 121 VES	3/2-es	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/2" - 1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar
MNC 311 121 Ex	3/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/2" - 1/2" NPT	3000 l/perc	2,5 - 10 bar

MNC 510 701 ... Ex/MNC 511 701 ... Ex/MNC 510 711 ... Ex


MNC 510 121 ... Ex/MNC 511 121 Ex




MNC 510 ...



MNC 511 ...




MNC 510 711 ...



CNOMO felület



Összeszerelt termék



Szelepek CNOMO felülettel, robbanásveszélyes környezetre.
A mágnesekercs tartozék.

Hidegálló kivitel (701 ... TT) esetén:

0 °C alatti üzemeltetés esetén a nyomás alatti levegő
harmatpontjának legalább 15 °C-kal az alkalmazási környezet
és a közeg hőmérséklete alatt kell lennie. Kizárólag olajmentes,
száraz levegőt használjon

–40 °C alatt a szelep szivárgási értéke akár 10 cm³/perc értékre
is növekedhet.

Zóna: 1, 2, 21, 22
Hőmérséklet osztály: T6

Jelölés a mágnesen:
Standard kivitel


CE Ex II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

CE Ex II 2 D Ex h IIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C


Hidegálló kivitel

CE Ex II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C


CE Ex II 2 D Ex h IIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C



MNC 51_701 ... Ex




MNC 510 711 ... Ex



MNC 51_121 ... Ex

Típus	Funkció	Alapanyag	Hőmérséklet tart.	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
MNC 510 701 Ex	5/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 510 701 TT Ex	5/2-es	alumínium	-50°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 510 701 VES Ex	5/2-es	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 510 701 VES TT Ex	5/2-es	rozsdamentes acél	-50°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 511 701 Ex	5/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2,5 - 10 bar
MNC 511 701 TT Ex	5/2-es	alumínium	-50°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2,5 - 10 bar
MNC 511 701 VES Ex	5/2-es	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2,5 - 10 bar
MNC 511 701 VES TT Ex	5/2-es	rozsdamentes acél	-50°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2,5 - 10 bar
MNC 510 711 Ex	5/2-es, ford. csatl.	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2,5 - 10 bar
MNC 510 121 Ex	5/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/2" - 1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar
MNC 510 121 VES	5/2-es	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/2" - 1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar
MNC 511 121 Ex	5/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/2" - 1/2" NPT	3000 l/perc	2,5 - 10 bar

MNC 520 701 ... Ex/MNC 520 121 ... Ex/MNC 53_701 ... Ex



Szelepek CNOMO felülettel, robbanásveszélyes környezetre.
A mágnesetekercs tartozék.

Hidegálló kivitel (701 ... TT) esetén:
0 °C alatti üzemeltetés esetén a nyomás alatti levegő
harmatpontjának legalább 15 °C-kal az alkalmazási környezet
és a közeg hőmérséklete alatt kell lennie. Kizárólag olajmentes,
száraz levegőt használjon

-40 °C alatt a szelep szivárgási értéke akár 10 cm³/perc értékre
is növekedhet.


Zóna: 1, 2, 21, 22
Hőmérséklet osztály: T6

Jelölés a mágnesen:
Standard kivitel


CE Ex II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE Ex II 2 D Ex h IIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

Hidegálló kivitel

CE Ex II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-50°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE Ex II 2 D Ex h IIC T80°C
Db -50°C ≤ Ta ≤ +50°C




MNC 520 701 ... Ex / MNC 53_701 ... Ex



MNC 520 121 ... Ex

Típus	Funkció	Alapanyag	Hőmérséklet tart.	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
MNC 520 701 Ex	5/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 520 701 TT Ex	5/2-es	alumínium	-50°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 520 701 VES Ex	5/2-es	rozsdamentes acél	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 520 701 VES TT Ex	5/2-es	rozsdamentes acél	-50°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MNC 520 121 Ex	5/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/2" - 1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar
MNC 53_701 Ex	5/3-as	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	3 - 10 bar
MNC 53_701 TT Ex	5/3-as	alumínium	-50°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	3 - 10 bar


MDS 210 501 Ex
MDS 210 701 Ex




Jelölés a mágnesen:

  II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤Ta ≤ +50°C

  II 2 D Ex h IIIC T80°C
Db -10°C ≤Ta ≤ +50°C



MDS 210 501 Ex





MDS 210 701 Ex


271

MDS 520 401 Ex/MDS 520 501 G Ex/MDS 520 701 G Ex



MDS 520 121 Ex/MDS 53_ 501 G Ex/MDS 53_ 701 G Ex/MDS 53_ 121 Ex




Microsol interface




Assembled product




MDS 520 401 Ex



MDS 520 501 G Ex / MDS 53_ 501 G Ex



MDS 520 121 Ex / MDS 53_ 121 Ex



MDS 520 701 G Ex / MDS 53_ 701 G Ex

Szelepek Microsol felülettel, robbanásveszélyes környezetre.

Szeleptest anyaga: alumínium

Hőmérséklet tartomány: -10°C ... +50°C

Kérésre elérhető: hőálló kivitel (+80°C-ig), alacsony fogyasztású kivitel, LABS-mentes kivitel, AC-mágnessel.

Zóna: 1, 2, 21, 22

Hőmérséklet osztály: T6

Jelölés a mágnesen:

CE Ex II 2 G Ex h IIC T6 Gb
-10°C ≤ Ta ≤ +50°C

CE Ex II 2 D Ex h IIC T80°C
Db -10°C ≤ Ta ≤ +50°C

Típus	Funkció	Alapanyag	Hőmérséklet tart.	Csatlakozás	Átáramlás	Üzemi nyomás
MDS 520 401 Ex	5/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/8"	450 l/perc	3 - 10 bar
MDS 520 501 G Ex	5/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/8"	650 l/perc	2 - 10 bar
MDS 520 701 G Ex	5/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4" - 1/4" NPT	1250 l/perc	2 - 10 bar
MDS 520 121 Ex	5/2-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/2" - 1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar
MDS 53_ 501 G Ex	5/3-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/8"	650 l/perc	3 - 10 bar
MDS 53_ 701 G Ex	5/3-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/4"	1250 l/perc	3 - 10 bar
MDS 53_ 121 Ex	5/3-es	alumínium	-10°C ... +50°C	G 1/2" - 1/2" NPT	3000 l/perc	1 - 10 bar